

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
„GEORGE ENESCU” IAȘI
FACULTATEA DE ARTE VIZUALE ȘI DESIGN
SPECIALIZAREA FOTOGRAFIE, VIDEO, PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII

GEORGE POPOVICI

TEHNICI FOTO-VIDEO

Syllabus



TEORIE
PRINCIPII
FUNDAMENTALE



TEHNICĂ
CONTROLUL
IMAGINII



COMPOZIȚIE
LIMBAJ
VIZUAL



VIDEO
PRODUCȚIE
ȘI MONTAJ

EDITURA ARTES
IAȘI, 2025

*Această lucrare nu are valoare comercială și nu este destinată vânzării.
Este un material realizat exclusiv în scop educațional, conceput ca Syllabus al
disciplinei „Tehnici Foto-Video”, inclusă în planul de învățământ al Universității
Naționale de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design,
specializarea Fotografie, Video, Procesarea Computerizată a Imaginii.*

*Reproducerile de texte și imagini sunt utilizate strict în scop didactic, pentru
ilustrarea unor principii și tehnici fotografice.*

Drepturile asupra acestora aparțin autorilor și deținătorilor legali.

Syllabus

TEHNICI FOTO-VIDEO

Anul I de studiu – licență

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

POPOVICI, GEORGE

Syllabus pentru disciplina Tehnici Foto-Video : anul I de studiu – licență /
lector univ. dr. George Popovici. – Iași : Artes, 2025

Conține bibliografie

ISBN 978-606-547-555-7

004.932

77

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE	11
DISCIPLINA „TEHNICI FOTO-VIDEO”	13
Descriptor curs	13
BIBLIOGRAFIE SUGERATĂ	15
CAPITOLUL 1	17
Introducere în fotografie	17
1.1. <i>Definirea fotografiei</i>	17
1.2. <i>Primele forme de reprezentare a imaginii</i>	18
1.3. <i>Apariția fotografiei</i>	19
1.4. <i>Repere în evoluția tehnologică</i>	20
1.5. <i>Fotografia ca mijloc de expresie</i>	22
1.6. <i>Rolul luminii în fotografie</i>	23
1.7. <i>Concluzii</i>	24
CAPITOLUL 2	27
Aparatul de fotografiat	27
2.1. <i>Definire și rol</i>	27
2.2. <i>Principiul de funcționare</i>	28
2.3. <i>Componentele principale ale aparatului de fotografiat</i>	29
2.4. <i>Clasificarea aparatelor de fotografiat</i>	33
2.5. <i>Tipuri de obiective</i>	34
2.6. <i>Factorul de crop și dimensiunea senzorului</i>	35
2.7. <i>Concluzii</i>	36
CAPITOLUL 3	39
Expunerea în fotografie	39
3.1. <i>Parametrii fundamentali ai imaginii</i>	39
3.2. <i>Definirea expunerii</i>	40
3.3. <i>Triunghiul expunerii</i>	40
3.4. <i>Sensibilitatea ISO</i>	41
3.5. <i>Diafragma</i>	41
3.6. <i>Timpul de expunere (shutter speed)</i>	42
3.7. <i>Echilibrul expunerii</i>	42
3.8. <i>Conceptul de „STOP”</i>	43
3.9. <i>Expunerea corectă vs. expunerea creativă</i>	43
3.10. <i>Măsurarea expunerii</i>	44
3.11. <i>Histograma</i>	44
3.12. <i>Sistemul Zonelor (Zone System)</i>	45
3.13. <i>Concluzii</i>	46
CAPITOLUL 4	47
Iluminarea în fotografie	47
4.1. <i>Rolul iluminării în formarea imaginii</i>	47
4.2. <i>Proprietățile fundamentale ale luminii</i>	48
4.3. <i>Surse de lumină</i>	54

4.4. Tipuri de iluminare în fotografie	57
4.5. Scheme de iluminare în studio	61
4.6. Modelarea luminii	65
4.7. Contrastul și raportul de iluminare	67
4.8. Controlul umbrelor	69
4.9. Probleme frecvente în iluminare	70
4.10. Concluzii	71
CAPITOLUL 5	73
Fotografia pe suport argentic	73
5.1. Definirea fotografiei pe suport argentic	73
5.2. Structura filmului fotografic	74
5.3. Tipuri de film fotografic	75
5.4. Sensibilitatea filmului (ISO)	75
5.5. Expunerea în fotografia analogică	76
5.6. Procesul de dezvoltare	76
5.7. Camera obscură și laboratorul foto	78
5.8. Fotograma	79
5.9. Fotografia Pinhole	87
5.10. Realizarea practică a unei camere pinhole	88
5.11. Mărirea fotografică (printing)	90
5.12. Avantajele și limitările fotografiei analogice	92
5.13. Rolul fotografiei analogice în context contemporan	92
5.14. Concluzii	93
CAPITOLUL 6	95
Fotografia digitală	95
6.1. Definirea fotografiei digitale	95
6.2. Senzorul digital	96
6.3. Rezoluția și dimensiunea imaginii	97
6.4. Dimensiunea senzorului	98
6.5. Formatele de fișier: RAW vs. JPEG	98
6.6. Procesarea imaginii	99
6.7. Zgomotul digital	99
6.8. Gama dinamică	100
6.9. Balansul de alb (White Balance)	100
6.10. Fluxul de lucru digital	101
6.11. Editarea imaginii	101
6.12. Scanarea negativelor	101
6.13. Parametrii tehnici ai scanării	102
6.14. Procesul de scanare	102
6.15. Conversia negativ-pozitiv	104
6.16. Post-procesarea imaginii scanate	104
6.17. Probleme frecvente în scanare	105
6.18. Avantaje și limitări	105
6.19. Rolul scanării în fotografia contemporană	106
6.20. Avantajele și limitările fotografiei digitale	106
6.21. Concluzii	106
CAPITOLUL 7	107

Portretul fotografic	107
7.1. <i>Definirea portretului</i>	107
7.2. <i>Dimensiunea artistică a portretului</i>	108
7.3. <i>Relația fotograf-subiect</i>	108
7.4. <i>Modalități de realizare a portretului</i>	109
7.5. <i>Compoziția în portret</i>	109
7.6. <i>Lumina în portret</i>	110
7.7. <i>Expresia și gestică</i>	110
7.8. <i>Alegerea obiectivului</i>	110
7.9. <i>Profundimea de câmp</i>	111
7.10. <i>Culoare vs. alb-negru</i>	111
7.11. <i>Etica în portret</i>	111
7.12. <i>Concluzii</i>	112
CAPITOLUL 8	113
Macrofotografia	113
8.1. <i>Definirea macrofotografiei</i>	113
8.2. <i>Caracteristicile macrofotografiei</i>	114
8.3. <i>Echipamentul utilizat</i>	115
8.3.1. <i>Obiective macro</i>	115
8.4. <i>Raportul de reproducere</i>	116
8.5. <i>Profundimea de câmp</i>	116
8.6. <i>Focalizarea</i>	116
8.7. <i>Iluminarea în macrofotografie</i>	117
8.8. <i>Probleme specifice</i>	117
8.9. <i>Compoziția în macrofotografie</i>	117
8.10. <i>Dimensiunea artistică</i>	118
8.11. <i>Aplicații ale macrofotografiei</i>	118
8.12. <i>Concluzii</i>	118
CONCLUZIE FINALĂ	119
Glosar	120

CUVÂNT ÎNAINTE

Fotografia reprezintă unul dintre cele mai complexe și dinamice mijloace de expresie vizuală, situat la intersecția dintre știință, tehnologie și artă. De la primele experimente optice și chimice până la sistemele digitale contemporane, evoluția sa a fost determinată de nevoia constantă de a înregistra, interpreta și comunica realitatea prin intermediul imaginii.

Prezentul volum propune o abordare integrată a tehnicilor fotografice fundamentale, fiind conceput ca material didactic pentru disciplina „Tehnici Foto-Video”, destinată studenților din anul I ai specializării Fotografie, Video, Procesarea Computerizată a Imaginii. Lucrarea se adresează, în egală măsură, tuturor celor interesați de înțelegerea și aprofundarea practicii fotografice, din perspectivă tehnică și expresivă.

Structura volumului este organizată progresiv, urmărind dezvoltarea competențelor tehnice în paralel cu formarea unei gândiri vizuale coerente. Demersul începe cu o introducere în fotografie, care conturează cadrul teoretic, istoric și conceptual necesar înțelegerii acestui domeniu. Sunt analizate originile fotografiei, evoluția tehnologică și rolul acesteia ca mijloc de expresie vizuală.

În continuare, sunt prezentate principiile de funcționare ale aparatului de fotografiat, cu accent pe componentele esențiale și pe modul în care acestea contribuie la formarea imaginii. Capitolul dedicat expunerii dezvoltă unul dintre conceptele centrale ale fotografiei, explicând relația dintre diafragmă, timpul de expunere și sensibilitatea ISO, precum și impactul acestora asupra rezultatului final.

Studiul iluminării extinde această analiză prin abordarea luminii ca element fundamental al imaginii fotografice. Sunt discutate proprietățile luminii, tipurile de iluminare, precum și modalitățile de control și modelare a acesteia în diverse contexte fotografice.

Dimensiunea tehnologică este aprofundată prin analiza fotografiei pe suport argentic și a proceselor specifice laboratorului analogic, incluzând dezvoltarea, fotograma, fotografia pinhole și mărirea fotografică.

Acestea sunt completate de prezentarea fotografiei digitale, care evidențiază structura senzorului, procesarea imaginii și fluxurile contemporane de lucru, inclusiv scanarea și conversia materialelor analogice.

În partea aplicativă, volumul abordează portretul fotografic, punând accent pe relația dintre fotograf și subiect, pe rolul luminii și al compoziției, precum și pe dimensiunea expresivă a imaginii. În continuare, capitolul dedicat macrofotografiei explorează tehnicile de captare a detaliului la scară mare, evidențiind aspecte precum raportul de reproducere, profunzimea de câmp, focalizarea și iluminarea specifică acestui tip de fotografie.

Prin această structură, lucrarea urmărește nu doar transmiterea de informații tehnice, ci și formarea unei perspective critice asupra imaginii fotografice. Într-un context contemporan caracterizat de proliferarea masivă a imaginilor, capacitatea de a înțelege, controla și interpreta fotografia devine esențială.

Fotografia nu este doar un procedeu de înregistrare a realității, ci un limbaj vizual complex, capabil să transmită sens, emoție și intenție. În acest sens, prezentul Syllabus își propune să ofere un cadru coerent pentru dezvoltarea unei practici fotografice conștiente, riguroase și expresive.

Prin această structură, lucrarea urmărește nu doar transmiterea de informații, ci și formarea unei perspective critice asupra imaginii fotografice. Într-un context dominat de producția masivă de imagini, capacitatea de a înțelege, controla și interpreta fotografia devine esențială.

Fotografia nu este doar o tehnică de înregistrare a realității, ci un limbaj vizual complex, capabil să transmită sens, emoție și intenție. În acest sens, prezentul Syllabus își propune să ofere un cadru coerent pentru dezvoltarea unei practici fotografice conștiente și expresive.

DISCIPLINA „TEHNICI FOTO-VIDEO”

Descriptor curs

Disciplina „Tehnici Foto-Video” este destinată studenților din anul I ai specializării Fotografie, video, procesarea computerizată a imaginii și are ca obiectiv formarea unei baze solide de cunoștințe teoretice și practice în domeniul realizării imaginii fotografice. Aceasta abordează tehnicile și metodele de fotografiere atât în mediul analogic, cât și în cel digital, punând accent pe utilizarea corectă și creativă a echipamentelor și a instrumentelor de prelucrare a imaginii.

Conținutul disciplinei este actualizat constant, fiind adaptat evoluțiilor tehnologice și cerințelor mediului profesional din domeniul artelor vizuale.

Disciplina: Tehnici Foto-Video		
Cod disciplină AFV1416	Regimul disciplinei DS	Nr. ore pe săptămână 1C+1L
Semestre de studiu I+II	Număr de credite 3 credite + 3 credite	Tipul de evaluare E+E

Tematica de curs prevede abordarea noțiunilor generale etapizate pe cele 14 săptămâni ale semestrului de studii două ore (curs și seminar), corespunzătoare unui număr de 8 teme pe semestru

Rolul disciplinei în formarea studentului

Disciplina contribuie la dezvoltarea unei gândiri vizuale critice și la formarea competențelor tehnice necesare practicii fotografice contemporane, facilitând integrarea cunoștințelor teoretice în demersuri artistice coerente.

Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul general al disciplinei constă în dezvoltarea competențelor tehnice și creative necesare realizării imaginilor fotografice, precum și în înțelegerea proceselor specifice fluxului fotografic, atât analogic, cât și digital.

- însușirea și valorificarea creativă a principiilor de realizare a imaginilor fotografice;
- cunoașterea principiilor de funcționare și a construcției aparatelor de fotografiat;
- aplicarea tehnicilor fotografice analogice (fotografiere, developare, copiere);
- utilizarea tehnicilor digitale de captură, editare și tipărire a imaginii.

Competențe cognitive

- înțelegerea structurii și funcționării aparaturii fotografice;
- cunoașterea materialelor și tehnologiilor din fotografia analogică și digitală;
- utilizarea corectă a terminologiei de specialitate;
- gestionarea etapelor unui flux de producție fotografică.

Competențe tehnico-profesionale

- proiectarea și implementarea unui flux fotografic adecvat;
- analiza critică a imaginilor din punct de vedere tehnic;
- optimizarea proceselor de realizare a imaginilor fotografice

Competențe atitudinal-valorice

- dezvoltarea interesului pentru învățare continuă;
- capacitatea de lucru în echipe;
- asumarea responsabilității în procesul creativ;
- colaborarea interdisciplinară.

Materiale și resurse

Se utilizează materiale vizuale (imagini, fotografii, prezentări), resurse teoretice (cărți, articole), materiale video și aplicații software de editare (Adobe Photoshop, Lightroom sau echivalente), precum și activități practice și vizite de specialitate.

Evaluare

Evaluarea se realizează prin lucrări practice, verificări periodice, participare la activități de seminar și susținerea unui colocviu final. Criteriile de evaluare vizează corectitudinea tehnică, coerența conceptuală și implicarea activă.

BIBLIOGRAFIE SUGERATĂ

Bibliografie curs

COTTON, Charlotte, The Photograph as Contemporary Art, Thames & Hudson Ltd, Londra, 2009

FRIZOT, Michel, The New History of Photography, Könemann Verlag, Köln, 1998

HOUSE, George Eastman, 1000 Photo Icons, Taschen Verlag, Köln; Londra, 2002

FEININGER, Andreas, Fotograful creator, Editura Meridiane, București, 1967

IAROVICI, Eugen, Măiestria în fotografie, Editura Tehnică, București, 1977

JACOBS, Mark; KOKRDA, Ken, Photography in Focus, National Textbook Co., U.S.A., 1994

NEGREA, Ioan, Lecția de fotografie, Editura Albatros, București, 1984

SONTAG, Susan, Despre fotografie, Editura Vellant, București, 2014

TEODORESCU, Bogdan; GERMAN, Lavinia, Limbajul artistic al fotografiei, Editura Artes, Iași, 2014

Bibliografie seminar

BAURET, Gabriel, Abordarea fotografiei, Editura Bibliotecii Naționale a României, București, 1998

BRIGHT, Susan, Art Photography Now, Thames & Hudson, Londra, 2005

BURIAN, Peter K.; KAPUTO, Robert, Fotografia, Editura Egmont, București, 2004

CRAWFORD, Mike, The Essential Black & White Photography, Rotovision, Londra, 2005

DURDEN, Mark; TORMEY, Jane, The Routledge Companion to Photography Theory, Routledge, Londra, 2020
ELKINS, James, Photography Theory, Routledge, Londra, 2007
FREEMAN, Michael, The Photographer's Eye, Ilex Press, Londra, 2007
HEDGECOE, John, The New Manual of Photography, Dorling Kindersley, Londra, 2003
HEILBRUN, Françoise, Camera Work, Centre National de la Photographie, Paris, 1983
KELLER, Carol, Black and White Photography, Boston, 1983
LANGFORD, Michael, Vous et... la photographie, Larousse, Paris, 1992
TOMESCU, Nicolae; LUPAȘ, Ovidiu, Dezvoltarea materialului alb-negru, Editura Tehnică, București, 1978
WELLS, Liz, The Photography Reader, Routledge, Londra, 2003

CAPITOLUL 1

Introducere în fotografie

1.1. Definirea fotografiei

Fotografia reprezintă procesul de înregistrare a imaginii prin intermediul luminii, utilizând un suport fotosensibil sau un senzor digital. Din punct de vedere tehnic, aceasta presupune controlul direcției, intensității și duratei expunerii luminii asupra unei suprafețe capabile să o capteze și să o transforme în imagine. Acest proces implică o serie de parametri esențiali, precum diafragma, timpul de expunere și sensibilitatea ISO, care determină claritatea, luminozitatea și atmosfera finală a imaginii. Evoluția tehnologică a transformat profund fotografia, trecând de la procedeele chimice tradiționale la sistemele digitale moderne, unde imaginea este procesată și stocată electronic.

Dincolo de dimensiunea sa tehnică, fotografia este un limbaj vizual complex, situat la intersecția dintre știință și artă. Ea permite nu doar reproducerea fidelă a realității, ci și reinterpretarea acesteia prin alegerea cadrului, compoziției, culorii și momentului surprins. Fotograful devine astfel un narator vizual, capabil să transmită emoții, idei și perspective personale prin intermediul imaginilor.

În plan artistic, fotografia poate varia de la documentar și jurnalism, unde accentul cade pe redarea obiectivă a realității, până la fotografie conceptuală sau abstractă, unde imaginea devine un mijloc de explorare a simbolurilor și semnificațiilor. În același timp, fotografia joacă un rol important în societate, fiind utilizată în domenii precum publicitatea, știința, medicina, arta sau comunicarea de masă.

Astfel, fotografia nu este doar o simplă captură a unui moment, ci o formă de cunoaștere și interpretare a lumii, o combinație între precizie tehnică și sensibilitate artistică, care continuă să evolueze odată cu tehnologia și nevoile de expresie ale societății.

1.2. Primele forme de reprezentare a imaginii

Înainte de apariția fotografiei, singura modalitate de a fixa o imagine era reprezentarea manuală, prin desen sau pictură. Aceste forme de exprimare vizuală au fost utilizate încă din preistorie, dovadă fiind picturile rupestre, unde oamenii încercau să redea lumea înconjurătoare folosind pigmenți naturali. De-a lungul timpului, arta reprezentării a evoluat, atingând niveluri remarcabile de rafinament în civilizațiile antice și în epoci precum Renașterea, când artiștii au început să studieze în mod sistematic proporțiile, perspectiva și anatomia umană.

Totuși, aceste metode erau profund dependente de îndemânarea, experiența și percepția artistului. Chiar și în cele mai realiste reprezentări, exista întotdeauna un grad de interpretare subiectivă. Fiecare imagine reflecta nu doar realitatea observată, ci și stilul, emoțiile și intențiile creatorului. Din acest motiv, reproducerea fidelă și rapidă a realității era dificil de realizat, iar procesul putea dura ore, zile sau chiar luni.

Un moment esențial în evoluția reprezentării imaginii îl constituie apariția camerei obscure, un dispozitiv optic rudimentar care a revoluționat modul în care artiștii priveau și redau realitatea. Conceptul său a fost cunoscut încă din Antichitate, fiind menționat de filosofi precum Aristotel, însă a fost descris și dezvoltat mai clar în perioada Renașterii, când interesul pentru știință și observație directă a crescut semnificativ.

Camera obscură funcționează pe baza unui principiu optic simplu, dar ingenios: lumina reflectată de obiectele din exterior pătrunde printr-o deschidere foarte mică într-un spațiu întunecat (o cameră sau o cutie) și proiectează pe perețele opus o imagine reală, dar inversată, a scenei. Această proiecție oferea artiștilor un ghid vizual precis, permițându-le să contureze mai corect formele și proporțiile.

Deși imaginea obținută nu putea fi încă fixată permanent, camera obscură a reprezentat un pas major către obiectivitate în reprezentarea vizuală. Ea a redus dependența exclusivă de talentul artistic și a introdus un element științific în procesul de creare a imaginii. Unii artiști au folosit acest dispozitiv pentru a obține o perspectivă mai exactă și detalii mai fidele, contribuind astfel la creșterea realismului în artă.

Această etapă marchează tranziția de la reprezentarea pur manuală la utilizarea tehnologiei optice ca instrument de sprijin.

Camera obscură a pus bazele principiilor fundamentale care vor sta ulterior la originea aparatului de fotografiat, demonstrând că lumina poate fi controlată și utilizată pentru a crea imagini ale realității. Astfel, ea reprezintă o verigă esențială între artă și știință, anticipând apariția fotografiei ca mijloc autonom de captare a imaginii.

1.3. Apariția fotografiei

Primele încercări de fixare permanentă a imaginii apar în secolul al XVIII-lea, într-un context în care progresul științific și interesul pentru studiul luminii și al substanțelor chimice erau în plină dezvoltare. Cercetătorii au observat că anumite materiale își modifică proprietățile atunci când sunt expuse la lumină, în special sărurile de argint, care se înnegresc sub acțiunea acesteia. Pe baza acestor observații, experimentele au început să urmărească nu doar proiectarea imaginii (așa cum se întâmpla în camera obscură), ci și fixarea ei pe un suport.

În acest context, cercetători precum Thomas Wedgwood și Humphry Davy au realizat unele dintre primele experimente documentate. Ei au reușit să obțină imagini prin aplicarea de soluții cu săruri de argint pe hârtie sau piele și expunerea acestora la lumină. Obiectele așezate pe suprafața tratată lăsaau urme vizibile, însă imaginile erau instabile: continuau să se închidă la culoare în contact cu lumina și nu puteau fi păstrate pe termen lung. Cu toate acestea, aceste încercări au demonstrat că fixarea imaginii era posibilă și au deschis drumul cercetărilor ulterioare.

Un progres decisiv a fost realizat de Joseph Nicéphore Niépce, considerat autorul primei fotografii permanente. La începutul secolului al XIX-lea, el a utilizat un procedeu numit heliografie, care implica acoperirea unei plăci metalice cu un strat de bitum de ludeea, o substanță sensibilă la lumină. După o expunere extrem de lungă — de ordinul mai multor ore — zonele expuse se întăreau, iar cele neexpuse puteau fi îndepărtate, rezultând astfel o imagine fixată.

Imaginea obținută de Niépce, cunoscută sub numele de „Vedere de la fereastra din Le Gras”, este considerată prima fotografie din istorie. Deși calitatea ei era redusă și procesul extrem de lent, realizarea sa a demonstrat pentru prima dată că o imagine poate fi captată și păstrată permanent fără intervenția desenului manual.

Ulterior, Louis Daguerre, colaborator al lui Niépce, a perfecționat considerabil procesul fotografic, introducând în 1839 daguerreotipul.

Această metodă utiliza o placă de cupru acoperită cu argint, tratată cu vapori de iod pentru a deveni sensibilă la lumină. După expunere și dezvoltare cu vapori de mercur, imaginea obținută era mult mai clară și detaliată decât cele anterioare.

Daguerreotipul a fost primul procedeu fotografic utilizat pe scară largă, însă avea și limitări: fiecare imagine era unică, neexistând posibilitatea realizării de copii. Această problemă a fost rezolvată aproape simultan de către William Henry Fox Talbot, care a dezvoltat procesul calotipiei. Acesta introducea conceptul de negativ pe hârtie, din care se puteau realiza multiple copii pozitive.

Această inovație a fost fundamentală pentru evoluția fotografiei, deoarece a permis reproducerea imaginilor și a pus bazele fotografiei moderne. Spre deosebire de daguerreotip, sistemul negativ-positiv oferea flexibilitate și accesibilitate, făcând posibilă distribuirea imaginilor către un public mai larg.

În ansamblu, aceste descoperiri au marcat începutul fotografiei ca tehnologie reproductibilă și accesibilă. Ele au transformat radical modul în care oamenii documentează realitatea, deschizând calea pentru dezvoltări ulterioare rapide, atât în domeniul tehnic, cât și în cel artistic. Fotografia a devenit, astfel, nu doar o inovație științifică, ci și un mijloc esențial de comunicare și expresie în societatea modernă.

1.4. Repere în evoluția tehnologică

Evoluția fotografiei a fost determinată în mod direct de progresul tehnologic, fiecare inovație deschizând noi posibilități de captare, prelucrare și distribuire a imaginii. De la procesele chimice laborioase ale începuturilor până la tehnologiile digitale contemporane, fotografia a cunoscut transformări radicale, care au influențat atât practica profesională, cât și utilizarea sa de către publicul larg.

Un prim moment important îl constituie dezvoltarea aparatelor cu peliculă fotografică. Acestea au permis înregistrarea imaginilor pe suporturi sensibile la lumină, sub formă de filme tratate chimic. Fotografia devenea astfel mai practică și mai portabilă, iar procesul de captare era mult mai eficient decât metodele timpurii pe plăci rigide.

Un pas esențial în această direcție a fost realizat de compania Eastman Kodak, fondată de George Eastman, care a introdus filmul flexibil (roll-film) la sfârșitul secolului al XIX-lea. Spre deosebire de plăcile fotografice rigide, acest tip de film putea fi rulat și utilizat în aparate mai compacte, facilitând utilizarea

fotografiei de către amatori. Celebru slogan „You press the button, we do the rest” reflecta tocmai această democratizare a procesului fotografic.

Ulterior, miniaturizarea echipamentelor a reprezentat un alt moment de referință. Introducerea formatului de 35 mm, popularizat de compania Leica în prima jumătate a secolului XX, a revoluționat fotografia prin dimensiunea redusă a aparatelor și mobilitatea crescută. Fotografii nu mai erau limitate la studiouri sau echipamente voluminoase, putând surprinde scene spontane, din viața cotidiană.

Un alt progres important a fost lansarea aparatelor instant, dezvoltate de Polaroid. Acestea permiteau obținerea unei fotografii dezvoltate în doar câteva minute după realizare, eliminând necesitatea laboratorului fotografic. Fotografia devenea astfel un proces imediat, accesibil și interactiv, schimbând modul în care oamenii se raportau la imagine.

Odată cu avansul tehnologic din a doua jumătate a secolului XX, aparatele foto au început să integreze componente electronice și microprocesoare. Acestea au permis automatizarea unor funcții precum focalizarea, expunerea sau măsurarea luminii. Astfel, utilizarea aparatelor a devenit mai ușoară, iar rezultatele mai consistente, chiar și pentru utilizatorii fără pregătire tehnică avansată.

Punctul culminant al acestei evoluții îl reprezintă apariția fotografiei digitale. În locul filmului fotografic, imaginile sunt captate cu ajutorul unui senzor electronic și stocate sub formă de date digitale. Acest aspect permite vizualizarea instantanee a fotografiilor, editarea lor pe computer și distribuirea rapidă prin intermediul internetului.

Trecerea de la fotografia analogică la cea digitală reprezintă una dintre cele mai importante transformări din istoria acestui domeniu. Aceasta nu a schimbat doar tehnologia utilizată, ci și modul de gândire și de lucru al fotografilor. Costurile au scăzut, accesul la echipamente a crescut, iar fotografia a devenit omniprezentă în viața cotidiană, fiind integrată în dispozitive precum telefoanele mobile.

În concluzie, evoluția tehnologică a fotografiei reflectă o tendință constantă spre simplificare, accesibilitate și diversificare. De la procesele chimice complexe la imaginile digitale instantanee, fiecare etapă a contribuit la transformarea fotografiei într-un mijloc universal de exprimare și comunicare vizuală.

1.5. Fotografia ca mijloc de expresie

În prezent, fotografia nu mai este doar un instrument tehnic destinat înregistrării realității, ci un mediu complex de expresie artistică și conceptuală. Odată cu democratizarea tehnologiei și accesul larg la echipamente performante, fotografia a devenit un limbaj universal, capabil să transmită idei, emoții și mesaje într-un mod direct și profund. Imaginea fotografică nu mai este percepută doar ca o copie a realității, ci ca o interpretare personală a acesteia.

Astăzi, fotografia este utilizată într-o varietate de domenii, fiecare valorificând diferite funcții ale imaginii. În artă, fotografia devine un mijloc de explorare vizuală și conceptuală, unde compoziția, lumina și simbolismul sunt esențiale. În jurnalism, fotografia documentează realitatea și evenimentele importante, contribuind la informarea publicului și la construirea memoriei colective. În publicitate, imaginea este folosită pentru a influența percepții și comportamente, iar în cercetarea științifică, fotografia servește ca instrument de analiză și documentare precisă. De asemenea, în comunicarea vizuală contemporană, imaginile fotografice domină mediile digitale, de la rețele sociale până la platforme educaționale.

Caracterul dual al fotografiei — tehnic și artistic — impune fotografului o dublă competență. Pe de o parte, este necesară stăpânirea riguroasă a echipamentului și a proceselor tehnice: controlul expunerii, al focalizării, al balansului de alb, precum și înțelegerea modului în care lumina influențează imaginea. Pe de altă parte, fotograful trebuie să dezvolte o sensibilitate artistică, care să îi permită să aleagă cadrul potrivit, să construiască o compoziție echilibrată și să transmită un mesaj coerent și expresiv.

Procesul fotografic devine astfel unul intențional: fiecare decizie — de la alegerea subiectului până la momentul declanșării — contribuie la sensul final al imaginii. Fotografia poate sugera, provoca, documenta sau interpreta, în funcție de intenția autorului. Ea poate fi obiectivă sau subiectivă, descriptivă sau simbolică, simplă sau profund conceptuală.

În acest context, fotografia presupune un echilibru constant între controlul tehnic și intenția artistică. O imagine bine realizată nu este doar corect expusă sau clară, ci și semnificativă din punct de vedere vizual și emoțional. Tehnica oferă instrumentele necesare, însă viziunea artistică este cea care conferă valoare și originalitate imaginii.

În concluzie, fotografia contemporană reprezintă o sinteză între știință și artă, între precizie și creativitate. Ea continuă să evolueze odată cu tehnologia și societatea, rămânând unul dintre cele mai puternice și accesibile mijloace de exprimare vizuală din lumea modernă.

1.6. Rolul luminii în fotografie

Lumina reprezintă elementul fundamental al fotografiei, esența însăși a procesului de formare a imaginii. Termenul „fotografie” provine din limba greacă și înseamnă literalmente „a scrie cu lumină”, ceea ce subliniază rolul central pe care acesta îl joacă. Fără lumină, nu există informație vizuală care să poată fi captată, iar imaginea nu poate lua naștere. Dincolo de simpla sa prezență, modul în care lumina interacționează cu subiectul determină în mod decisiv caracterul și impactul unei fotografii.

Calitatea luminii este unul dintre cei mai importanți factori în fotografie. Aceasta poate fi dură sau difuză, rece sau caldă, naturală sau artificială. Lumina dură, specifică soarelui puternic de la amiază, creează umbre accentuate și contraste puternice, evidențiind textura și detaliile. În schimb, lumina difuză, întâlnită în zilele înnorate sau obținută prin intermediul unor surse artificiale precum softbox-urile, produce tranziții line între zonele de lumină și umbră, fiind preferată în portret sau fotografie de produs.

Direcția luminii influențează percepția volumului și a spațiului. Lumina frontală reduce umbrele și poate face imaginea să pară mai plată, în timp ce lumina laterală accentuează formele și adaugă profunzime. Lumina din spate (contre-jour) poate crea siluete sau efecte dramatice, evidențiind conturul subiectului. Alegerea direcției luminii este, așadar, o decizie artistică importantă, care contribuie la modul în care privitorul percepe scena.

Intensitatea luminii este strâns legată de expunerea imaginii. O lumină prea puternică poate duce la supraexpunere, pierzând detalii în zonele luminoase, în timp ce o lumină insuficientă poate genera subexpunere și pierderea informației în umbre. Controlul acesteia se realizează prin setările aparatului foto (diafragmă, timp de expunere, ISO), dar și prin utilizarea unor accesorii precum reflectoare sau filtre.

Înțelegerea comportamentului luminii constituie una dintre competențele esențiale ale fotografului, deoarece aceasta influențează multiple aspecte ale imaginii:

- **vizibilitatea subiectului** – lumina face posibilă perceperea detaliilor și separarea subiectului de fundal;
- **contrastul și volumul formelor** – jocul dintre lumină și umbră definește textura și tridimensionalitatea;
- **atmosfera imaginii** – lumina caldă de apus poate sugera liniște sau nostalgie, în timp ce lumina rece poate crea o stare de distanță sau dramatism;

- **percepția culorilor** – temperatura de culoare a luminii influențează tonurile (de exemplu, lumina incandescentă produce nuanțe calde, iar cea fluorescentă poate genera tonuri reci sau verzui).

Prin controlul conștient al luminii, fotograful poate transforma o scenă aparent banală într-o imagine expresivă și semnificativă. Lumina devine astfel nu doar un instrument tehnic, ci și un mijloc de expresie artistică, capabil să modeleze realitatea și să transmită emoții. Alegerea momentului zilei, a condițiilor de iluminare sau a surselor artificiale reprezintă decizii esențiale în construcția imaginii.

În concluzie, stăpânirea luminii este una dintre cele mai importante abilități în fotografie. Ea nu doar permite existența imaginii, ci îi conferă formă, sens și impact vizual, transformând fotografia într-un limbaj subtil și profund expresiv.

1.7. Concluzii

Fotografia este rezultatul unei evoluții complexe și fascinante, în care descoperirile științifice s-au împletit constant cu nevoia profundă a omului de a reprezenta, înțelege și interpreta realitatea. De-a lungul timpului, acest domeniu a parcurs un traseu remarcabil: de la observațiile empirice asupra luminii și experimentele optice rudimentare, până la dezvoltarea unor tehnologii sofisticate capabile să capteze și să redea imaginea cu o fidelitate impresionantă. Fiecare etapă a contribuit la definirea fotografiei nu doar ca tehnică, ci și ca formă de cunoaștere și expresie.

Transformarea fotografiei dintr-un proces lent și laborios într-unul rapid, accesibil și omniprezent a schimbat radical modul în care oamenii interacționează cu imaginea. Astăzi, fotografia nu mai aparține exclusiv specialiștilor, ci este integrată în viața cotidiană, fiind utilizată în comunicare, documentare, educație și artă. Această accesibilitate sporită a dus la o democratizare a imaginii, dar și la o diversificare a modurilor de utilizare și interpretare.

În același timp, fotografia rămâne un domeniu în care echilibrul dintre tehnică și creativitate este esențial. Deși tehnologia modernă simplifică procesul de realizare a imaginilor, calitatea și valoarea acestora depind în continuare de capacitatea fotografului de a înțelege și utiliza conștient elementele fundamentale: lumina, compoziția, momentul și intenția. Astfel, aparatul devine doar un instrument, iar fotografia — rezultatul unei decizii conștiente și al unei viziuni personale.

Înțelegerea fundamentelor fotografiei — atât din punct de vedere tehnic, cât și conceptual — constituie baza necesară pentru dezvoltarea ulterioară a competențelor fotografice. Cunoașterea principiilor de funcționare a echipamentului, a comportamentului luminii și a regulilor de compoziție oferă control asupra imaginii, în timp ce dezvoltarea unei sensibilități vizuale și a unei gândiri critice permite transformarea fotografiei într-un mijloc autentic de expresie.

În perspectivă, fotografia continuă să evolueze, influențată de inovațiile tehnologice și de schimbările culturale. Inteligența artificială, realitatea augmentată și noile forme de comunicare vizuală deschid direcții noi, redefinind constant limitele acestui mediu. Cu toate acestea, esența fotografiei rămâne aceeași: dorința de a captura un moment, de a transmite o idee și de a crea o legătură între realitate și percepția umană.

În concluzie, fotografia nu este doar un produs al tehnologiei, ci o sinteză între știință, artă și experiență umană. Înțelegerea profundă a fundamentelor sale reprezintă primul pas către utilizarea conștientă și creativă a acestui limbaj vizual, deschizând drumul către explorare, inovație și expresie personală.

CAPITOLUL 2

Aparatul de fotografiat

2.1. Definire și rol

Aparatul de fotografiat constituie elementul central al procesului fotografic, reprezentând dispozitivul prin intermediul căruia radiația luminoasă este controlată, direcționată și transformată în imagine. Independent de tipologia tehnologică — analogică sau digitală — principiul fundamental de funcționare rămâne constant, fiind bazat pe captarea luminii și înregistrarea acesteia pe un suport fotosensibil. În fotografia analogică, acest suport este reprezentat de filmul fotografic, în timp ce, în fotografia digitală, funcția este îndeplinită de senzorul de imagine, care convertește energia luminoasă în semnale electrice prelucrate ulterior digital.

Din perspectivă funcțională și estetică, aparatul de fotografiat nu poate fi redus la statutul de simplu instrument tehnic, ci trebuie înțeles ca o extensie a intenționalității vizuale a operatorului. Parametrii tehnici ai aparatului — precum diafragma, timpul de expunere și sensibilitatea ISO — oferă posibilitatea unui control riguros asupra expunerii și asupra modului de reprezentare a realității vizuale. Prin ajustarea acestor variabile, fotograful poate influența atât caracteristicile formale ale imaginii (claritate, contrast, profunzime de câmp), cât și dimensiunea sa expresivă.

În același timp, aparatul de fotografiat facilitează construcția cadrului și a perspectivei, contribuind la organizarea spațială a elementelor vizuale. Alegerea distanței focale și utilizarea diferitelor tipuri de obiective permit modificarea relațiilor dintre planuri și influențează percepția privitorului asupra subiectului reprezentat. Astfel, dispozitivul fotografic devine un mediator între realitate și reprezentarea acesteia, condiționând modul în care imaginea este structurată și interpretată.

Evoluția tehnologică a aparatelor de fotografiat a condus la diversificarea semnificativă a funcționalităților acestora, integrând sisteme avansate de focalizare automată, stabilizare a imaginii și procesare digitală. Aceste dezvoltări au amplificat atât precizia tehnică, cât și potențialul creativ al

fotografiei, extinzând domeniile de aplicabilitate ale acestora în contexte variate, de la practici artistice la utilizări științifice și documentare.

În concluzie, aparatul de fotografiat trebuie înțeles nu doar ca un instrument de înregistrare a realității, ci ca un dispozitiv complex de mediere și interpretare vizuală. Prin intermediul său, actul fotografic dobândește valențe cognitive și expresive, reflectând atât realitatea obiectivă, cât și perspectiva subiectivă a fotografului.

2.2. Principiul de funcționare

Funcționarea aparatului de fotografiat se întemeiază pe principiul camerei obscure, un model optic fundamental care a stat la baza dezvoltării ulterioare a tehnologiilor fotografice. Acest principiu a fost perfecționat prin integrarea unor componente optice, mecanice și, în cazul aparatelor moderne, electronice, care permit controlul riguros al luminii și al modului în care aceasta este înregistrată. Astfel, aparatul de fotografiat poate fi considerat un sistem complex de prelucrare a informației vizuale, în care fiecare componentă contribuie la formarea imaginii finale.

Procesul fotografic implică o succesiune de etape interdependente, fiecare având un rol esențial în realizarea unei imagini corect expuse și coerente din punct de vedere vizual. Într-o primă fază, lumina reflectată de subiect pătrunde în aparat prin intermediul obiectivului, care are funcția de a focaliza razele luminoase și de a forma o imagine optică pe planul focal. Ulterior, cantitatea de lumină care traversează obiectivul este reglată de diafragmă, un mecanism compus din lamele mobile care determină dimensiunea deschiderii prin care pătrunde lumina.

În continuare, durata în care lumina ajunge la suportul fotosensibil este controlată de obturator, componentă responsabilă pentru stabilirea timpului de expunere. Interacțiunea dintre diafragmă și obturator determină expunerea totală, influențând atât luminozitatea imaginii, cât și efectele vizuale precum profunzimea de câmp sau redarea mișcării.

Imaginea astfel formată este proiectată pe suportul fotosensibil — film fotografic în cazul aparatelor analogice sau senzor digital în cazul celor moderne — unde informația luminoasă este înregistrată. În fotografia digitală, acest proces este urmat de o etapă de conversie și procesare electronică, prin care semnalele captate sunt transformate în date digitale ce pot fi stocate, prelucrate și vizualizate.

Controlul precis al acestor etape este esențial pentru obținerea unei imagini de calitate, întrucât orice variație necontrolată a parametrilor de expunere sau focalizare poate conduce la rezultate necorespunzătoare din punct de vedere tehnic și estetic. Prin urmare, principiul de funcționare al aparatului de fotografiat reflectă o interdependență între componentele sale și competența operatorului, care trebuie să gestioneze în mod conștient aceste variabile pentru a obține o reprezentare fidelă și expresivă a realității.

2.3. Componentele principale ale aparatului de fotografiat

Pentru a înțelege în mod adecvat funcționarea aparatului de fotografiat, este esențială cunoașterea componentelor sale fundamentale, precum și a modului în care acestea interacționează în cadrul sistemului fotografic. Fiecare element structural îndeplinește o funcție specifică, contribuind la controlul luminii, la formarea imaginii și la înregistrarea informației vizuale.

În concluzie, înțelegerea structurii aparatului de fotografiat reprezintă o premisă fundamentală pentru utilizarea sa eficientă, întrucât oferă fotografului posibilitatea de a controla în mod conștient parametrii tehnici și de a transforma intenția artistică într-o imagine concretă.

2.3.1. Obiectivul

Obiectivul reprezintă componenta optică esențială a aparatului de fotografiat, prin intermediul căreia lumina provenită de la subiect pătrunde în sistem și este direcționată către planul de formare a imaginii. Acesta este alcătuit dintr-un ansamblu complex de lentile dispuse în grupuri optice, proiectate astfel încât să corecteze aberațiile și să asigure o focalizare precisă a razelor luminoase pe suportul fotosensibil.

Din punct de vedere funcțional, obiectivul îndeplinește mai multe roluri fundamentale în procesul fotografic. În primul rând, acesta determină unghiul de cuprindere al imaginii, în funcție de distanța focală, influențând cantitatea de scenă inclusă în cadru. Obiectivele cu distanță focală mică oferă un unghi larg de vizualizare, în timp ce obiectivele cu distanță focală mare restrâng câmpul vizual și apropie subiectul.

În al doilea rând, obiectivul contribuie în mod direct la claritatea imaginii și la profunzimea de câmp, prin capacitatea sa de a focaliza precis și prin deschiderea diafragmei. Calitatea optică a lentilelor, tratamentele aplicate suprafețelor acestora și construcția generală influențează nivelul de detaliu, contrastul și fidelitatea culorilor.

Totodată, obiectivul are un rol determinant în modul în care este percepută perspectiva imaginii. Deși perspectiva este influențată în principal de poziția fotografului față de subiect, alegerea tipului de obiectiv poate accentua sau diminua relațiile spațiale dintre elementele cadrului, contribuind la efectul vizual final.

Calitatea obiectivului are un impact major asupra rezultatului fotografic, fiind unul dintre cei mai importanți factori în obținerea unei imagini reușite. Din acest motiv, în practica fotografică, selecția obiectivului este realizată în funcție de cerințele tehnice și expresive ale situației, obiectivul devenind un instrument decisiv în materializarea intenției vizuale a fotografului.

2.3.2. Diafragma

În mod convențional, deschiderea diafragmei este exprimată prin valori f-stop (de exemplu: f/2.8, f/8, f/16), care reprezintă raportul dintre distanța focală a obiectivului și diametrul deschiderii efective. Aceste valori sunt organizate într-o scară standardizată, în care fiecare treaptă corespunde unei dublări sau înjumătățiri a cantității de lumină care traversează obiectivul.

Din perspectivă funcțională, diafragma influențează în mod direct luminozitatea imaginii, prin controlul fluxului luminos. O deschidere mai mare permite pătrunderea unei cantități sporite de lumină, conducând la o imagine mai luminoasă, în timp ce o deschidere mai mică reduce intensitatea luminoasă, rezultând o imagine mai întunecată.

În același timp, diafragma joacă un rol esențial în determinarea profunzimii de câmp, adică a zonei de claritate acceptabilă din cadrul imaginii. O diafragmă deschisă (caracterizată prin valori f mici) generează o profunzime de câmp redusă, evidențiind subiectul prin estomparea fundalului. În schimb, o diafragmă închisă (valori f mari) conduce la o profunzime de câmp extinsă, permițând redarea clară a unui număr mai mare de planuri.

Prin urmare, diafragma nu este doar un element de control al expunerii, ci și un instrument expresiv fundamental, care permite fotografului să influențeze atât parametrii tehnici ai imaginii, cât și impactul său vizual și estetic.

2.3.3. Obturatorul

Obturatorul reprezintă componenta mecanică sau electronică a aparatului de fotografiat responsabilă pentru controlul duratei în care lumina ajunge pe suportul fotosensibil. Funcția sa principală constă în determinarea timpului de expunere, adică intervalul în care senzorul sau filmul este expus la lumină, contribuind astfel la realizarea unei imagini corect expuse.

Din punct de vedere operațional, timpii de expunere sunt exprimați, de regulă, în fracțiuni de secundă (de exemplu: 1/1000, 1/250) sau în secunde întregi, în cazul expunerilor mai lungi. Alegerea unui anumit timp de expunere influențează direct cantitatea totală de lumină înregistrată, dar și modul în care mișcarea este redată în imagine.

Un rol esențial al obturatorului constă în controlul reprezentării mișcării. Timpii scurți de expunere permit „înghețarea” acțiunii, captând subiecte aflate în mișcare rapidă cu un grad ridicat de claritate. În schimb, timpii lungi de expunere determină apariția efectului de mișcare (motion blur), care poate fi utilizat în mod intenționat pentru a sugera dinamism, fluiditate sau trecerea timpului.

În plus, obturatorul contribuie la echilibrul general al expunerii, în interdependență cu diafragma și sensibilitatea ISO. Ajustarea corectă a acestor parametri este esențială pentru obținerea unei imagini echilibrate din punct de vedere tehnic și expresiv.

În concluzie, obturatorul nu reprezintă doar un mecanism de control temporal al expunerii, ci și un instrument important în construcția vizuală a imaginii, oferind fotografului posibilitatea de a modela percepția mișcării și de a introduce valențe estetice suplimentare în actul fotografic.

2.3.4. Sistemul de vizare

Sistemul de vizare reprezintă ansamblul de componente prin intermediul cărora fotograful poate previzualiza și compune imaginea înainte de declanșarea expunerii. Acesta îndeplinește o funcție esențială în procesul fotografic, facilitând controlul cadrului, al compoziției și al focalizării, contribuind astfel la realizarea unei imagini coerente și bine structurate.

Din punct de vedere tehnic, există mai multe tipuri de sisteme de vizare, fiecare caracterizat printr-un mod specific de redare a imaginii. Vizorul optic este întâlnit, în mod tradițional, la aparatele compacte și oferă o reprezentare aproximativă a scenei, independentă de traseul optic al obiectivului. În cazul aparatelor de tip SLR și DSLR, vizarea se realizează prin obiectiv (through-the-lens), utilizând un sistem de oglinzi și prisme care permite observarea directă a imaginii formate de obiectiv, asigurând o corespondență fidelă între ceea ce vede fotograful și ceea ce va fi captat.

În aparatele digitale moderne, vizarea poate fi realizată și prin intermediul ecranului digital (funcția live view), care afișează în timp real imaginea captată de senzor. Acest tip de vizare oferă avantaje suplimentare, precum posibilitatea evaluării expunerii, a balansului de alb sau a altor parametri înainte de realizarea fotografiei.

Indiferent de tipul utilizat, sistemul de vizare joacă un rol determinant în stabilirea încadrării și a compoziției imaginii. Prin intermediul acestuia, fotograful selectează elementele incluse în cadru, stabilește raporturile spațiale dintre acestea și ajustează focalizarea, contribuind la claritatea și expresivitatea rezultatului final.

În concluzie, sistemul de vizare nu constituie doar un mijloc de observare, ci un instrument fundamental de control vizual, care mediază relația dintre intenția fotografului și reprezentarea finală a imaginii.

2.3.5. Suportul de înregistrare

Suportul de înregistrare reprezintă componenta aparatului de fotografiat responsabilă pentru fixarea și stocarea informației vizuale rezultate în urma expunerii. Natura acestuia variază în funcție de tipologia aparatului, distingându-se două forme principale: filmul fotografic, specific aparatelor analogice, și senzorul digital, caracteristic echipamentelor moderne.

În cazul fotografiei analogice, imaginea este înregistrată pe film fotografic, un material fotosensibil acoperit cu emulsii chimice care reacționează la lumină. Expunerea determină modificări latente în structura chimică a filmului, care devin vizibile ulterior prin procesul de dezvoltare. Acest tip de suport implică un flux de lucru distinct, bazat pe procedee chimice și pe materializarea fizică a imaginii.

În fotografia digitală, rolul suportului de înregistrare este îndeplinit de senzorul de imagine, un dispozitiv electronic alcătuit dintr-o rețea de elemente fotosensibile (pixeli). Acesta captează lumina și o transformă în semnal electric, printr-un proces de conversie fotoelectrică. Informația astfel obținută este ulterior procesată de către procesorul aparatului și stocată sub formă de fișier digital, pe un mediu de memorare.

Senzorul digital permite un control sporit asupra parametrilor imaginii și oferă posibilitatea vizualizării imediate a rezultatului, facilitând ajustări rapide și optimizarea procesului fotografic. Totodată, acesta susține integrarea unor funcții avansate de procesare, care influențează calitatea finală a imaginii în termeni de claritate, zgomot de imagine și fidelitate cromatică.

În concluzie, suportul de înregistrare constituie elementul în care se finalizează actul de captare a imaginii, marcând tranziția de la fenomenul optic la reprezentarea concretă a acestuia. Alegerea și caracteristicile acestui suport influențează în mod direct atât procesul de lucru, cât și rezultatul final al demersului fotografic.

2.4. Clasificarea aparatelor de fotografiat

Aparatele de fotografiat pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii relevante pentru utilizare, fiecare dintre acestea reflectând particularități tehnice, funcționale și contextuale ale echipamentelor fotografice. O astfel de clasificare facilitează înțelegerea diversității existente în domeniu și permite alegerea aparatului adecvat în raport cu necesitățile utilizatorului și cu scopul fotografierii.

Un prim criteriu de clasificare îl constituie tehnologia de înregistrare a imaginii, în funcție de care aparatele se împart în aparate analogice și aparate digitale. Aparatele analogice utilizează film fotografic ca suport fotosensibil, în timp ce aparatele digitale folosesc senzori electronici pentru captarea și procesarea imaginii. Această distincție implică diferențe semnificative atât în fluxul de lucru, cât și în posibilitățile de prelucrare și stocare a imaginilor.

Un alt criteriu important este gradul de complexitate și nivelul de control oferit utilizatorului. Din această perspectivă, aparatele pot fi clasificate în aparate compacte, caracterizate prin dimensiuni reduse și funcționare automatizată, și aparate avansate, precum cele de tip DSLR sau mirrorless, care permit un control extins asupra parametrilor tehnici și oferă posibilitatea utilizării obiectivelor interschimbabile.

De asemenea, aparatele de fotografiat pot fi diferențiate în funcție de destinația lor, existând modele specializate pentru diverse domenii, cum ar fi fotografia profesională, fotografia de amatori, fotografia științifică sau cea industrială. Fiecare categorie este adaptată unor cerințe specifice, în ceea ce privește performanța, rezistența sau funcționalitățile suplimentare.

Un alt criteriu relevant îl reprezintă modul de vizare și construcția sistemului optic, care conduce la distincția între aparate cu vizare directă, aparate reflex (SLR/DSLR) și aparate mirrorless, fiecare având avantaje și limitări în ceea ce privește precizia vizării, dimensiunea și complexitatea mecanică.

În concluzie, clasificarea aparatelor de fotografiat în funcție de criterii tehnice și funcționale oferă un cadru conceptual necesar pentru analiza și înțelegerea acestora. Aceasta permite corelarea caracteristicilor aparatului cu nevoile utilizatorului și contribuie la utilizarea eficientă și adecvată a echipamentului fotografic.

2.4.1. După suportul de înregistrare

- aparate analogice (pe film);
- aparate digitale (cu senzor).

2.4.2. După sistemul de vizare

- aparate cu vizor independent;
- aparate cu vizare directă prin obiectiv (SLR/DSLR);
- aparate mirrorless.

2.4.3. După formatul imaginii

- format mare;
- format mediu;
- format mic (35 mm și digital echivalent).

Formatul influențează calitatea imaginii, rezoluția și utilizarea profesională.

2.5. Tipuri de obiective

Obiectivele fotografice sunt clasificate în principal în funcție de distanța focală, parametru optic esențial care determină modul de redare a scenei, unghiul de cuprindere și relațiile spațiale dintre elementele imaginii. Distanța focală influențează atât aspectele tehnice ale fotografiei, cât și dimensiunea expresivă a acesteia, fiind un criteriu fundamental în alegerea obiectivului adecvat.

În funcție de acest criteriu, obiectivele pot fi împărțite în mai multe categorii distincte. Obiectivele cu unghi larg (wide-angle) sunt caracterizate prin distanțe focale reduse și oferă un câmp vizual extins, fiind utilizate frecvent în fotografia de peisaj sau arhitectură. Acestea au capacitatea de a include un număr mare de elemente în cadru și de a accentua senzația de profunzime.

Obiectivele standard, cu distanțe focale apropiate de percepția vizuală umană, oferă o redare echilibrată a perspectivei și sunt utilizate în contexte generale de fotografiere. Acestea nu produc distorsiuni semnificative și permit o reprezentare relativ fidelă a realității.

Teleobiectivele, caracterizate prin distanțe focale mari, restrâng unghiul de cuprindere și permit fotografierea subiectelor aflate la distanță. Acestea comprimă perspectiva și reduc aparent distanțele dintre planuri, fiind frecvent utilizate în fotografia de natură, sport sau portret.

De asemenea, există obiective cu distanță focală variabilă (zoom), care oferă flexibilitate prin posibilitatea modificării cadrului fără schimbarea poziției fotografului, precum și obiective cu distanță focală fixă (prime), apreciate pentru calitatea optică superioară și pentru deschiderile mari ale diafragmei.

În concluzie, clasificarea obiectivelor în funcție de distanța focală evidențiază rolul determinant al acestora în configurarea imaginii fotografice. Alegerea tipului de obiectiv influențează nu doar parametrii tehnici ai imaginii, ci și modul în care realitatea este percepută și interpretată vizual.

2.5.1. Obiective grandangulare

- distanță focală mică;
- unghi larg de cuprindere;
- accentuează perspectiva.

Utilizate frecvent în fotografie de peisaj sau arhitectură.

2.5.2. Obiective standard

- aprox. 50 mm;
- redare apropiată de percepția ochiului uman.

Potrivite pentru utilizare generală.

2.5.3. Teleobiective

- distanță focală mare;
- unghi îngust de cuprindere;
- comprimă perspectiva.

Utilizate în portret, sport sau fotografie de natură.

2.5.4. Obiective zoom vs. obiective fixe

- obiective fixe (prime): calitate optică superioară;
- obiective zoom: versatilitate crescută

Alegerea depinde de scopul fotografic și stilul de lucru.

2.6. Factorul de crop și dimensiunea senzorului

Dimensiunea senzorului constituie un parametru fundamental în fotografia digitală, influențând în mod direct modul în care este percepută distanța focală și, implicit, redarea cadrului. Acest aspect este corelat cu așa-numitul factor de crop (factor de decupare), care exprimă raportul dintre dimensiunea unui senzor și cea a unui senzor de referință, de regulă formatul full-frame (echivalentul filmului de 35 mm).

Senzorii full-frame oferă o redare considerată standard, întrucât distanța focală a obiectivului corespunde direct câmpului vizual perceput. În acest caz, nu intervine nicio modificare a unghiului de cuprindere, ceea ce permite o interpretare fidelă a caracteristicilor optice ale obiectivului utilizat.

În schimb, senzorii de dimensiuni mai reduse, precum cei de tip APS-C, introduc un factor de multiplicare (crop), care determină îngustarea câmpului vizual. Astfel, aceeași distanță focală va produce o imagine echivalentă cu cea realizată cu un obiectiv de focală mai mare pe un senzor full-frame. Acest fenomen nu modifică efectiv distanța focală fizică, ci doar modul în care scena este decupată și percepută în cadru.

În cazul senzorilor de dimensiuni mici, efectul de crop este și mai pronunțat, rezultând un câmp de vizualizare semnificativ redus. Această caracteristică poate fi avantajoasă în anumite situații, precum fotografia de detaliu sau telefoto, dar poate limita capacitatea de a surprinde scene largi fără utilizarea unor obiective dedicate.

În consecință, dimensiunea senzorului și factorul de crop trebuie luate în considerare în mod sistematic în alegerea obiectivelor și în construcția compoziției imaginii. Înțelegerea acestor relații permite fotografului să anticipeze rezultatul vizual și să adapteze echipamentul în funcție de cerințele tehnice și expresive ale situației fotografice.

2.7. Concluzii

Aparatul de fotografiat se configurează ca un sistem tehnic complex, a cărui utilizare eficientă presupune o înțelegere aprofundată a componentelor structurale și a principiilor de funcționare care îl guvernează. Interdependența dintre elementele optice, mecanice și electronice evidențiază faptul că actul fotografic nu este unul pur intuitiv, ci rezultatul unei articulări riguroase între cunoaștere teoretică și aplicare practică.

Controlul parametrilor tehnici fundamentali — sensibilitatea ISO, diafragma și timpul de expunere — permite gestionarea precisă a luminii și, implicit, obținerea unei imagini corect expuse. În același timp, aceste variabile depășesc dimensiunea strict tehnică, devenind instrumente prin care fotograful poate modela expresivitatea imaginii, influențând profunzimea de câmp, claritatea și redarea mișcării.

De asemenea, înțelegerea rolului componentelor precum obiectivul, obturatorul, sistemul de vizare sau suportul de înregistrare contribuie la dezvoltarea unei perspective coerente asupra procesului fotografic în

ansamblul său. Această abordare integrată facilitează luarea unor decizii informate în ceea ce privește alegerea echipamentului și configurarea parametrilor de fotografiere, în funcție de context și de intenția artistică.

În acest sens, stăpânirea aparatului de fotografiat reprezintă o etapă fundamentală în formarea competențelor fotografice. Aceasta constituie baza necesară pentru explorări creative ulterioare, permițând trecerea de la simpla captură a realității la interpretarea și reinterpretarea acesteia în registre vizuale variate.

În concluzie, competența tehnică dobândită prin înțelegerea și utilizarea aparatului de fotografiat nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care fotograful își poate materializa viziunea artistică, conferind imaginii valoare estetică și semnificație.

CAPITOLUL 3

Expunerea în fotografie

3.1. Parametrii fundamentali ai imaginii

Calitatea tehnică a imaginii fotografice este determinată, în mod fundamental, de interacțiunea a trei parametri esențiali: sensibilitatea ISO, diafragma și timpul de expunere. Acești parametri formează ceea ce, în teoria și practica fotografică, este cunoscut sub denumirea de „triunghiul expunerii”, un model conceptual care descrie relațiile de interdependență dintre factorii ce controlează cantitatea de lumină înregistrată.

Sensibilitatea ISO se referă la capacitatea suportului fotosensibil de a reacționa la lumină. În cazul aparatelor digitale, aceasta reflectă nivelul de amplificare a semnalului generat de senzor. Valori ISO reduse conduc la imagini mai curate, cu un nivel scăzut de zgomot digital, dar necesită o cantitate mai mare de lumină. În schimb, valorile ISO ridicate permit fotografierea în condiții de iluminare scăzută, însă pot introduce artefacte vizuale sub forma zgomotului de imagine.

Diafragma, prin controlul deschiderii obiectivului, reglează cantitatea de lumină care pătrunde în aparat și influențează simultan profunzimea de câmp.

Timpul de expunere, stabilit de obturator, determină durata în care senzorul sau filmul este expus la lumină și controlează modul de redare a mișcării în imagine.

Relația dintre acești trei parametri este una de echilibru: modificarea unuia dintre ei impune ajustarea celorlalți pentru menținerea unei expuneri corecte. De exemplu, o reducere a timpului de expunere poate fi compensată prin deschiderea diafragmei sau prin creșterea valorii ISO. Alegerea combinației optime depinde atât de condițiile de iluminare, cât și de efectul vizual dorit.

În consecință, triunghiul expunerii nu reprezintă doar un model tehnic de control al luminii, ci și un instrument esențial de expresie fotografică.

Prin gestionarea conștientă a acestor parametri, fotograful poate influența atât calitatea tehnică a imaginii, cât și dimensiunea sa estetică și narativă.

3.2. Definirea expunerii

Expunerea reprezintă cantitatea totală de lumină care ajunge pe suportul fotosensibil (film sau senzor digital) în timpul realizării unei fotografii. Aceasta determină în mod direct luminozitatea imaginii și nivelul de detaliu vizibil.

O expunere corectă presupune obținerea unui echilibru între zonele luminoase (highlights) și cele întunecate (shadows), astfel încât informația vizuală să fie păstrată în întreaga gamă tonală.

Din punct de vedere practic, expunerea nu este doar o valoare „corectă”, ci o alegere controlată de fotograf, în funcție de intenția artistică și de condițiile de iluminare.

3.3. Triunghiul expunerii

Expunerea este determinată de interacțiunea a trei parametri fundamentali:

sensibilitatea ISO; | diafragma; | timpul de expunere.

Acești trei factori formează sistemul cunoscut sub denumirea de „triunghiul expunerii”.



Modificarea oricărui dintre parametri influențează pe ceilalți doi.
Echilibrul dintre ISO, diafragmă și timpul de expunere = expunerea corectă.

Acești trei factori formează sistemul cunoscut sub denumirea de „triunghiul expunerii”. Controlul acestor parametri permite adaptarea la orice condiții de lumină.

3.4. Sensibilitatea ISO

ISO

reprezintă sensibilitatea senzorului (sau a filmului) la lumină.

VALORI UZUALE

ISO 100

 ✓ sensibilitate scăzută (calitate maximă)

ISO 400

 ⚖ echilibru între lumină și calitate

ISO 1600+

 ↑ sensibilitate ridicată

CARACTERISTICI TEHNICE

ISO mic → imagine curată, zgomot redus

ISO mare → crește luminozitatea, dar introduce zgomot digital

UTILIZARE PRACTICĂ

lumină puternică
→ ISO mic

lumină slabă
→ ISO mare

fotografie de noapte / interior
→ ISO crescut

ORDINEA DE REGLARE A EXPUNERII

1. DIAFRAGMĂ
controlează cantitatea de lumină și profunzimea de câmp

2. TIMP DE EXPUNERE
controlează durata pentru care senzorul este expus la lumină

3. ISO
modifică sensibilitatea senzorului la lumină

✓ ISO este, de regulă, parametrul pe care îl modifici **ULTIMUL**, după diafragmă și timp de expunere.

REȚINE!

ISO mai mare = imagine mai luminoasă, dar cu mai mult zgomot.
Alege ISO-ul potrivit pentru echilibrul dorit între luminozitate și calitate.

3.5. Diafragma

DIAFRAGMA

controlează cantitatea de lumină care intră în aparat prin obiectiv.

CE ESTE DIAFRAGMA?

Diafragma este deschiderea din obiectiv formată din lamele care se deschid și se închid pentru a regla câtă lumină trece prin obiectiv și ajunge la senzor.

diafragma
(lamele diafragmei)

FORMULA

$$N = \frac{f}{D}$$

N = numărul f (f-stop)
 f = distanța focală
 D = diametrul deschiderii

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Diafragmă (număr f)
 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22

Deschiderea (diametrul D)
 ← mai mare / mai multă lumină mai mică / mai puțină lumină →

diafragma

EFFECTUL DIAFRAGMEI ASUPRA IMAGINII

f/1.4
Diafragmă deschisă
(număr f mic)
 • intră mai multă lumină
 • profunzime de câmp mică (fundal neclar)

f/16
Diafragmă închisă
(număr f mare)
 • intră mai puțină lumină
 • profunzime de câmp mare (totul este clar)

ÎN REZUMAT

- Diafragma reglează cantitatea de lumină care intră în aparat.
- Număr f mic (ex: f/1.4) = deschidere mare = mai multă lumină
- Număr f mare (ex: f/16) = deschidere mică = mai puțină lumină
- Diafragma influențează și profunzimea de câmp (cât de mult din imagine este clar).

IMPORTANT: Diafragma este unul dintre cei trei parametri ai expunerii, alături de timpul de expunere și sensibilitatea ISO. Echilibrul dintre ei = expunerea corectă.

Diafragma este unul dintre cei mai importanți parametri pentru controlul estetic al imaginii.

3.6. Timpul de expunere (shutter speed)



3.7. Echilibrul expunerii

Cei trei parametri trebuie ajustați împreună pentru a menține o expunere corectă.

Exemplu practic:

Dacă: închizi diafragma (mai puțină lumină), trebuie să: crești ISO sau mărești timpul de expunere.

Această compensare se face în „trepte de expunere” (stops).

3.8. Conceptul de „STOP”

Conceptul de „STOP”

Un „stop” reprezintă dublarea sau înjumătățirea cantității de lumină.

CE ESTE UN „STOP”?

Un „stop” este o unitate de măsură care schimbă cantitatea de lumină cu un factor de 2.

 **+1 stop**
mai multă lumină (dublare)

 **-1 stop**
mai puțină lumină (înjumătățire)

REGULA GENERALĂ

Modificarea oricărui parametru (ISO, timp de expunere sau diafragmă) cu un „stop” → dublează sau înjumătățește cantitatea de lumină.

EXEMPLE

ISO

ISO 100 → ISO 200 = +1 stop

ISO 100 ISO 200 ISO 400

+1 stop +1 stop

ISO 200 → ISO 100 = -1 stop (mai puțină lumină)

ISO 400 ISO 200 ISO 100

-1 stop -1 stop

TIMP DE EXPUNERE

1/250 s → 1/125 s = +1 stop

1/250 s 1/125 s 1/60 s

+1 stop +1 stop

1/125 s → 1/250 s = -1 stop (mai puțină lumină)

1/60 s 1/125 s 1/250 s

-1 stop -1 stop

DIAFRAGMĂ

f/8 → f/5.6 = +1 stop

f/11 f/8 f/5.6

+1 stop +1 stop

f/5.6 → f/8 = -1 stop (mai puțină lumină)

f/4 f/5.6 f/8 f/11

-1 stop -1 stop -1 stop

ECHIVALENTE: ACELAȘI EFECT DE EXPUNERE

ISO 100 = 1/250 s = f/8 =  expunere corectă

Poți obține aceeași expunere corectă folosind combinații diferite ale celor trei parametri, atât timp cât modifici fiecare cu număr întreg de „stopuri”.

SCARA STOPURILOR

STOPURI	-2	-1	0	+1	+2
EFFECT	de 4 ori mai puțină lumină	de 2 ori mai puțină lumină	expunere corectă	de 2 ori mai multă lumină	de 4 ori mai multă lumină
FACTOR	1/4	1/2	1	2	4

Acest sistem permite ajustări precise și controlate.

3.9. Expunerea corectă vs. expunerea creativă

Expunerea „corectă” nu este întotdeauna scopul final.

Există situații în care fotograful alege intenționat:

- subexpunerea (imagine mai întunecată);
- supraexpunerea (imagine mai luminoasă).

Aceste alegeri pot accentua:

- atmosfera;
- dramatismul;
- minimalismul vizual.

3.10. Măsurarea expunerii

MĂSURAREA EXPUNERII

TIPURI PRINCIPALE

1. MĂSURARE MATRICIALĂ (GENERALĂ)

Aparatul analizează lumina în întreaga scenă, împărțind cadrul în mai multe zone. Oferă o expunere echilibrată pentru majoritatea situațiilor.

EXEMPLU

INDICATOR ÎN VIZOR / ECRAN
Zona multiple analizate (întregul cadru).

UTILIZARE IDEALĂ
Peisaje, scene complexe, situații generale.

2. MĂSURARE CENTRALĂ

Aparatul măsoară lumina în zona centrală a cadrului (aprox. 60-80%), ignorând periferia. Oferă o expunere mai stabilă pe subiectul principal.

EXEMPLU

INDICATOR ÎN VIZOR / ECRAN
Zona centrală analizată (aprox. 60-80%).

UTILIZARE IDEALĂ
Portrete, subiecte principale pe fundal mai luminos/întunecat.

3. MĂSURARE SPOT

Aparatul măsoară lumina într-o zonă foarte mică (aprox. 1-5%) din cadru. Ideal pentru control precis al expunerii.

EXEMPLU

INDICATOR ÎN VIZOR / ECRAN
Zonă foarte mică analizată (aprox. 1-5%).

UTILIZARE IDEALĂ
Scene cu contrast puternic, iluminare de fundal, măsurarea pe un detaliu precis.

IMPORTANT

- Metodă de expunere recomandă o combinație de diafragmă, timp de expunere și ISO pentru o expunere corectă.
- Poți ajusta expunerea manual compensare expunere, +/- EVI, dacă imaginea rezultată este prea luminoasă sau prea întunecată.
- Alege tipul de măsurare potrivit în funcție de scenă și de subiect.

INDICATOR DE EXPUNERE ÎN VIZOR / ECRAN

Subexpunere (prea întunecat) Expunere corectă Supraexpunere (prea luminos)

Acestea analizează lumina din scenă și sugerează parametrii de expunere.

3.11. Histograma

HISTOGRAMA

este un instrument grafic care arată distribuția luminii în imagine:

PARTEA STÂNGĂ

→ UMBRE

zone întunecate, detalii în umbră

CENTRU

→ TONURI MEDII

zona gri, tonuri intermediare

PARTEA DREAPTĂ

→ ZONE LUMINOASE

zone luminoase, detalii în lumină

O histogramă echilibrată indică, de regulă, o expunere corectă.

TIPURI DE HISTOGRAME

SUBEXPUNERE

Prea multe date în stânga
Imagine întunecată,
pierdere de detalii în umbră

EXPUNERE CORECTĂ

Distribuție echilibrată
Detalii atât în umbră,
cât și în lumină

SUPRAEXPUNERE USDARĂ

Date concentrate spre dreapta
Imagine luminoasă,
posibilă pierdere a detaliilor în lumină

SUPRAEXPUNERE PUTERNICĂ

Date acumulate în dreapta
Zone luminoase arse (fără detalii),
imagine supraexpusă

CONTRAST RIDICAT

Vârfuri la stânga și dreapta,
puțina tonuri medii
Contrast puternic

CUM FOLOSEȘTI HISTOGRAMA

- ✓ Ideal, detaliile sunt distribuite pe toată lățimea, fără a atinge marginile.
- ⚠ Evită atingerii marginilor stângi (tonuri complet pierdute) sau a marginii drepte (lumină arsă).
- 🔍 Histograma completată, dar nu înlocuiește, acutual LCD. Folosește ambale pentru o evaluare corectă a expunerii.

VERIFICĂ DETALIILE

- 🌑 Pentru detalii în umbră: verifică ca histograma să NU fie sprijinit de marginea stângă.
- 🌞 Pentru detalii în lumină: verifică ca histograma să NU fie sprijinit de marginea dreaptă.


UNDE GĂSEȘTI HISTOGRAMA

- Med de expunere
- Timp de expunere
- Diafragmă
- ISO
- Histograma
- Scala de expunere

O histogramă echilibrată indică, de regulă, o expunere corectă.

44

3.12. Sistemul Zonelor (Zone System)



Sistemul Zonelor este o metodă de control al expunerii și al redării tonale în fotografie, dezvoltată de Ansel Adams și Fred Archer în anii 1940. Acesta oferă un cadru coerent pentru pre-vizualizarea imaginii finale și pentru înțelegerea relației dintre lumină, expunere și contrast.

La bază, sistemul împarte scala tonală în 11 zone, numerotate de la 0 la X, fiecare corespunzând unei diferențe de un „stop” de expunere. Zona 0 reprezintă negrul absolut fără detalii, iar Zona X albul pur, tot fără detalii. Între acestea se află treceri graduale: zonele I-II conțin umbre foarte întunecate, Zona III păstrează detalii în umbre, Zona V corespunde griului mediu (referința exponometrului), iar Zonele VII-IX redau treptat zonele luminoase, cu pierdere progresivă de detaliu. Această structură permite o mapare precisă a realității vizuale în imaginea finală.

Funcționarea sistemului se bazează pe trei etape esențiale: pre-vizualizarea imaginii (anticiparea rezultatului final), măsurarea luminii din diferite zone ale subiectului și plasarea acestor valori în zonele dorite (de exemplu, stabilirea umbrelor importante în Zona III). Astfel, fotograficul controlează intenționat distribuția tonurilor în imagine.

În fotografia analogică, Sistemul Zonelor implică atât expunerea, cât și procesul de dezvoltare, conform principiului: „expune pentru umbre, dezvoltă pentru lumini”. Expunerea stabilește poziția umbrelor în scala tonală, iar timpul de dezvoltare influențează contrastul și redarea zonelor luminoase (mai lung → contrast mai mare, mai scurt → contrast redus).

În fotografia digitală, deși dezvoltarea chimică este înlocuită de procesarea digitală, principiile rămân valabile. Senzorii digitali au o toleranță mai mare la umbre, dar sunt sensibili la supraexpunere, ceea ce duce la adaptarea principiului: „expune pentru lumini, recuperează umbrele”. Histograma devine instrumentul principal de evaluare tonală: partea stângă corespunde umbrelor, centrul tonurilor medii, iar partea dreaptă zonelor luminoase.

O tehnică modernă derivată este ETTR (Expose To The Right), care presupune deplasarea histogramei spre dreapta pentru a maximiza informația captată, evitând totodată pierderea detaliilor în zonele luminoase. Ulterior, post-procesarea joacă rolul dezvoltării, permițând ajustarea expunerii, contrastului și curbelor tonale.

Avantajele Sistemului Zonelor includ controlul precis al expunerii, dezvoltarea unei pre-vizualizări conștiente și optimizarea gamei tonale, fiind aplicabil atât în fotografia analogică, cât și în cea digitală. Totuși, necesită experiență, poate fi dificil de aplicat în situații dinamice și presupune măsurători atente ale luminii.

Din punct de vedere didactic și artistic, sistemul are o valoare majoră: dezvoltă capacitatea de analiză a luminii, înțelegerea relației dintre expunere și contrast și controlul intenționat al imaginii. Mai mult decât o simplă tehnică, Sistemul Zonelor este un instrument conceptual care permite transformarea observației vizuale într-o imagine coerentă și expresivă, consolidând legătura dintre intenția fotografului și rezultatul final.

3.13. Concluzii

Expunerea reprezintă fundamentul tehnic al fotografiei. Înțelegerea și controlul celor trei parametri principali — ISO, diafragmă și timp de expunere — permit realizarea unor imagini corecte din punct de vedere tehnic și expresive din punct de vedere artistic.

Stăpânirea expunerii transformă fotograful dintr-un utilizator al aparatului într-un creator conștient al imaginii.

CAPITOLUL 4

Iluminarea în fotografie

4.1. Rolul iluminării în formarea imaginii

Iluminarea reprezintă un factor determinant în construcția imaginii fotografice, având un rol esențial atât în asigurarea vizibilității subiectului, cât și în modelarea expresivă a acestuia. Dincolo de funcția sa primară de a face posibilă înregistrarea imaginii, lumina contribuie decisiv la redarea formelor, sugerarea volumului și definirea atmosferei vizuale, constituindu-se într-un element fundamental al limbajului fotografic.

Din perspectivă tehnică, fotografia este în mod intrinsec dependentă de lumină, întrucât întregul proces de formare a imaginii se bazează pe captarea și interpretarea acesteia. Parametrii fundamentali ai iluminării — intensitatea, direcția, calitatea și temperatura de culoare — influențează în mod direct caracteristicile imaginii finale. Intensitatea determină nivelul de expunere, direcția luminii modelează umbrele și contururile, calitatea (dură sau difuză) afectează tranzițiile dintre zonele luminoase și cele umbrite, iar temperatura de culoare influențează tonalitatea cromatică a imaginii.

Controlul iluminării oferă fotografului posibilitatea de a interveni activ în construcția vizuală a imaginii. Prin gestionarea adecvată a surselor de lumină, pot fi evidențiate texturile și detaliile fine ale subiectului, contribuind la o redare mai bogată din punct de vedere vizual. De asemenea, iluminarea poate fi utilizată pentru separarea subiectului de fundal, prin crearea unor diferențe de zone de luminanță sau prin utilizarea luminii de contur.

Totodată, lumina joacă un rol esențial în generarea contrastului, atât în termeni de lumină și umbră, cât și în raport cu culorile. Prin controlul contrastului, fotograful poate accentua dramatismul sau, dimpotrivă, poate obține o imagine echilibrată și uniformă. În același timp, direcția și distribuția luminii contribuie la definirea spațialității, sugerând adâncimea și organizarea planurilor în cadru.

În concluzie, iluminarea nu reprezintă doar o condiție tehnică a realizării fotografiei, ci un instrument esențial de expresie vizuală. Prin utilizarea conștientă a luminii, fotograful poate transforma o scenă obișnuită într-o imagine cu valoare estetică și semnificație, evidențiind relația dintre realitate și interpretarea sa artistică.

4.2. Proprietățile fundamentale ale luminii

Pentru utilizarea corectă și eficientă a iluminării în fotografie, este necesară înțelegerea proprietăților sale esențiale, întrucât acestea determină modul în care lumina interacționează cu subiectul și influențează formarea imaginii. Analiza acestor proprietăți permite fotografului să controleze atât parametrii tehnici, cât și dimensiunea expresivă a fotografiei.

Una dintre proprietățile fundamentale este intensitatea luminii, care se referă la cantitatea de energie luminoasă incidentă asupra subiectului. Aceasta influențează în mod direct expunerea imaginii și determină nivelul de luminozitate al acesteia. Variațiile de intensitate pot crea contraste puternice sau, dimpotrivă, tranziții line între zonele de lumină și umbră.

Direcția luminii constituie un alt parametru esențial, având un impact semnificativ asupra modului în care sunt evidențiate formele și volumele. Lumina frontală reduce umbrele și aplatizează formele, în timp ce lumina laterală accentuează textura și reliefurile. Lumina din spate (contre-jour) poate crea efecte dramatice, precum siluetele sau contururile luminoase.

Calitatea luminii, definită prin caracterul său dur sau difuz, influențează aspectul umbrelor și tranzițiile tonale. Lumina dură, provenită de la o sursă punctuală, generează umbre bine definite și contraste accentuate, în timp ce lumina difuză, specifică surselor largi sau filtrate, produce umbre moi și o redare mai uniformă a detaliilor.


Temperatura de culoare reprezintă o altă proprietate importantă, exprimată în grade Kelvin, care determină tonalitatea cromatică a luminii. Sursele de lumină pot avea nuanțe calde (galben-roșiatice) sau reci (albăstrui), influențând percepția culorilor în imagine și contribuind la crearea unei anumite atmosfere vizuale.

În ansamblu, aceste proprietăți ale luminii sunt interdependente și trebuie analizate în mod integrat pentru a obține rezultate optime. Înțelegerea și controlul lor permit fotografului să adapteze iluminarea la cerințele tehnice și artistice ale fiecărei situații, transformând lumina dintr-un simplu factor fizic într-un instrument complex de expresie vizuală.

4.2.1. Intensitatea luminii

Intensitatea reprezintă cantitatea de lumină emisă sau reflectată de o sursă.

Inverse Square Law (ISL) în traducere, *Legea scăderii intensității cu pătratul distanței*, constituie un principiu fundamental în studiul iluminării, având aplicații directe în domeniul fotografiei. Aceasta afirmă că intensitatea luminii scade proporțional cu pătratul distanței față de sursa de lumină, ceea ce înseamnă că, pe măsură ce distanța se dublează, intensitatea luminoasă se reduce de patru ori.



Din perspectivă practică, acest principiu are implicații semnificative în controlul iluminării. O variație relativ mică a distanței dintre sursa de lumină și subiect poate produce modificări considerabile ale expunerii. De exemplu, apropierea sursei de lumină determină o creștere rapidă a intensității și, implicit, o iluminare mai puternică a subiectului, în timp ce îndepărtarea acestuia conduce la o diminuare accentuată a luminii.

În același timp, legea inversului pătrat influențează distribuția luminii în spațiu și raportul dintre subiect și fundal. O sursă de lumină plasată aproape de subiect generează un contrast mai pronunțat între zonele apropiate și cele îndepărtate, contribuind la separarea subiectului de fundal. În schimb, o sursă aflată la distanță produce o iluminare mai uniformă, cu diferențe mai reduse de intensitate între planuri.

În concluzie, înțelegerea și aplicarea legii inversului pătrat permit fotografului să controleze cu precizie intensitatea și distribuția luminii, optimizând atât expunerea, cât și efectele vizuale ale imaginii. Acest principiu evidențiază importanța poziționării sursei de lumină în raport cu subiectul, constituind un element esențial în gestionarea iluminării fotografice.

Implicații practice:

Aplicarea legii inversului pătrat în context fotografic generează o serie de consecințe practice relevante pentru controlul iluminării. Aceste implicații evidențiază importanța poziționării sursei de lumină în raport cu subiectul și permit o gestionare mai precisă a expunerii și a contrastului.

În primul rând, apropierea sursei de lumină determină o creștere semnificativă a intensității luminoase incidente asupra subiectului. Această creștere nu este liniară, ci accelerată, ceea ce face ca modificările de poziție pe distanțe scurte să producă variații considerabile de expunere. În consecință, o sursă plasată în proximitatea subiectului va genera o iluminare puternică și localizată.

În al doilea rând, îndepărtarea sursei de lumină conduce la o scădere rapidă a intensității luminoase. Pe măsură ce distanța crește, diferențele relative de iluminare dintre diversele planuri ale scenei se diminuează, rezultând o distribuție mai uniformă a luminii. Această caracteristică este utilă în situațiile în care se dorește reducerea contrastului sau obținerea unei iluminări echilibrate.

De asemenea, la distanțe mici, variațiile de iluminare sunt mult mai pronunțate. Diferențele de câțiva centimetri pot produce modificări vizibile ale expunerii, ceea ce impune o atenție sporită în poziționarea sursei și a subiectului. Acest fenomen poate fi exploatat în mod creativ pentru a evidenția anumite zone sau pentru a crea efecte dramatice prin contrast accentuat.

În concluzie, înțelegerea acestor implicații practice permite fotografului să utilizeze în mod conștient distanța față de sursa de lumină ca instrument de control vizual. Gestionarea adecvată a acestui parametru contribuie la obținerea unor rezultate coerente atât din punct de vedere tehnic, cât și estetic.

Această lege este esențială în fotografia de studio.

4.2.2. Direcția luminii

Direcția determină modul în care lumina cade pe subiect.

DIRECȚIA LUMINII

Direcția determină modul în care lumina cade pe subiect.

**DE REȚINUT**

Direcția luminii influențează contrastul, volumul, textura și starea emoțională a imaginii.

TIPURI PRINCIPALE DE DIRECȚIE A LUMINII

1. LUMINĂ FRONTALĂ



- Lumina vine din fața subiectului, dinspre aparat.
- Ofere o iluminare uniformă, umbre moi.
- Reduce textura și volumul.
- Potrivită pentru portrete, interviuri.

2. LUMINĂ LATERALĂ



- Lumina vine din lateral, la 90° față de subiect.
- Creează volum și evidențiază textura.
- Ofere umbre pronunțate pe partea opusă.
- Ideală pentru portrețin dramatic.

3. LUMINĂ DE SUS (ZENITALĂ)



- Lumina vine de sus, aproape vertical.
- Evidențiază partea superioară și creează umbre sub trăsături.
- Poate genera un efect dur și dramatic.
- Utilă pentru a sugera putere sau izolare.

4. LUMINĂ DE JOS



- Lumina vine de jos, dinspre baza subiectului.
- Creează umbre în sus, aspect neobișnuit.
- Poate sugera mister, tensiune sau neliniște.
- Folosită creativ în film și foto.

5. CONTRA-LUMINĂ (BACKLIGHT)



- Lumina vine din spatele subiectului, spre aparat.
- Conturează marginile și separă subiectul de fundal.
- Țaș rămân în umbră (sau devine albeștă).
- Ideală pentru efecte dramatice și atmosferice.

**APLICAȚIE ÎN FOTO-VIDEO**

În practică, se combină mai multe direcții ale luminii (lumină principală, umplere, contra-lumină) pentru a obține imaginea dorită.

SFAT: Observă cum lumina naturală se schimbă în timpul zilei. Soarele oferă toate aceste direcții – folosește-le creativ!

4.2.3. Calitatea luminii

Calitatea luminii reprezintă o proprietate esențială a iluminării fotografice, referindu-se la caracterul dur sau difuz al acesteia și la modul în care influențează redarea umbrelor și a detaliilor.

CALITATEA LUMINII

**IDEE CHEIE**

Calitatea luminii influențează atmosfera, contrastul, textura pielii și starea emoțională a imaginii.

LUMINĂ DURĂ

Sursă mică, punctiformă sau apropiată de subiect.



- Lumina creează umbre bine definite, cu margini clare.
- Contrast ridicat între zonele luminoase și cele întunecate.
- Evidențiază textura și formele.
- Ofere un aspect dramatic și puternic.

LUMINĂ DIFUZĂ

Sursă mare sau modificată pentru a împrăști lumina.



- Lumina creează umbre moi, cu tranziții graduale.
- Contrast scăzut, iluminare uniformă.
- Redă detalii fine și tonuri naturale ale pielii.
- Ofere un aspect plăcut, natural și echilibrat.

EXEMPLE Soare puternic la amiază Bec fără abajur Blitz direct Spot îngust

EXEMPLE Lumină de la fereastră (cer înorat) Softbox Umbrelă difuză

CARACTERISTICĂ	LUMINĂ DURĂ	LUMINĂ DIFUZĂ
Dimensiunea sursei	Mică	Mare
Marginea umbrelor	Clară, precisă	Moale, difuză
Contrast	Ridicat	Scăzut
Textura	Evidențiată	Estompată
Aspect general	Dramatic, puternic	Natural, plăcut
UTILIZARE FRECVENTĂ	Portrete artistice, efecte dramatice, fotografie de produs, modă edgy	Portrete clasice, beauty, copii, interviuri, fotografie de lifestyle

**APLICAȚII PRACTICE**

- Alege lumina dură pentru efecte puternice, dramatice și pentru a scoate în evidență textura și forma.
- Alege lumina difuză pentru portrete flutante, tonuri naturale și un aspect echilibrat.

**CUM CONTROLEZI CALITATEA LUMINII**

- Mărește sursa de lumină sau folosește modificatoare (softbox, umbrelă, difuzor) pentru a obține lumină difuză.
- Micșorează sursa de lumină sau îndepărtează modificatoarele pentru a obține lumină dură.

51

Această caracteristică este determinată în principal de dimensiunea aparentă a sursei de lumină în raport cu subiectul, precum și de distanța dintre acestea.

Lumina dură este specifică surselor de dimensiuni reduse sau aflate la distanță mare și se caracterizează prin generarea unor umbre bine definite, cu margini clare și contraste accentuate. Acest tip de iluminare evidențiază texturile și relieful, dar poate produce efecte vizuale dramatice și, uneori, mai puțin flatante în cazul portretelor.

În contrast, lumina moale este produsă de surse de lumină mari sau difuzate, cum ar fi cerul acoperit sau utilizarea unor accesorii precum difuzoarele. Aceasta generează umbre estompate, cu tranziții line între zonele luminoase și cele umbrite, contribuind la o redare uniformă și echilibrată a subiectului. Lumina moale este frecvent utilizată în fotografia de portret sau în situații în care se dorește diminuarea contrastului.

Din perspectivă practică, calitatea luminii poate fi modificată prin ajustarea dimensiunii și poziției sursei de lumină sau prin utilizarea unor instrumente de modelare, precum softbox-uri, umbrele sau reflectoare. Astfel, fotograful poate controla în mod deliberat aspectul umbrelor și gradul de contrast al imaginii.

În concluzie, calitatea luminii constituie un factor determinant în definirea stilului vizual al fotografiei. Prin gestionarea atentă a acesteia, fotograful poate influența nu doar caracteristicile tehnice ale imaginii, ci și impactul său estetic și expresiv.

Factori determinanți:

Calitatea luminii, înțeleasă ca raport între duritate și difuzie, este influențată de o serie de factori determinanți care pot fi controlați în mod direct în practica fotografică. Înțelegerea acestor factori permite modelarea precisă a iluminării și adaptarea acesteia la cerințele tehnice și estetice ale imaginii.

Un prim factor esențial este dimensiunea aparentă a sursei de lumină în raport cu subiectul. Sursele de dimensiuni mari, sau cele care par mari din perspectiva subiectului, produc o lumină difuză, caracterizată prin umbre moi și tranziții line. În schimb, sursele mici generează o lumină dură, cu umbre bine definite și contraste accentuate.


Distanța față de subiect constituie un alt element determinant. Pe măsură ce sursa de lumină este apropiată, aceasta devine aparent mai mare, ceea ce conduce la o lumină mai moale. Invers, îndepărtarea sursei o face să pară mai mică, crescând duritatea luminii și intensificând contururile umbrelor.

Prezența difuzoarelor sau a altor accesorii de modelare a luminii influențează în mod direct calitatea acesteia. Utilizarea unor materiale translucide, precum softbox-uri, umbrele sau panouri de difuzie, determină dispersia razelor luminoase, reducând contrastele și generând o iluminare uniformă. Aceste instrumente permit transformarea unei surse dure într-una difuză, oferind un control suplimentar asupra aspectului vizual al imaginii.

În concluzie, dimensiunea sursei, distanța față de subiect și utilizarea difuzoarelor constituie variabile fundamentale în determinarea calității luminii. Gestionarea conștientă a acestor factori permite fotografului să controleze caracterul iluminării și să adapteze rezultatul final în funcție de intenția vizuală urmărită.

4.2.4. Temperatura de culoare

Temperatura de culoare reprezintă o proprietate fundamentală a luminii, exprimată în grade Kelvin (K), care descrie tonalitatea cromatică a acesteia și influențează în mod direct modul în care culorile sunt percepute și redată în imaginea fotografică. Acest parametru este asociat cu spectrul de emisie al sursei de lumină și constituie un reper esențial în evaluarea și controlul condițiilor de iluminare.



Din punct de vedere orientativ, valorile temperaturii de culoare pot fi clasificate în mai multe intervale caracteristice. Lumina cu temperaturi cuprinse între aproximativ 2000 și 3000K este percepută ca fiind caldă, având nuanțe galben-portocalii, specifice surselor precum becurile incandescente sau lumina de apus.

Intervalul 4000–5000K corespunde unei lumini neutre, apropiate de o redare echilibrată a culorilor. Lumina de zi standard se situează, în general, între 5500 și 6500K, oferind o tonalitate naturală, în timp ce valorile peste 7000K generează o lumină rece, cu dominante albastre, caracteristică cerului înnorat sau umbrelor.

În context fotografic, temperatura de culoare influențează fidelitatea cromatică a imaginii, iar controlul acesteia este realizat prin intermediul balansului de alb (white balance). Ajustarea corectă a acestui parametru permite compensarea dominanțelor cromatice ale surselor de lumină, asigurând o redare realistă a culorilor sau, în anumite situații, obținerea unor efecte estetice deliberate.

De asemenea, temperatura de culoare poate fi utilizată ca instrument expresiv, contribuind la crearea unei anumite atmosfere vizuale. Tonurile calde pot sugera confort, intimitate sau nostalgie, în timp ce tonurile reci pot transmite senzații de distanță, claritate sau neutralitate.

În concluzie, temperatura de culoare reprezintă un parametru esențial în gestionarea iluminării fotografice, având implicații atât tehnice, cât și estetice. Înțelegerea și controlul acesteia permit fotografului să asigure coerența cromatică a imaginii și să influențeze percepția vizuală a privitorului.

Valori orientative:

- 2000–3000K → lumină caldă (galben-portocaliu);
- 4000–5000K → lumină neutră;
- 5500–6500K → lumină de zi;
- 7000K+ → lumină rece (albastră).

Controlul acesteia este esențial pentru redarea corectă a culorilor.

4.3. Surse de lumină

4.3.1. Lumina naturală

Lumina naturală, având ca sursă principală radiația solară, reprezintă una dintre cele mai importante forme de iluminare utilizate în fotografie. Caracteristicile acesteia sunt determinate de factori variabili precum momentul zilei, condițiile atmosferice și poziția geografică, ceea ce conferă un caracter dinamic și adesea imprevizibil procesului fotografic.

Momentul zilei influențează în mod direct unghiul de incidență al razelor solare, intensitatea luminii și temperatura de culoare. Astfel, în intervalele de început și sfârșit ale zilei (răsărit și apus), lumina are o tonalitate caldă și o incidență oblică, favorabilă evidențierii volumelor și texturilor. În schimb, la prânz, lumina este mai intensă și mai dură, generând umbre scurte și contraste accentuate.

LUMINA NATURALĂ

FOLOSEȘTE CELE MAI BUNE RESURSE: SOARELE ȘI CERUL

Lumina naturală este lumina provenită din surse naturale, în principal soarele, dar și cerul, norii și reflexiile din mediu. Este gratuită, disponibilă peste tot și esențială în fotografie.

IDEE CHEIE

Lumina naturală este în continuă schimbare. Observă, adaptează-te și folosește momentul în favoarea ta pentru a obține imagini expresive.

CARACTERISTICI	MOMENTELE CHEIE ALE ZILEI				
Variază Se schimbă constant ca intensitate, direcție, culoare și calitate. Moale sau dură Depinde de momentul zilei, vreme și de prezența norilor. Nenți și naturală Recrează senzație de adevăr și atmosferă naturală scăzută. Dinamică Crea profunzime, contrast și strese emoțională imaginii.	ORA DE AUR (DIMEINEAȚĂ) După răsărit - Lumină caldă, moale, direcțională. - Umbre lungi și plăcute. - Ideal pentru portrete și peisaje.	LUMINĂ DE DIMEINEAȚĂ Până la prânz - Lumină mai neutră și mai clară. - Bună pentru peisaje, arhitectură și detalii. - Contrast moderat.	LUMINĂ DE PRÂNZ 11:00 – 15:00 - Lumină puternică și cură. - Umbre scurte și dure. - Provocatoare pentru portrete, izolată pentru detalii fine.	ORA DE AUR (SEARA) Înainte de apus - Lumină caldă, moale, direcțională. - Culori intense și atmosfere bogată. - Moale pentru portrete și peisaje.	ORA ALBASTRĂ Înainte de răsărit / după apus - Lumină rece, difuză, înfrigurată. - Contrast scăzut, tonuri albastre. - Perfect pentru scene urbane și peisaje dinamic.

TIPURI DE LUMINĂ NATURALĂ				DIRECȚIA LUMINII NATURALE			
LUMINĂ DIRECTĂ Soare puternic, fără nori. - Lumină dură, contrast puternic. - Utilă în studio. - Moale pentru accentuarea caracteristicilor fizice.	LUMINĂ DIFUZĂ Soare parțial acoperit sau vreme noroasă. - Lumină moale, uniformă. - Liniile fine, tranziții delicate. - Excelent pentru portrete și scene stilizate.	LUMINĂ REFLECTATĂ Lumina reflectată pe suprafațe luminoase sau albe. - Umbre umede și foarte contrastate. - Excelent pentru detalii și texturi. - Realizabil în portrete.	LUMINĂ FILTRATĂ Lumina care trece prin obiecte transparente sau semi-transparente. - Creează modele de umbră și lumină. - Amplifică texturile și culorile. - Perfect pentru efecte artistice.	FRONTALĂ Lumina vine din față. Redă detalii, umbră minimă.	LATERALĂ Lumina vine din lateral. Creează volum și textură.	DE SUS Lumină din sus. Evidențiază formă, umbră subțire.	DE JOS (CONTRALUMINĂ) Lumina din jos. Creează senzație de mister și atmosferă.

SFATURI PRACTICE	AVANTAJE	PROVOCĂRI	CONCLUZIE
- Observă lumina înainte de a fotografia. Anticipează schimbările. - Folosește umbre naturale pentru a crea umbră dură de contrast. - Adaptează-te în funcție de direcția luminii pentru efectul dorit. - Expune corect pentru a păstra detaliile în lumină și umbră. - Folosește reflectorul pentru a redirecționa lumina naturală.	- Disponibilitate și costuri. - Realizabil în orice locație și mediu. - Permite crearea imaginii fără echipament scump. - Flexibilitate și versatilitate în orice condiții.	- Imposibilitatea de a controla intensitatea. - Lumina dură și contrastată. - Realizarea de efecte care pot fi greu de realizat. - Dependența de vreme și locație.	CONCLUZIE Lumina naturală este un instrument puternic. Înțelegând-o și învățând să o folosești corect, vei crea imagini autentice și pline de viață în orice condiții.

Condițiile atmosferice constituie un alt factor determinant. Cerul senin produce o lumină directă, dură, în timp ce prezența norilor acționează ca un difuzor natural, generând o lumină moale și uniformă. Fenomene precum ceața sau poluarea atmosferică pot modifica suplimentar calitatea și tonalitatea luminii.

Poziția geografică influențează, la rândul său, caracteristicile iluminării naturale, determinând variații în durata zilei, în înălțimea aparentă a soarelui și în intensitatea radiației solare. Aceste diferențe devin relevante în special în proiectele fotografice realizate pe termen lung sau în contexte geografice diverse.

4.3.2. Lumina artificială

Lumina artificială cuprinde totalitatea surselor de iluminare controlate în mod direct de fotograf, constituind un instrument esențial în configurarea intenționată a imaginii. Spre deosebire de lumina naturală, aceasta oferă un grad ridicat de predictibilitate și control, permițând reproducerea constantă a condițiilor de iluminare.

Printre principalele tipuri de surse de lumină artificială se numără blițul (flash-ul), utilizat pentru emiterea unor impulsuri scurte și intense de lumină, precum și sistemele de iluminare continuă, cum ar fi lămpile LED sau cele cu filament de tungsten. De asemenea, iluminarea de studio include o gamă variată de echipamente specializate, concepute pentru a permite modelarea detaliată a luminii prin utilizarea accesoriilor dedicate (softbox-uri, reflectoare, snoot-uri etc.).

Un avantaj major al luminii artificiale constă în controlul total asupra parametrilor de iluminare. Fotografii poate ajusta intensitatea, direcția, calitatea și temperatura de culoare a luminii în funcție de necesitățile specifice ale cadrului. Această flexibilitate permite realizarea unor imagini coerente din punct de vedere tehnic și adaptate intenției artistice.

LUMINA ARTIFICIALĂ

CONTROLEAZĂ, MODELEAZĂ, CREEAZĂ ATMOSFERĂ.

Lumina artificială este orice sursă de lumină creată de om pentru a ilumina subiectul într-un mod controlat. În fotografie, ne oferă flexibilitate, consistență și posibilitatea de a crea efecte și atmosfere precise, indiferent de condițiile de lumină naturală.

IDEE CHEIE

Spre deosebire de lumina naturală, lumina artificială poate fi controlată în intensitate, direcție, calitate și culoare. Acest control îți permite să creezi exact imaginea pe care ți-o dorești.

CARACTERISTICI PRINCIPALE		TIPURI DE SURSE DE LUMINĂ ARTIFICIALĂ					
Control total Puteți regla intensitatea, direcția, direcția sursei și durata luminii independent de vreme și de funcționarea aparatului, fără să conștientizați de mediu. Consistență Creați rezultate reproductibile, esențiale în proiecte profesionale. Controlabilitate Permite modificarea imediată, creșterea de efecte și atmosferă unică. Necesită echipament Există o gamă largă de echipamente și accesorii pentru a crea efecte unice.	BLIȚ SPEEDLIGHT (montat pe aparat) • Compact și portabil. • Putere mare pentru momente scurte. • Ideal pentru evenimente, reportaje și portrete.	BLIȚ DE STUDIO (montat pe generator) • Putere mai mare și durată mai lungă. • Timp de recuperare mai lung. • Potrivit pentru portrete, nădă și publicitate.	LUMINĂ CONTINUĂ LED (panouri, spoturi, tuburi) • Pondere vizuală zero, efectul de lumina naturală. • Consum redus de energie, încălzire redusă. • Excelente pentru video, film de studio, streaming.	LUMINĂ CU TUNGSTEN (cu halogen) • Lumină caldă și plăcută. • Rendament mai scăzut, încălzire intensă. • Utilizată frecvent în studio și video.	LUMINĂ FLUORESCENTE (CFL) • Lumină strălucitoare și uniformă. • Consum redus, durată mare de viață. • Potrivite pentru setarea și iluminarea controlată.	LUMINĂ RGB (ecran video) • Permite schimbarea culorii și a efectelor. • Ideal pentru efecte creative, ambient și video. • Control prin aplicație sau de la distanță.	

MODIFICATOARE PENTRU LUMINĂ ARTIFICIALĂ					TEMPERATURA DE CULOARE		DIRECȚIA LUMINII ARTIFICIALE				
SOFTBOX Difuzor de lumină care reduce duritatea și creează o lumină plăcută.	LUMINĂ FOTOGRAFICĂ Rețea de difuzie care creează o lumină uniformă și plăcută.	BEAUTY DISH Lumină circulară, ideală pentru portrete, creează o lumină plăcută.	GRID PARABOL Rețea de difuzie care creează o lumină uniformă și plăcută.	SNOOT Concentrează lumina într-o zonă mică, ideală pentru portrete.	REFLECTOR Reverberanță care creează o lumină uniformă și plăcută.	3200K (cald) 3500K 4000K (neutră) 5000K 5500K 6500K (rece)	FRONTALĂ Lumină directă, ideală pentru portrete.	LATERALĂ Creează umbră, ideală pentru portrete.	DE SUS Umbră din sus, ideală pentru portrete.	DE JOS Efect de umbră din jos, ideală pentru portrete.	CONTRAST (backlight) Concentrează lumina din spate, ideală pentru portrete.

SAFETURI PRACTICE	APLICAȚII FRECVENTE	ATENȚIE	ÎN CONCLUZIE
• Nu atingeți direct sau indirect lumina artificială. • Nu lăsați echipamentul să funcționeze necontrolat. • Nu lăsați echipamentul să funcționeze necontrolat. • Nu lăsați echipamentul să funcționeze necontrolat.	• Portrete în studio • Fotografii de produs • Evenimente și marketing • Filme și videoclipuri • Publicitate în media • Fotografii creative	• Nu lăsați echipamentul să funcționeze necontrolat. • Nu lăsați echipamentul să funcționeze necontrolat. • Nu lăsați echipamentul să funcționeze necontrolat. • Nu lăsați echipamentul să funcționeze necontrolat.	Lumina artificială în fotografie este o sursă de lumină controlată care vă permite să creați exact imaginea pe care ți-o dorești.

Consistența reprezintă un alt beneficiu semnificativ al utilizării iluminării artificiale. Spre deosebire de lumina naturală, care variază în timp, sursele artificiale pot menține parametri constanți, facilitând reproducerea acelorași condiții în serii fotografice sau în contexte controlate, precum fotografia de studio.

În plus, lumina artificială oferă posibilitatea modelării precise a imaginii. Prin poziționarea și modificarea surselor de lumină, fotografii poate construi scheme de iluminare complexe, evidențiind selectiv anumite zone ale subiectului, controlând contrastul și definind spațialitatea cadrului.

În concluzie, lumina artificială constituie un instrument indispensabil în practica fotografică avansată, oferind control, stabilitate și versatilitate. Utilizarea sa eficientă presupune o înțelegere aprofundată a proprietăților luminii și a modului în care aceasta poate fi manipulată pentru a susține atât cerințele tehnice, cât și cele estetice ale imaginii.

Din punct de vedere al caracteristicilor generale, lumina naturală se remarcă prin dinamism și variabilitate, atât în intensitate, cât și în calitate. Temperatura de culoare este fluctuantă, adaptându-se condițiilor de mediu, iar calitatea luminii poate varia de la dură la difuză, în funcție de factorii menționați anterior.

În concluzie, lumina naturală oferă oportunități extinse de expresie fotografică, dar implică, în același timp, necesitatea unei adaptări constante din partea fotografului. Înțelegerea și anticiparea variațiilor acestora permit valorificarea optimă a condițiilor existente și integrarea lor în construcția vizuală a imaginii.

4.4. Tipuri de iluminare în fotografie

4.4.1. Iluminarea directă

Iluminarea directă se caracterizează prin utilizarea unei surse de lumină nefiltrate, care acționează asupra subiectului fără intervenția unor elemente de difuzie sau dispersie. Această formă de iluminare produce efecte vizuale distincte, fiind recunoscută prin contrastele puternice și umbrele bine definite pe care le generează.

ILUMINAREA DIRECTĂ

LUMINA CARE ILUMINEAZĂ DIRECT SUBIECTUL

Iluminarea directă înseamnă că sursa de lumină este orientată direct către subiect, fără a fi deviată, filtrată sau reflectată. Oferă intensitate ridicată, umbre puternice și contrast accentuat.

IDEE CHEIE

- Lumină puternică, contrast ridicat, umbre dure.
- Evidențiază textura și forma.
- Idoală pentru efecte dramatice și definiție clară.
- Necesită control atent pentru a evita supraexpunerea sau pierderea detaliilor în umbre.

AVANTAJE

- Intensitate mare a luminii.
- Evidențiază textura, detaliile și contururile.
- Creează contrast și volum.
- Oferă un aspect dramatic și dinamic.

DEZAVANTAJE

- Umbre dure, unelte: restabile.
- Poate crea zone arse (supraexpunere) și zone foarte întinse (subexpunere).
- Nu poate fi folosit pentru portrete, poate accentua imperfecțiunile.

EFECTE ALE ILUMINĂRII DIRECTE ÎN FUNCȚIE DE POZIȚIA SURSEI

FRONTALĂ DIRECTĂ

- Lumină vine din față, direct spre subiect.
- Umbre scurte, în spate.
- Aspect plat, evidențiază imperfecțiunile.

LATERALĂ DIRECTĂ (90°)

- Lumină vine din lateral, la 90°.
- O parte a feței este luminată, cealaltă în umbră.
- Creează volum și dimensiuni.

DE SUS DIRECTĂ (ZENITALĂ)

- Lumină vine din sus, direct.
- Umbre adânci sub ochi, nas și bărbie.
- Efect dramatic, poate fi rău.

DE JOS DIRECTĂ

- Lumină vine din jos, direct.
- Umbre puternice în restul feței.
- Efect macabru, terifiant, foarte dramatic.

CONTRA-LUMINĂ DIRECTĂ (BACKLIGHT)

- Lumină vine din spate, direct spre camera.
- Subiectul devine înalt, cu contur luminos.
- Model pentru siluete și efecte spectaculoase.

SITUAȚII PRACTICE DE UTILIZARE

SPORT

Expresii dinamice, evidențiază mișcările și energia.

PORTRET DRAMATIC

Creează o atmosferă intensă și accentuează trăsăturile.

PRODUSE

Poate evidenția textura și formele produselor.

ARHITECTURĂ

Evidențiază linii, unghiuri și structura clădirilor.

CUM CONTROLĂM ILUMINAREA DIRECTĂ

- Apropierea sursei pentru mai multă intensitate, departe pentru a reduce contrastul.
- O sursă mică = lumină mai dură.
- O sursă mare = lumină mai blândă.
- Testează puterea luminii pentru a evita supraexpunerea și pierderea detaliilor.
- Poziționează umbrele, verifică unghiul de iluminare pentru a crea lumina directă.

COMPARAȚIE VIZUALĂ

ILUMINARE DIRECTĂ

- Contrast puternic.
- Umbre dure.
- Evidențiază dramatic.
- Texturi accentuate.

ILUMINARE DIFUZĂ

- Contrast redus.
- Umbre moi.
- Aspect mai natural.
- Texturi fine.

SFATURI PRACTICE

- Evită sursele de lumină directă pentru portrete.
- Verifică umbrele.
- Poziționează reflectorul.
- Testează distanța.
- Regulează în RMW.
- Verifică unghiul de iluminare.
- Testează și distanța.

ATENȚIE LA

- Supraexpunerea pe fundal.
- Umbre prea dure și detalii.
- Umbre prea mari pe fața subiectului.
- Umbre prea mici pe fața subiectului.

ÎN CONCLUZIE

Iluminarea directă este un instrument puternic pentru a crea imagini cu impact vizual. Folosind-o cu atenție, poți realiza fotografii expresive, pline de caracter și profunzime.

Din punct de vedere tehnic, lumina directă determină o separare clară între zonele iluminate și cele umbrite, ceea ce conduce la o creștere semnificativă a contrastului imaginii. Umbrele rezultate sunt dure, cu margini precise, contribuind la evidențierea contururilor și a detaliilor structurale ale subiectului.

Această caracteristică face ca iluminarea directă să fie deosebit de eficientă în redarea texturilor și a reliefului, accentuând suprafețele și particularitățile acestora. De asemenea, poate fi utilizată pentru a crea efecte dramatice, prin intensificarea diferențelor de lumină și prin modelarea expresivă a formelor.

Cu toate acestea, utilizarea iluminării directe necesită o gestionare atentă, întrucât contrastele excesive pot conduce la pierderea detaliilor în zonele foarte luminoase sau foarte întunecate. Din acest motiv, această tehnică este frecvent combinată cu alte surse de lumină sau cu accesorii de control, pentru a echilibra raportul dintre lumină și umbră.

În concluzie, iluminarea directă constituie un instrument eficient în crearea unor imagini cu impact vizual puternic, fiind utilizată în mod deliberat pentru accentuarea dramatismului și a texturii. Controlul său adecvat permite valorificarea avantajelor sale expresive, menținând în același timp echilibrul tehnic al imaginii.

4.4.2. Iluminarea difuză

Iluminarea difuză se caracterizează prin utilizarea unei surse de lumină filtrate sau dispersate, care ajunge la subiect după ce a trecut printr-un mediu de difuzie sau a fost reflectată de suprafețe extinse. Această formă de iluminare este specifică situațiilor în care se utilizează accesorii precum softbox-urile, umbrelele fotografice sau în condiții naturale, precum cerul acoperit de nori.

ILUMINAREA DIFUZĂ

LUMINA CARE INVALUIE ȘI ÎMBLÂNZEȘTE

Iluminarea difuză folosește o sursă de lumină modificată astfel încât razele sunt răspândite pe o suprafață mai mare. Rezultatul: umbre moi, tranziții graduale și o redare naturală a detaliilor.

CARACTERISTICI

- Umbre moi
- Tranziții graduale
- Redare naturală
- Reducerea detaliilor în umbra și umbra
- Aspect plăcut
- Idéal pentru portrete, produse și scene stilizate
- Reducerea
- Tip de control și efect
- Unghi tip de control

CUM OBTINEM LUMINĂ DIFUZĂ?

- SOFTBOX**
Răspândirea luminii pe o suprafață mare, creșterea luminii și a detaliilor.
- UMBRELĂ DIFUZĂ**
Dispersarea luminii în toate direcțiile, creșterea luminii și a detaliilor.
- BEAUTY DISH (cu difuzor)**
Oferă o lumină moale, naturală, cu un ușor accent de contrast.
- FEREASTRĂ / LUMINĂ NATURALĂ**
Lumină naturală filtrată prin perdele sau jaluzele, oferind un aspect moale și natural.
- PANEL DIFUZOR / MATERIALE DIFUZANTE**
Oferă o lumină moale, naturală, cu un ușor accent de contrast.
- TAVAN / PERETE ALB**
Lumină reflectată de suprafețe mari, albe, creșterea luminii și a detaliilor.

COMPARAȚIE VIZUALĂ

- ILUMINARE DIRECTĂ**
Umbre dure, tranziții abrupte.
- ILUMINARE DIFUZĂ**
Umbre moi, tranziții graduale.

EFECTE LUMINII DIFUZE

- Reducerea contrastului
- Evitarea tranzițiilor abrupte
- Creșterea volumului
- Aspect plăcut

CUM CONTROLĂM LUMINĂ DIFUZĂ

- Apogeu pentru iluminare naturală
- Controlul luminii
- Controlul luminii
- Controlul luminii

SFATURI PRACTICE

- Folosiți o sursă de lumină naturală
- Evitați lumina directă, care creează umbre dure
- Controlați lumina și reflectați pentru control
- Testați și ajustați pentru un aspect natural

UTILIZĂRI FRECVENTE

- Portrete, produse, de grup, copii
- Modul de iluminare
- Fotografie de produs / e-commerce
- Modul de iluminare
- Modul de iluminare
- Modul de iluminare

ATENȚIE LA

- Evitați lumina directă care creează umbre dure
- Controlați lumina și reflectați pentru control
- Controlați lumina și reflectați pentru control

ÎN CONCLUZIE

Iluminarea difuză este esențială pentru imagini plăcute, naturale și profesionale. Cu un echipament simplu și tehnică corectă, obțineți rezultate excelente în orice tip de fotografie sau video.

Din punct de vedere tehnic, lumina difuză produce umbre moi, cu margini estompate, și determină tranziții line între zonele iluminate și cele umbrite. Această distribuție uniformă a luminii reduce contrastul general al imaginii și contribuie la o redare echilibrată a detaliilor, fără diferențe bruște de luminanță.

Un avantaj major al iluminării difuze constă în capacitatea sa de a diminua imperfecțiunile și de a uniformiza suprafețele, motiv pentru care este frecvent utilizată în fotografia de portret. În acest context, lumina moale contribuie la o reprezentare plăcută și naturală a trăsăturilor, evitând umbrele dure sau accentuarea excesivă a detaliilor nedorite.

De asemenea, iluminarea difuză este preferată în fotografia de produs, unde este necesară o redare fidelă a formelor și culorilor, fără reflexii puternice sau contraste excesive. Aceasta permite evidențierea caracteristicilor obiectului într-un mod clar și coerent, facilitând percepția detaliilor de către privitor.

În concluzie, iluminarea difuză reprezintă o soluție optimă în situațiile care necesită o lumină uniformă și controlată, fiind un instrument esențial pentru obținerea unor imagini echilibrate din punct de vedere tehnic și estetic.

4.4.3. Iluminarea reflectată

Iluminarea reflectată se bazează pe redirectionarea luminii către subiect prin intermediul unor suprafețe reflectorizante, precum pereți, panouri, reflectoare sau alte materiale cu proprietăți de reflexie.

ILUMINAREA REFLECTATĂ

LUMINA CARE ESTE REDIRECȚIONATĂ SPRE SUBIECT

Iluminarea reflectată folosește o suprafață reflectantă (perete, tavan, umbrelă albă etc.) pentru a redirecționa lumina către subiect. Oferă o lumină mai moale decât lumina directă și mai controlată decât lumina difuză generală.

IDEE CHEIE

- Redirecționează lumina pentru un efect natural.
- Reduce umbrele dure și contrastele puternice.
- Permite o ilumină și iluminabilă mai variată.
- Îdăie senzația de spațiu și adăugă o atmosferă de interior.
- Simple, eficient și ușor de controlat.

AVANTAJE

- ✓ Lumină moale și naturală.
- ✓ Reduce contrastul dur.
- ✓ Ușor de folosit și accesibil.
- ✓ Reducerea umbrilor dure și a contrastelor puternice.

DEZAVANTAJE

- ✗ Depinde de intensitatea sursei de lumină.
- ✗ Efectul este mai slab decât cel al luminii directe.
- ✗ Necesită o suprafață potrivită pentru reflectare.

TIPURI DE SUPRAFEȚE CARE REFLECTĂ LUMINA

REFLECTOR ALB Oferă o lumină moale, naturală și uniformă. Ideal pentru portrete.	REFLECTOR ARGINTIU Oferă o lumină mai puternică și contrastantă decât reflectorul alb. Adesea pentru efecte dramatice.	REFLECTOR AURIU Oferă o lumină caldă, plăcută, cu nuanțe de roșu. Ideal pentru portrete, în lumina rece (jurnal).	PERETE ALB Oferă o reflexie largă și foarte moale. Poate fi folosit pentru a crea o atmosferă de interior și pentru a ilumina.	TAVAN ALB Reflecția lumii de sus în jos, creând o lumină uniformă și blândă. Ideal pentru portrete și produse.	PANOURI DEȘCHISE Reflecția lumii de sus în jos, creând o lumină uniformă și blândă. Ideal pentru portrete și produse.	UMBRELĂ TRANSLUCIDĂ Tranziție și efect de lumină în interior. Ideal pentru portrete și produse.
--	--	---	--	--	---	---

CUM FUNCȚIONEAZĂ ILUMINAREA REFLECTATĂ

Sursa de lumină → Suprafață reflectantă → Subiect

- ✓ Iluminarea este mai moale și mai uniformă.
- ✓ Suprafața reflectantă este importantă pentru a controla lumina.
- ✓ Distanța dintre sursă și suprafață este importantă pentru a controla lumina.

COMPARATIE VIZUALĂ

LUMINA DIRECTĂ Lumină directă, contrastantă, umbre dure.	LUMINĂ REFLECTATĂ Lumină indirectă, moale, umbre moi.	LUMINĂ DIFUZĂ Lumină difuză, moale, umbre moi.
--	---	--

EXEMPLE PRACTICE

REFLECTOR Folosirea unui reflector pentru a crea o lumină moale și uniformă.	REFLECTOR DE PAPER Folosirea unui reflector de paper pentru a crea o lumină moale și uniformă.	REFLECTOR DE PAPER Folosirea unui reflector de paper pentru a crea o lumină moale și uniformă.	REFLECTOR DE PAPER Folosirea unui reflector de paper pentru a crea o lumină moale și uniformă.	REFLECTOR DE PAPER Folosirea unui reflector de paper pentru a crea o lumină moale și uniformă.
--	--	--	--	--

CUM CONTROLĂM ILUMINAREA REFLECTATĂ

- ✓ Poziția reflectorului este importantă pentru a controla lumina.
- ✓ Distanța dintre sursă și suprafață este importantă pentru a controla lumina.
- ✓ Distanța dintre suprafață și subiect este importantă pentru a controla lumina.

UNELTE UTILE

REFLECTOR Uneltele care reflectă lumina.	PANOU REFLECTOR Uneltele care reflectă lumina.	CARDURI REFLECTOR Uneltele care reflectă lumina.	PERETE ALB Uneltele care reflectă lumina.
--	--	--	---

SITUAȚII IDEALE

- ✓ Portrete în lumina naturală blândă.
- ✓ Iluminarea produselor pentru a crea o atmosferă de interior.
- ✓ Producția de conținut video.
- ✓ Fotografii de interior și exterior.
- ✓ Când vrei un rezultat natural, dar cu un control mai bun.

SFATURI RAPIDE

- ✓ Reflecția este o sursă de lumină naturală.
- ✓ Experimentează cu distanțe și unghiuri.
- ✓ Verifică efectul în timp real pe ecran.
- ✓ Nu uita să folosești o sursă de lumină naturală.
- ✓ Nu uita să folosești o sursă de lumină naturală.

ATENȚIE LA

- ✓ Suprafața reflectantă trebuie să fie curată și fără defecte.
- ✓ Distanța dintre sursă și suprafață trebuie să fie corectă.
- ✓ Distanța dintre suprafață și subiect trebuie să fie corectă.

ÎN CONCLUZIE

Iluminarea reflectată este o tehnică simplă, accesibilă și eficientă de a crea o atmosferă de interior și exterior. Este o sursă de lumină naturală și ușor de controlat.

În acest caz, sursa de lumină nu acționează direct asupra subiectului, ci este intermediată, ceea ce conduce la o modificare a caracteristicilor inițiale ale luminii.

Din punct de vedere tehnic, lumina reflectată are, în general, o intensitate mai redusă comparativ cu lumina directă, datorită pierderilor de energie care apar în procesul de reflexie. Această diminuare a intensității contribuie la obținerea unei iluminări mai blânde și mai uniforme, reducând contrastele puternice și atenuând umbrele.

Un alt efect important al iluminării reflectate constă în caracterul său natural. Deoarece lumina este dispersată și redirecționată, aceasta capătă proprietăți similare luminii difuze, generând tranziții line și o distribuție echilibrată a luminii pe suprafața subiectului. Acest tip de iluminare este frecvent utilizat pentru a completa sau echilibra alte surse de lumină, contribuind la reducerea umbrelor dure și la uniformizarea expunerii.

În practica fotografică, iluminarea reflectată este adesea realizată cu ajutorul reflectoarelor sau al suprafețelor deschise la culoare, care pot direcționa lumina în mod controlat către zonele dorite. Această tehnică permite o intervenție subtilă asupra iluminării, fără a altera semnificativ atmosfera naturală a scenei.

În concluzie, iluminarea reflectată constituie un mijloc eficient de modelare indirectă a luminii, oferind un control fin asupra distribuției acesteia și contribuind la obținerea unor imagini echilibrate și naturale din punct de vedere vizual.

4.5. Scheme de iluminare în studio

4.5.1. Iluminarea cu o singură sursă

Iluminarea realizată cu o singură sursă de lumină reprezintă una dintre cele mai fundamentale și controlabile configurații utilizate în fotografie. Această abordare presupune utilizarea unui singur punct luminos pentru iluminarea subiectului, ceea ce permite o gestionare clară și predictibilă a direcției, intensității și calității luminii.

Din punct de vedere tehnic, simplitatea acestei scheme de iluminare facilitează înțelegerea relației dintre lumină și subiect, oferind fotografului un control precis asupra modului în care sunt generate umbrele și contrastele. Lipsa surselor multiple reduce complexitatea configurației și permite o ajustare rapidă a parametrilor de iluminare.

ILUMINAREA CU O SINGURĂ SURSĂ

CONTROL SIMPLU. EFECT MAXIM.

Folosirea unei singure surse de lumină permite controlul clar direcției, intensității și umbrei, evidențiat formă și textura subiectului. Este ideală pentru portrete expresive, obiecte și scene minimaliste.

IDEE CHEIE

- O singură sursă creează umbre clare și profunde.
- Poziția sursei determină caracterul imaginii.
- Controlați distanța și unghiul pentru efectul dorit.
- Ideală pentru portrete dramatice, low key și studii mici.

AVANTAJE

- Control total asupra direcției umbrei.
- Configurată rapid și ușor.
- Creează imagini dramatice și expresive.
- Ideală pentru studii de formă și textură.

DEZAVANTAJE

- Posib. de producere a umbrilor duri.
- Necesită poziționare atentă.
- Iluminarea mai puțin uniformă.
- Nu are o mare dinamică.

TIPURI DE ILUMINARE CU O SINGURĂ SURSĂ

1. ILUMINAREA CENTER (frontală)

- Lumină plasată frontal, pe axa centrală.
- Fața este iluminată complet.
- Păi umbre sub nas și bărbie.
- Aspect plat, dar și nădărm.

2. ILUMINAREA OFF CENTER (laterală)

- Sursa este ușor laterală față de axa centrală.
- Se creează o umbră ușoară pe o parte a nădărmului.
- Oferă volum și profunzime moderată.
- Aspect natural și plăcut.

3. ILUMINAREA REMBRANDT (laterală la 45°)

- Sursa la aproximativ 45° față de subiect.
- Triunghiul de lumină apare pe obrazul opus sursei, sub ochi.
- Oferă profunzime, caracter și dramatism.
- Ideală pentru portrete artistice.

4. ILUMINAREA SIDE (laterală puternică)

- Sursa este la 90° față de subiect.
- Doar jumătate din față este iluminată.
- Creează contrast puternic și umbră adâncă.
- Efect dramatic, intens și expresiv.

COMPARAȚIE VIZUALĂ

CENTER	OFF CENTER	REMBRANDT	SIDE
REAL	VOLUM & DRAMATISM	ARTISTIC	ARTISTIC

CUM SĂ ALEGI POZIȚIA SURSEI

- Definiți scopul: Vrei să dai mai multă dramă și contrast?
- Observă umbrele: Măști și textură? Diferențe vizibile?
- Controlați distanța: Apropierea sursei creează umbre mai dure, depărtarea creează umbre mai moi.
- Verifică fundalul: Asigură-te că lumina nu luminează fundalul nădărmului.

EXEMPLE DE UTILIZARE

Portrete expresive Fotografii de produs Natură statică Artistic / Low key

SFATURI PRACTICE

- Folosește un reflector pentru a redirecționa lumina dacă este necesar.
- Începe cu poziția off-center și ajustează până la efectul dorit.
- Controlați intensitatea sursei pentru a regla contrastul.
- Experimentează cu distanța și unghiul sursei.

SETĂRI RECOMANDATE

Mod: M/A ISO: 400 - 600 Diafrază: f/4 - f/5.6 Balans alb: 5200K (de la sursa de lumină)

Ajustează în funcție de subiect și de intensitatea sursei.

AVERTISMENTE

- Evită surse prea aproape - umbre prea dure.
- Evită sursele care produc lumina directă în ochi.
- Evită distanțele prea mici pentru efectul dorit.
- Evită sursele care luminează fundalul nădărmului.

ÎN CONCLUZIE

Iluminarea cu o singură sursă este un instrument puternic și versatil. Întelegând poziția, unghiul și distanța, poți crea imagini care merg de la portrete simple, de la portrete naturale la scene dramatice.

Un avantaj esențial al iluminării cu o singură sursă constă în capacitatea sa de a evidenția forma și volumul subiectului. Prin poziționarea strategică a sursei de lumină, se pot crea umbre care modelează structura tridimensională, accentuând reliefurile și contururile. Acest tip de iluminare contribuie la o reprezentare plastică a subiectului, oferind profunzime și expresivitate imaginii.

În practica fotografică, această tehnică este utilizată frecvent în portretul artistic, unde controlul asupra luminii și umbrelor este esențial pentru evidențierea trăsăturilor și pentru transmiterea unei anumite stări sau atmosfere. Prin variarea poziției sursei (frontală, laterală, superioară), pot fi obținute efecte vizuale diverse, de la imagini echilibrate la compoziții dramatice.

În concluzie, iluminarea cu o singură sursă constituie o metodă eficientă și versatilă de control al luminii, oferind atât claritate tehnică, cât și posibilități expresive extinse. Simplitatea sa o recomandă atât în procesul de învățare, cât și în realizarea unor imagini cu impact vizual puternic.

4.5.2. Iluminarea cu două surse

- **Key light** (lumină principală);
- **Fill light** (lumină de umplere).

Iluminarea cu două surse reprezintă o configurație fundamentală în fotografia de studio și nu numai, oferind un echilibru între controlul tehnic și flexibilitatea expresivă. Această schemă presupune utilizarea a două surse de lumină cu roluri distincte: lumina principală (key light) și lumina de umplere (fill light).

Lumina principală constituie sursa dominantă de iluminare, fiind responsabilă pentru definirea formei, volumului și direcției generale a luminii. Poziționarea acesteia determină distribuția umbrelor și caracterul imaginii, având un impact major asupra atmosferei vizuale.

ILUMINAREA CU DOUĂ SURSE

ECHILIBRU. CONTROL. PROFUNZIME.

Folosirea a două surse de lumină îți oferă control asupra contrastului și volumului, păstrând în același timp naturalitatea și detaliile. Este ideală pentru portrete, interviuri, produse și majoritatea scenelor video.

IDEE CHEIE

- Doa două surse = control total asupra imaginii.
- Key light modelează subiectul.
- Fill light echilibrează umbrele.
- Rezultatul: imagine naturală, plăcută și clară.

ROLUL FIECĂREI SURSE

1. KEY LIGHT (LUMINĂ PRINCIPALĂ)

Este sursa principală care modelează subiectul, creează umbre și definește forma feței.

- ✓ Stabilește direcția și intensitatea imaginii.
- ✓ Creează volum și profunzime.
- ✓ De obicei, poziționată la 30°-45° față de subiect și puțin mai sus decât ochii.

CARACTERISTICI:

- Mai puternică decât fill light.
- Creează umbre clare.
- Definește textura și detaliile.

2. FILL LIGHT (LUMINĂ DE UMLERE)

Este sursa secundară care reduce intensitatea umbrelor create de key light.

- ✓ Aduce detalii în zonele întinse.
- ✓ Controlează contrastul și atmosfera.
- ✓ De obicei, poziționată pe partea opusă key light-ului.

CARACTERISTICI:

- Mai slabă decât key light.
- Umbre mai moi și mai puțin contrast dure.
- Offeră echilibru și naturalitate.

CONFIGURAȚII DE ILUMINARE CU DOUĂ SURSE

CONTRAST RIDICAT (dramatic)

Key: 100%
Fill: 20-30%

- Umbre mai adânci și contrast puternic.
- Ideal pentru portrete dramatice, mood puternic.

CONTRAST MEDIU (natural)

Key: 100%
Fill: 40-60%

- Echilibru între umbre și lumină.
- Aspect natural, potrivit pentru majoritatea scenelor.

CONTRAST SĂZUT (soft)

Key: 100%
Fill: 70-100%

- Umbre moi, contrast redus.
- Ideal pentru interviuri, beauty, produse.

COMPARAȚIE VIZUALĂ

DOAR KEY LIGHT (fără fill)

DOUĂ SURSE (echilibru)

DOUĂ SURSE (fill puternic)

CONTRAST RIDICAT ECHILIBRU CONTRAST SĂZUT

CUM SĂ AJUȘTEZI UMLEREA

- Apropie fill light-ul de subiect = mai multă umplere (umbre mai moi).
- Depărtează fill light-ul de subiect = mai puțin umplere (umbre mai adânci).
- Scade intensitatea fill light-ului = crește contrastul.
- Mărește intensitatea fill light-ului = scade contrastul.
- Folosește reflectoare (alb, argintiu) pentru umplere naturală și subtilă.

EXEMPLE DE UTILIZARE

Portrete

Interviuri / Vlog

Fotografie de produs

Produse cu textură

✓ SFATURI PRACTICE

- Începe cu key light și ajustează până obții forma dorită.
- Adaugă fill light și reglează intensitatea după efect.
- Folosește softbox sau softbox pentru lumină mai moale.
- Evită umplerea excesivă – păstrează profunzimea.
- Testează și ajustează în funcție de rezultat.

📷 SETĂRI RECOMANDATE

Mod: M / A ISO: 100 – 400

Diapragmă: f/2.8 – f/5.6 Viteză obt.: în funcție de lumină și efect dorit

Ajustează în funcție de subiect și de intensitatea surselor.

⚠️ AVERTISEMTE

- Fill prea puternic → imagine plată, fără profunzime.
- Fill prea slab → umbre pierd detalii importante.
- Echilibru corect creează o imagine plăcută și profesională.

★ ÎN CONCLUZIE

Iluminarea cu două surse îți oferă control creativ complet. Key light modelează, fill light echilibrează, împreună creează imagini profesionale, naturale și expresive.

Lumina de umplere are rolul de a reduce intensitatea umbrelor create de lumina principală, fără a le elimina complet. Aceasta este, de regulă, mai slabă ca intensitate și este plasată astfel încât să lumineze zonele umbrite, contribuind la o redare mai echilibrată a detaliilor.

Interacțiunea dintre aceste două surse permite un control precis al contrastului. Prin ajustarea raportului de intensitate dintre key light și fill light, fotografatul poate decide gradul de diferențiere între lumină și umbră, obținând imagini mai dramatice sau, dimpotrivă, mai uniforme și echilibrate.

Această schemă de iluminare este frecvent utilizată în portret, fotografie de produs și în alte contexte în care este necesară o gestionare atentă a volumului și a detaliilor. Ea oferă un compromis optim între simplitate și control, permițând modelarea eficientă a subiectului.

În concluzie, iluminarea cu două surse constituie o metodă esențială de structurare a luminii, facilitând controlul contrastului și contribuind la obținerea unor imagini coerente atât din punct de vedere tehnic, cât și estetic.

4.5.3. Iluminarea cu trei surse

Iluminarea cu trei surse reprezintă o schemă standard în fotografia profesională și în producția video, fiind utilizată pentru obținerea unui echilibru optim între vizibilitate, modelare și separare a subiectului. Această configurație implică utilizarea a trei surse de lumină cu roluri bine definite: lumina principală (key light), lumina de umplere (fill light) și lumina de contur (back light).

Lumina principală (key light) constituie sursa dominantă de iluminare, fiind responsabilă pentru definirea formelor, volumului și direcției luminii. Aceasta stabilește caracterul general al imaginii și creează umbrele principale care contribuie la modelarea subiectului.

Lumina de umplere (fill light) are rolul de a diminua intensitatea umbrelor generate de lumina principală, fără a le elimina complet. Prin ajustarea intensității acesteia, se poate controla nivelul de contrast și se pot păstra detalii în zonele mai puțin iluminate.

Lumina de contur (back light), poziționată în spatele subiectului, are funcția de a crea o separare vizuală între subiect și fundal. Aceasta generează un contur luminos în jurul subiectului, accentuând profunzimea și contribuind la percepția tridimensională a imaginii.

Prin combinarea acestor trei surse, iluminarea în trei puncte oferă un control avansat asupra distribuției luminii și umbrelor, permițând obținerea unui echilibru între claritate, contrast și spațialitate. Această schemă este utilizată frecvent în portret, fotografie de studio și producții vizuale profesionale.

ILUMINAREA CU TREI SURSE

ECHILIBRU. CONTROL. PROFUNZIME.

Folosirea a trei surse de lumină oferă control complet asupra subiectului, separării acestuia de fundal și redării volumului. Este ideală pentru portrete, interviuri, produse și scene video profesionale.

IDEE CHEIE

- Trei surse = control complet al imaginii.
- Key light definește subiectul.
- Fill light echilibrează umbrele.
- Back light separă subiectul de fundal.
- Rezultatul: imagine profesională, profundă și echilibrată.

ROLUL FIECĂREI SURSE

1. KEY LIGHT (LUMINĂ PRINCIPALĂ)

Este sursa principală care modelează subiectul, creează umbre și definește forma feței.

- ✓ Stabilește direcția și intensitatea luminii.
- ✓ Creează volum și profunzime.
- ✓ De obicei, poziționată la 30°-45° față de subiect și puțin mai sus decât ochii.

CARACTERISTICI:

- ☀ Mai puternică decât fill și back.
- ☀ Umbre clare și direcționate.
- ☀ Definește textura și detaliile.

2. FILL LIGHT (LUMINĂ DE UMLERE)

Este sursa secundară care reduce intensitatea umbrelor create de key light.

- ✓ Aduce detalii în zonele întinecate.
- ✓ Controlează contrastul și atmosfera.
- ✓ De obicei, poziționată pe partea opusă key light-ului.

CARACTERISTICI:

- ☀ Mai slabă decât key light.
- ☀ Umbre mai moi și mai puțin contrast dure.
- ☀ Oferă echilibru și naturalitate.

3. BACK LIGHT (LUMINĂ DE CONTRA / SEPARARE)

Este sursa care separă subiectul de fundal prin iluminarea conturului (părului, umerilor).

- ✓ Creează un contur luminos (rim light).
- ✓ Adaugă profunzime și separare vizuală.
- ✓ Poziționată în spatele subiectului, îndreptată spre cameră.

CARACTERISTICI:

- ☀ Intensitate medie spre puternică.
- ☀ Creează efect de separare și profunzime.
- ☀ Evidențiază conturul subiectului.

CONFIGURAȚII DE ILUMINARE CU TREI SURSE

CONTRAST RIDICAT (dramatic)

Key: 100%
Fill: 20-30%
Back: 70-100%

- Contrast puternic, umbre definite.
- Ideal pentru portrete dramatice, mood puternic.
- Separare puternică de fundal.

CONTRAST MEDIU (natural)

Key: 100%
Fill: 40-60%
Back: 50-80%

- Echilibru între umbre și lumină.
- Aspect natural, potrivit pentru majoritatea scenelor.
- Separare plăcută fără efect exagerat.

CONTRAST SCĂZUT (soft)

Key: 100%
Fill: 70-100%
Back: 30-50%

- Umbre moi, contrast redus.
- Ideal pentru interviuri, beauty, conținut comercial.
- Fundal plăcut, separare subtilă.

COMPARAȚIE VIZUALĂ

NUMAI KEY LIGHT
(fără fill, fără back)

DOUĂ SURSE
(fără back)

TREI SURSE
(contrast ridicat)

CONTRAST RIDICAT ECHILIBRU CONTRAST SCĂZUT

CUM SĂ AJUSTEZI ILUMINAREA

- ☀ Ajustează key light pentru direcție și modelare.
- ☀ Reglează fill light pentru a controla contrastul și a deschide umbrele.
- ☀ Setează back light pentru a obține separarea dorită.
- ☀ Modifică intensitatea fiecărei surse până obții echilibrul dorit.
- ☀ Folosește reflectoare (alb, argintiu) pentru umplere naturală și subtilă.

EXEMPLE DE UTILIZARE

Portrete

Interviuri / Vlog

Fotografie de produs

Produse cu textură

☑ SFATURI PRACTICE

- Începe cu key light și ajustează până obții forma dorită.
- Adaugă fill light și reglează intensitatea după efect.
- Folosește softbox-uri pentru lumină mai moale.
- Testează și ajustează în funcție de rezultat.

📷 SETĂRI RECOMANDATE

Mod: M / A

ISO: 100 - 400

Diafragmă: f/2.8 - f/5.6

Viteză obt.: în funcție de lumină și efect dorit

Ajustează în funcție de subiect și de intensitatea surselor.

⚠ AVERTISMENTE

- ☀ Evită back light prea puternică direct în obiectiv (flare).
- ☀ Fill prea puternic → imagine plată, fără profunzime.
- ☀ Key prea slab → pierzi modelarea și impactul.
- ☀ Echilibrul corect creează o imagine plăcută și profesională.

★ ÎN CONCLUZIE

Iluminarea cu trei surse îți oferă control creativ complet. Key light modelează, fill light echilibrează, iar back light separă subiectul de fundal. Împreună, ele creează imagini profesionale, naturale și expresive.

În concluzie, iluminarea în trei puncte constituie un model clasic și eficient de organizare a luminii, asigurând o redare coerentă și expresivă a subiectului. Prin flexibilitatea sa, aceasta permite adaptarea în funcție de intenția artistică și de specificul fiecărei situații fotografice.

4.6. Modelarea luminii

Modelarea luminii reprezintă procesul prin care caracteristicile iluminării sunt ajustate și controlate în mod deliberat, în vederea obținerii unui efect vizual specific.

65

Acest control se realizează prin intermediul unor accesorii specializate, denumite modificatori de lumină, care influențează direcția, intensitatea, calitatea și distribuția fluxului luminos.

MODELAREA LUMINII

DIFERENȚA DINTRE O LUMINĂ BUNĂ ȘI O IMAGINE EXCELENTĂ.

Modelarea luminii înseamnă să controlezi modul în care lumina cade, se răspândește și se reflectă pe subiect. Prin folosirea modificatorilor potriviți, poți obține atmosfera, contrastul și profunzimea dorită în orice scenă.

IDEE CHEIE

- Lumină dură = contrast puternic, umbre definite.
- Lumină moale = tranziții line, aspect natural.
- Fiecare modifier schimbă dimensiunea aparentă a sursei și direcția luminii.
- Alege modificatorul în funcție de mesajul vizual și de atmosfera dorită.

CONTROLUL LUMINII SE REALIZEAZĂ PRIN MODIFICATORI

SOFTBOX → LUMINĂ DIFUZĂ Softbox-ul mărește aparent sursa de lumină, creând o lumină moale și uniformă, cu tranziții pline și naturale.		Sursă mare aparentă = lumină moale	CARACTERISTICI & UTILIZĂRI - Lumină moale, direcțională. - Reduce umbre dure și imperfecțiunile. - Ideal pentru portrete, beauty, produse, video. - Offeră volum și o redare naturală a pielii.
UMBRELĂ → DISPERSIE LARGĂ Umbrela răspândește lumina în toate direcțiile, oferind o iluminare largă și naturală.		Dispersie largă = lumină naturală	CARACTERISTICI & UTILIZĂRI - Lumină moale, difuză, cu acoperire largă. - Rapidă și ușor de folosit. - Potrivită pentru portrete de grup, evenimente, fotografie de produs, iluminare de fundal. - Disponibilă în varianta reflectorizantă (argintie) sau translucentă (albă).
SNOOT → LUMINĂ CONCENTRATĂ Snoot-ul restricționează răspândirea luminii, creând un fascicul îngust și precis, cu contraste puternice.		Fascicul îngust = lumină concentrată	CARACTERISTICI & UTILIZĂRI - Lumină dură, concentrată, foarte direcțională. - Creează accent pe detalii și dramatism. - Ideal pentru efecte speciale, iluminarea părului, produse, fundaluri selective. - Izolează subiectul de fundal eficient.
GRID → CONTROL DIRECȚIONAL Grid-ul limitează răspândirea luminii, reducând împrăștierea și crescând controlul direcțional.		Control direcțional = precizie și contrast	CARACTERISTICI & UTILIZĂRI - Reduce lumina parazită și scurgerile laterale. - Crește contrastul și profunzimea. - Ideal pentru portrete dramatice, produse, fotografie în spații restrânse. - Se folosește cu softbox sau beauty dish.
REFLECTOARE → REDIRECȚIONARE Reflectoarele modelează lumina prin redirecționarea și intensificarea fascicului emis de sursă.		Redirecționare = control și intensificare	CARACTERISTICI & UTILIZĂRI - Direcționează lumina fără a o difuza. - Intensifică și focalizează fasciculul. - Util pentru iluminare punctuală, modificarea unghiului sau accent pe fundal. - Disponibil în variante: argintiu, aur, alb, negru.

✓ SFATURI PRACTICE

- Apoziează modificatorul de subiect pentru lumină mai moale.
- Îndeprtează-l pentru o lumină mai dură.
- Combina modificatori pentru control total asupra scenei.
- Testează și ajustează până obții efectul dorit.
- Observă cum schimbă fiecare modifier atmosfera.

📷 SETĂRI RECOMANDATE

Mod: M / A	ISO: 100 - 400
Diapragmă: f/2.8 - f/8	Viteza obt.: în funcție de lumină și efect dorit.

Apozează în funcție de subiect și de intensitatea sursei.

⚠️ AVERTISMENTE

- O lumină prea dură poate crea umbre replicabile și aspect neratural.
- Evita reflexia directă în ochi sau pe suprafețe lucioase.
- Nu supraexpune zonele iluminate intens.
- Atenție la scurgerile de lumină în cadru.

★ ÎN CONCLUZIE

Modelarea luminii transformă o sursă simplă într-un instrument creativ. Înțelegând și folosind corect modificatorii, poți controla lumina exact așa cum îți dorești și poți crea imagini cu impact vizual și atmosferă profesională.

Softbox-ul este utilizat pentru transformarea unei surse de lumină dură într-una difuză, generând o iluminare uniformă, cu umbre moi și tranziții line. Datorită suprafeței sale mari și materialului translucid, acesta este frecvent folosit în fotografia de portret și de produs.

Umbrela fotografică funcționează prin dispersia luminii pe o suprafață extinsă, oferind o iluminare largă și relativ uniformă.

Aceasta poate fi utilizată atât pentru reflexie, cât și pentru difuzie, în funcție de tipul constructiv, și este apreciată pentru versatilitatea și ușurința în utilizare.

Snoot-ul este un modificador conceput pentru a concentra lumina într-un fascicul îngust și direcționat. Acesta permite iluminarea selectivă a unor zone specifice ale subiectului, fiind utilizat pentru accentuarea detaliilor sau pentru crearea unor efecte dramatice.

Grid-ul (grila) are rolul de a controla direcționalitatea luminii, limitând dispersia acesteia și prevenind iluminarea nedorită a anumitor zone. Prin restrângerea unghiului de răspândire, grid-ul contribuie la o iluminare mai precisă și mai controlată.

Reflectoarele sunt utilizate pentru redirectionarea luminii existente către subiect sau către anumite zone ale cadrului. Acestea permit completarea iluminării fără utilizarea unor surse suplimentare, contribuind la echilibrarea umbrelor și la uniformizarea expunerii.

În ansamblu, utilizarea acestor modifikatori oferă fotografului un control avansat asupra iluminării, permițând ajustarea fină a caracteristicilor luminii în funcție de necesitățile tehnice și de intenția estetică. Modelarea luminii devine astfel un element esențial în construcția imaginii fotografice, facilitând trecerea de la o iluminare simplă la una elaborată și expresivă.

4.7. Contrastul și raportul de iluminare

Contrastul reprezintă diferența de luminanță dintre zonele luminoase și cele întunecate ale imaginii, constituind un factor esențial în definirea clarității, volumului și impactului vizual. Nivelul de contrast influențează atât lizibilitatea detaliilor, cât și atmosfera generală a fotografiei, putând varia de la imagini uniforme și echilibrate până la compoziții dramatice, cu diferențe accentuate între lumină și umbră.

Raportul de iluminare (lighting ratio) exprimă relația dintre intensitățile surselor de lumină utilizate, în special între lumina principală (key light) și lumina de umplere (fill light). Acest raport oferă un cadru cuantificabil pentru controlul contrastului și pentru reproducerea constantă a unei anumite scheme de iluminare.

Un raport de 1:1 indică o iluminare uniformă, în care intensitatea luminii principale și cea a luminii de umplere sunt egale. În această situație, umbrele sunt reduse semnificativ, iar imaginea prezintă un contrast minim, fiind caracterizată printr-o distribuție echilibrată a luminii.

CONTRASTUL ȘI RAPORTUL DE ILUMINARE

ÎNȚELEGE DIFERENȚA. CONTROLEAZĂ ATMOSFERA.

Contrastul este determinat de diferența dintre zonele luminoase și cele întunecate dintr-o imagine. Raportul de iluminare (lighting ratio) exprimă relația dintre intensitățile surselor de lumină: key light și fill light. Prin ajustarea acestui raport controlezi dramatismul, profunzimea și impactul vizual al fotografiei.

IDEE CHEIE

- Contrastul influențează starea și mesajul imaginii.
- Raportul de iluminare determină nivelul contrastului.
- Cu cât raportul este mai mare, cu atât contrastul este mai puternic.
- Alege raportul potrivit în funcție de povestea din spatele imaginii.

CE ESTE CONTRASTUL?

CONTRAST RIDICAT

Diferență mare între zonele luminoase și cele întunecate. Aduce dramatism, profunzime și accent pe subiect.

CONTRAST SCĂZUT

Diferență mică între zonele luminoase și cele întunecate. Oferă un aspect moale, natural și echilibrat.

RAPORTUL DE ILUMINARE (LIGHTING RATIO)

Exprimă relația dintre intensitatea key light și fill light.

1:1 → ILUMINARE UNIFORMĂ	2:1 → CONTRAST MODERAT	4:1 → CONTRAST RIDICAT
Key = Fill	Key (1/2 intensitate) Fill	Key (1/4 intensitate) Fill
- Luminile au intensități egale. - Umbre moi, puțin vizibile. - Aspect plat, dar curat și natural. - Ideal pentru beauty, produse, interviuri.	- Key light este de două ori mai puternică decât fill. - Umbre vizibile, dar nu dure. - Oferă volum și profunzime. - Ideal pentru portrete clasice, editoriale, corporate.	- Key light este de patru ori mai puternică decât fill. - Umbre puternice și definire clară. - Dramatism și impact vizual maxim. - Ideal pentru portrete artistice, low key, portrete masculine.

COMPARAȚIE VIZUALĂ RAPIDĂ

1:1 ILUMINARE UNIFORMĂ	2:1 CONTRAST MODERAT	4:1 CONTRAST RIDICAT
Histograma arată o distribuție echilibrată a tonurilor.	Histograma arată un echilibru între luminozități și umbre.	Histograma arată diferențe mari între lumină și umbră.

CUM SĂ AJUSTEZI RAPORTUL

- Schimbă intensitatea fill light-ului.
- Apropie sau depărtează fill light-ul de subiect.
- Folosește modificatori pentru a reduce sau difuza lumina.
- Măsoară cu un luminimetru pentru precizie.

SFATURI PRACTICE

- Începe cu un raport 2:1 pentru majoritatea portretelor.
- Creează raportul pentru mai mult dramatism.
- Scade raportul pentru un aspect moale și natural.
- Observă cum umbrele modelează trăsăturile.
- Testează și ajustează în funcție de rezultat.

AVERTISMENTE

- Raport prea mare (>8:1) poate ascunde detalii.
- Raport prea mic (<1.5:1) poate face imaginea plată.
- Ai grijă la reflexii nedorite în umbră.
- Verifică constant histograma și previsualizarea.

ÎN CONCLUZIE

Stăpânirea contrastului și a raportului de iluminare îți oferă control total asupra atmosferei, emoției și impactului vizual al fiecărei imagini.

Un raport de 2:1 corespunde unui contrast moderat, în care diferențele dintre zonele iluminate și cele umbrite sunt vizibile, dar nu excesive. Acest tip de iluminare este frecvent utilizat în portret, deoarece păstrează detaliile și oferă o redare naturală a volumului.

Un raport de 4:1 indică un contrast ridicat, cu diferențe pronunțate între lumină și umbră. În acest caz, umbrele devin mai adânci, iar imaginea capătă un caracter dramatic, fiind potrivită pentru stiluri expresive sau pentru accentuarea unor trăsături specifice ale subiectului.

Controlul raportului de iluminare permite fotografului să gestioneze în mod deliberat aspectul imaginii, influențând percepția volumului, textura și atmosfera vizuală. Prin ajustarea intensității relative a surselor de lumină, se poate trece de la o reprezentare neutră la una puternic stilizată.

În concluzie, contrastul și raportul de iluminare constituie instrumente fundamentale în modelarea imaginii fotografice, oferind un control precis asupra echilibrului dintre lumină și umbră și contribuind la definirea caracterului vizual al fotografiei.

4.8. Controlul umbrelor

Umbrele sunt esențiale pentru percepția volumului.

Tipuri:

- umbre dure;
- umbre moi;
- umbre direcționale.

Controlul acestora se face prin:

- poziția sursei;
- dimensiunea acesteia;
- utilizarea luminii de umplere.

Umbrele constituie un element fundamental în construcția imaginii fotografice, fiind esențiale pentru percepția volumului și pentru redarea tridimensională a subiectului. Prin intermediul umbrelor, formele capătă profunzime, iar relațiile spațiale dintre elemente devin mai ușor de interpretat de către privitor.

Din punct de vedere tipologic, umbrele pot fi clasificate în funcție de caracteristicile lor vizuale. Umbrele dure se disting prin contururi bine definite și contraste puternice, fiind generate de surse de lumină mici sau directe. Umbrele moi prezintă margini estompate și tranziții line, fiind asociate cu surse de lumină difuze sau de dimensiuni mari. Umbrele direcționale, pe de altă parte, reflectă direcția predominantă a luminii și contribuie la modelarea formelor și la sugerarea adâncimii în imagine.

Controlul umbrelor se realizează printr-o serie de variabile esențiale. Poziția sursei de lumină în raport cu subiectul influențează direcția și lungimea umbrelor, determinând modul în care sunt evidențiate formele.

Dimensiunea sursei afectează calitatea umbrelor, respectiv duritatea sau difuzia acestora, în funcție de mărimea aparentă a sursei.

Un alt instrument important în controlul umbrelor este utilizarea luminii de umplere, care permite reducerea intensității umbrelor fără a le elimina complet. Aceasta contribuie la păstrarea detaliilor în zonele întunecate și la echilibrarea generală a imaginii.

În concluzie, gestionarea umbrelor reprezintă un aspect esențial al controlului iluminării, influențând atât caracteristicile tehnice ale imaginii, cât și impactul său estetic. Prin manipularea conștientă a umbrelor, fotograful poate accentua volumul, poate crea atmosferă și poate ghida percepția vizuală a privitorului.

4.9. Probleme frecvente în iluminare

În practica fotografică, gestionarea iluminării poate genera o serie de dificultăți recurente, care afectează calitatea tehnică și coerența vizuală a imaginii. Identificarea și corectarea acestor probleme constituie o competență esențială în dezvoltarea unui control eficient asupra procesului fotografic.

Una dintre cele mai frecvente probleme este supraexpunerea zonelor luminoase, care apare atunci când intensitatea luminii depășește capacitatea de înregistrare a suportului fotosensibil. Acest fenomen conduce la pierderea detaliilor în zonele foarte luminoase, rezultând suprafețe „arse”, fără informație vizuală recuperabilă.

Umbrele dure nedorite reprezintă o altă dificultate comună, fiind generate de surse de lumină directe sau insuficient controlate. Acestea pot afecta negativ estetica imaginii, în special în fotografia de portret, unde umbrele excesive pot distorsiona trăsăturile sau pot crea contraste prea accentuate.

Amestecul de temperaturi de culoare apare atunci când sunt utilizate simultan surse de lumină cu caracteristici cromatice diferite, cum ar fi combinația dintre lumină naturală și iluminare artificială. Această situație poate conduce la dominante cromatice neuniforme și la o redare incorectă a culorilor, dificil de corectat ulterior.

Reflexiile necontrolate constituie, de asemenea, o problemă frecventă, în special în cazul suprafețelor lucioase sau reflectorizante. Acestea pot distra atenția de la subiectul principal sau pot introduce artefacte vizuale nedorite în compoziție.

În concluzie, recunoașterea acestor probleme și aplicarea unor soluții adecvate — precum ajustarea expunerii, modificarea poziției surselor de lumină, utilizarea difuzoarelor sau corectarea balansului de alb — sunt esențiale pentru obținerea unor imagini coerente și de calitate. Controlul iluminării implică nu doar utilizarea creativă a luminii, ci și capacitatea de a preveni și corecta imperfecțiunile asociate acesteia.

4.10. Concluzii

Iluminarea reprezintă unul dintre cele mai complexe și importante aspecte ale fotografiei, constituind fundamentul pe care se construiește imaginea vizuală. Dincolo de rolul său tehnic, lumina devine un instrument esențial de expresie, capabil să modeleze formele, să definească spațiul și să transmită atmosferă.

Înțelegerea proprietăților fundamentale ale luminii — intensitate, direcție, calitate și temperatură de culoare — precum și a principiilor de funcționare, precum legea inversului pătrat sau raportul de iluminare, oferă fotografului posibilitatea de a controla în mod riguros rezultatul final. Această cunoaștere permite nu doar evitarea erorilor frecvente, ci și utilizarea conștientă a luminii în scopuri estetice.

De asemenea, utilizarea diverselor tipuri de iluminare și a modifikatorilor de lumină contribuie la dezvoltarea unui limbaj vizual coerent. Alegerea între lumină naturală și artificială, între iluminare directă sau difuză, precum și configurarea schemelor de iluminare (cu una, două sau trei surse) influențează în mod decisiv caracterul imaginii.

În acest context, controlul umbrelor și al contrastului devine un element central în definirea volumului și a profunzimii, iar gestionarea corectă a raportului de iluminare permite adaptarea imaginii la intenția artistică urmărită.

În concluzie, stăpânirea iluminării marchează tranziția de la o practică fotografică intuitivă la una conștientă și profesionistă. Aceasta oferă fotografului capacitatea de a transforma lumina dintr-o condiție necesară într-un mijloc de construcție vizuală, contribuind la realizarea unor imagini coerente, expresive și tehnic bine fundamentate.

CAPITOLUL 5

Fotografia pe suport argentic

5.1. Definirea fotografiei pe suport argentic

Fotografia analogică reprezintă un proces de captare și înregistrare a imaginii bazat pe utilizarea unui suport fotosensibil chimic, de regulă film fotografic, care reacționează la acțiunea luminii. Imaginea nu este stocată sub formă de date digitale, ci se formează prin modificări fizico-chimice în structura emulsiei fotosensibile, fiind ulterior materializată printr-un proces de dezvoltare specific.

Spre deosebire de fotografia digitală, unde informația vizuală este convertită în semnale electronice și procesată algoritmic, fotografia analogică implică o transformare directă a energiei luminoase în reacții chimice. Expunerea filmului generează o imagine latentă, invizibilă inițial, care devine perceptibilă în urma tratamentului chimic în laborator. Acest caracter material și procesual conferă fotografiei analogice o dimensiune distinctă, atât tehnică, cât și estetică.

Unul dintre aspectele definitorii ale imaginii analogice este granulația specifică, determinată de structura particulelor fotosensibile din emulsie. Aceasta contribuie la textura vizuală a imaginii și este adesea percepută ca un element expresiv. De asemenea, fotografia analogică se remarcă printr-o gamă tonală bogată, capabilă să redea subtil variațiile de lumină și umbră, în special în zonele de tranziție.


Aspectul organic al imaginii analogice derivă din caracterul său fizic și din imperfecțiunile inerente procesului chimic, care pot genera variații subtile de culoare, contrast și textură. Aceste particularități sunt adesea valorizate în practica artistică, fiind asociate cu autenticitatea și materialitatea imaginii.

În concluzie, fotografia analogică nu reprezintă doar o tehnologie anterioară celei digitale, ci un mod distinct de producere a imaginii, caracterizat prin procese fizico-chimice și printr-o estetică specifică. Înțelegerea acestui proces oferă o perspectivă aprofundată asupra fundamentelor fotografiei și asupra relației dintre lumină, materie și reprezentare vizuală.

5.2. Structura filmului fotografic

STRUCTURA FILMULUI FOTOGRAFIC

Filmul fotografic este alcătuit din mai multe straturi, fiecare având un rol bine definit:



1 SUPORTUL (BAZA FILMULUI)	2 STRATUL FOTSENSIBIL (EMULSIA)	3 STRATUL PROTECTOR
- Material plastic rezistent (acetat de celuloză sau poliester). - Oferă stabilitate mecanică și flexibilitate filmului.	- Conține cristale microscopice de halogenuri de argint (AgBr, AgCl, AgI). - Reacționează la lumină: fotonii transformă cristalele de argint, formând imaginea latentă.	- Strat subțire și transparent (gelatină sau lac protector). - Protejează emulsia împotriva zgărierurilor, umidității, prafului și uzurii.
		
CARACTERISTICI  Rezistență mecanică  Flexibilitate  Stabilitate în timp	CARACTERISTICI  Sensibilitate la lumină  Rezoluție ridicată  Formează imaginea	CARACTERISTICI  Protejează emulsia  Barieră împotriva factorilor externi  Menține calitatea imaginii



**NOTĂ** Fiecare strat lucrează împreună pentru a capta, proteja și păstra informația luminoasă, transformând lumina în imagine.

Funcționare:

Atunci când lumina atinge emulsia, cristalele de halogenuri de argint suferă modificări chimice, formând o imagine latentă (invizibilă), care devine vizibilă în urma procesului de dezvoltare.

5.3. Tipuri de film fotografic

5.3.1. *Film alb-negru*

- structură simplă;
- sensibil la intensitatea luminii, nu la culoare;
- proces de dezvoltare mai controlabil.

Avantaje:

- toleranță mare la expunere;
- control artistic ridicat;
- contrast și textură expresivă.

5.3.2. *Film color*

- conține mai multe straturi sensibile la culori diferite (RGB);
- proces chimic mai complex.

Caracteristici:

- redare fidelă a culorilor;
- sensibilitate mai mare la erori de procesare.

5.3.3. *Film negativ vs. diapozitiv*

- **film negativ** → imagine inversată (pozitiv obținut ulterior);
- **film diapozitiv (slide)** → imagine pozitivă directă.

Diapozitivul oferă culori mai saturate, dar are toleranță redusă la erori de expunere.

5.4. Sensibilitatea filmului (ISO)

Similar fotografiei digitale, filmul are o sensibilitate exprimată în ISO.

Valori uzuale:

- ISO 100 → granulație fină, detalii ridicate;
- ISO 400 → echilibru între sensibilitate și calitate;
- ISO 800+ → granulație accentuată.

Particularitate analogică:

Granulația nu este un defect, ci un element estetic specific.

5.5. Expunerea în fotografia analogică

Expunerea în fotografia analogică prezintă particularități distincte față de fotografia digitală, fiind caracterizată printr-un grad mai redus de flexibilitate în etapa de post-procesare. Deoarece imaginea este înregistrată pe un suport fotosensibil chimic, marja de corecție ulterioară este limitată, ceea ce impune o precizie sporită în momentul captării.

Un aspect esențial îl constituie intervalul dinamic, care variază în funcție de tipul de film utilizat. În cazul filmului negativ, intervalul dinamic este, în general, mai extins, permițând o redare mai bună a detaliilor atât în zonele luminoase, cât și în cele întunecate. Această caracteristică conferă o toleranță mai mare la supraexpunere, în timp ce subexpunerea este mai dificil de corectat, conducând frecvent la pierderea detaliilor în umbre.

În acest context, un principiu fundamental al fotografiei analogice este formulat astfel: „expune pentru umbre, dezvoltă pentru lumini”. Acesta subliniază importanța asigurării unei expuneri suficiente pentru zonele întunecate ale imaginii, astfel încât acestea să conțină informație vizuală recuperabilă. Ulterior, în procesul de dezvoltare, fotograful poate ajusta parametrii chimici pentru a controla redarea zonelor luminoase, evitând supraexpunerea excesivă.

Acest principiu reflectă o abordare specifică fotografiei analogice, în care expunerea și dezvoltarea sunt interdependente, formând împreună un sistem coerent de control al imaginii. Spre deosebire de fotografia digitală, unde ajustările pot fi realizate extensiv în post-procesare, în fotografia analogică deciziile luate în momentul expunerii au un impact direct și dificil de reversat.

În concluzie, expunerea în fotografia analogică implică o înțelegere aprofundată a comportamentului materialului fotosensibil și a limitărilor acestuia. Aplicarea corectă a principiilor de expunere permite obținerea unor imagini echilibrate, cu detalii bine păstrate și o gamă tonală coerentă.

5.6. Procesul de dezvoltare

Procesul de dezvoltare reprezintă etapa esențială în fotografia analogică în care imaginea latentă, formată în urma expunerii filmului, devine vizibilă și stabilă. Această transformare se realizează printr-o serie de reacții chimice controlate, care convertesc modificările invizibile din emulsia fotosensibilă într-o imagine permanentă.

În urma expunerii la lumină, cristalele de halogenuri de argint din emulsia filmului suferă modificări structurale, generând o imagine latentă. Aceasta nu poate fi observată direct și necesită tratament chimic pentru a fi revelată. Procesul de developare implică utilizarea unor soluții specifice, fiecare având un rol bine definit în formarea imaginii finale.

PROCESUL DE DEVELOPARE A FILMULUI

Transformarea imaginii latente în imagine vizibilă, pas cu pas.

1 DEVELOPAREA SOLUȚIE: DEVELOPER TEMP: 20°C TIMP: 6-10 min transformă imaginea latentă în imagine vizibilă; reduce halogenurile de argint expuse.	SOLUȚIE: DEVELOPER TEMP: 20°C TIMP: 6-10 min transformă imaginea latentă în imagine vizibilă; reduce halogenurile de argint expuse.	CE SE ÎNTÂMPLĂ? Zonele expuse la lumină reduc halogenurile de argint, formând argint metallic (negru). ÎNAINTE DUPĂ	RECOMANDĂRI GENERALE Menține temperatura constantă. Respectă timpul recomandat. Agită ușor și constant.
2 BAIA DE STOP SOLUȚIE: BAIE DE STOP (ACID ACETIC) TEMP: 20°C TIMP: 30 sec oprește reacția chimică; stabilizează procesul.	SOLUȚIE: BAIE DE STOP (ACID ACETIC) TEMP: 20°C TIMP: 30 sec oprește reacția chimică; stabilizează procesul.	CE SE ÎNTÂMPLĂ? Acidul oprește acțiunea developerului și previne supra dezvoltarea. ÎNAINTE DUPĂ	RECOMANDĂRI GENERALE Agită ușor. Nu depăși timpul recomandat.
3 FIXAREA SOLUȚIE: FIXATOR TEMP: 20°C TIMP: 5-10 min elimină sărurile neexpuse; face imaginea permanentă.	SOLUȚIE: FIXATOR TEMP: 20°C TIMP: 5-10 min elimină sărurile neexpuse; face imaginea permanentă.	CE SE ÎNTÂMPLĂ? Fixatorul dizolvă halogenurile de argint neexpuse, lăsând doar imaginea formată. ÎNAINTE DUPĂ	RECOMANDĂRI GENERALE Respectă diluția recomandată. Fixare insuficientă poate duce la decolorare în timp.
4 SPALAREA SOLUȚIE: APĂ CURENTĂ TEMP: 20°C TIMP: 10-20 min elimină reziduurile chimice.	SOLUȚIE: APĂ CURENTĂ TEMP: 20°C TIMP: 10-20 min elimină reziduurile chimice.	CE SE ÎNTÂMPLĂ? Îndepărtează urmele de chimicale care pot deteriora filmul în timp. ÎNAINTE DUPĂ	RECOMANDĂRI GENERALE Clătește bine și constant. Timp mai lung = mai bun pentru conservarea filmului.
5 USCAREA METODĂ: USCARE NATURALĂ TEMP: 18-25°C TIMP: 1-3 ore finalizează procesul.	METODĂ: USCARE NATURALĂ TEMP: 18-25°C TIMP: 1-3 ore finalizează procesul.	CE SE ÎNTÂMPLĂ? Filmul se usucă complet și este gata pentru scanare sau mărire. ÎNAINTE DUPĂ	RECOMANDĂRI GENERALE Uscare într-un loc curat fără praf. Evită sursele directe de căldură.
SFATURI UTILE			
1. LUCREAZĂ ÎN CONDIȚII CURATE Orice impuritate poate afecta calitatea imaginii.	2. CONTROLEAZĂ TEMPERATURA Variațiile de temperatură pot altera rezultatul final.	3. RESPECTĂ TIMPUL Timpul corect asigură un negativ echilibrat.	4. SOLUȚII PROASPETE Soluțiile uzate pot reduce eficiența procesului.
5. PROTEJEAZĂ-TE Folosește mănuși și evită contactul direct cu chimicalele.			

Prima etapă este developarea propriu-zisă, în care filmul este introdus într-o soluție revelatoare (developer). Aceasta reduce cristalele expuse la lumină la argint metallic, făcând astfel vizibile zonele corespunzătoare imaginii. Intensitatea și durata acestei etape influențează contrastul și densitatea imaginii.

Ulterior, procesul este oprit prin utilizarea unei soluții de stop, care neutralizează acțiunea revelatorului și previne continuarea reacțiilor chimice. Această etapă este urmată de fixare, în care filmul este tratat cu o soluție fixatoare ce îndepărtează cristalele neexpuse, stabilizând imaginea și făcând-o insensibilă la lumină.

După aceste etape, filmul este spălat pentru eliminarea reziduurilor chimice și apoi uscat în condiții controlate, pentru a preveni deteriorarea sau apariția impurităților.

Procesul de developare nu este doar o etapă tehnică, ci și una interpretativă, întrucât parametrii precum timpul, temperatura și concentrația soluțiilor pot fi ajustați pentru a influența caracteristicile finale ale imaginii, inclusiv contrastul și gama tonală.

În concluzie, developarea reprezintă o fază crucială în fotografia analogică, în care imaginea este nu doar revelată, ci și definită din punct de vedere estetic. Controlul acestui proces permite fotografului să intervină activ în rezultatul final, consolidând legătura dintre captarea imaginii și materializarea sa vizuală.

5.6.1. Parametri critici

- temperatura soluțiilor;
- timpul de procesare;
- agitația soluției.

Variațiile acestor parametri influențează contrastul și densitatea imaginii.

5.7. Camera obscură și laboratorul foto

Procesarea materialului fotosensibil în fotografia analogică se realizează în condiții riguros controlate, în cadrul unui laborator foto, denumit în mod tradițional cameră obscură. Acest spațiu este conceput pentru a preveni expunerea necontrolată la lumină și pentru a asigura desfășurarea corectă a proceselor chimice implicate în developare și copiere.

Un element esențial al laboratorului foto îl constituie existența unui spațiu complet lipsit de lumină, necesar în special pentru manipularea filmului neexpus sau parțial expus. Deoarece materialul fotosensibil este extrem de sensibil la lumină, orice expunere accidentală poate compromite definitiv imaginea. Din acest motiv, încărcarea filmului în tancurile de developare se realizează în întuneric total.

În cazul procesării hârtiei fotografice, se utilizează iluminarea de siguranță, o sursă de lumină cu o lungime de undă specifică, care nu afectează sensibilitatea materialului fotosensibil utilizat.

Aceasta permite operatorului să observe și să controleze procesul de copiere fără a deteriora imaginea în curs de formare.

Laboratorul foto este echipat, de asemenea, cu o serie de instrumente și dispozitive specializate pentru dezvoltare. Acestea includ tancuri de dezvoltare, recipiente pentru soluții chimice, termometre pentru controlul temperaturii, cronometre pentru măsurarea timpilor de procesare, precum și aparate de mărit (enlargere) utilizate pentru transferul imaginii de pe negativ pe hârtia fotografică.

Organizarea și controlul mediului din camera obscură sunt esențiale pentru obținerea unor rezultate consistente și de calitate. Parametri precum temperatura, timpul de expunere și concentrația soluțiilor chimice trebuie monitorizați cu precizie pentru a asigura reproducerea fidelă a imaginii.

În concluzie, laboratorul foto nu reprezintă doar un spațiu tehnic, ci un mediu de lucru specializat, în care procesele fizico-chimice sunt gestionate în mod riguros. Acesta joacă un rol fundamental în transformarea imaginii latente într-un rezultat vizual concret, contribuind la definirea caracterului final al fotografiei analogice.

5.8. Fotograma

Fotograma reprezintă unul dintre cele mai fundamentale și expresive procese fotografice, situându-se la granița dintre tehnică și artă. Spre deosebire de fotografia clasică, aceasta nu necesită un aparat de fotografiat în sensul tradițional, ci se bazează pe interacțiunea directă dintre lumină, obiecte și un material fotosensibil.

Prin simplitatea sa aparentă, fotograma dezvăluie esența fotografiei: **lumina ca instrument de desen**. În același timp, oferă un teren fertil pentru experiment, explorare vizuală și înțelegerea profundă a proceselor analogice.

Acest subcapitol abordează fotograma în două ipostaze principale:

- fotograma realizată **fără aparat** (contact direct);
- fotogramă realizată în camera obscură cu ajutorul aparatului de mărit (variantă controlată).

Ce este fotograma?

Fotograma este o imagine fotografică obținută fără utilizarea unui aparat de fotografiat, prin plasarea unor obiecte direct pe o suprafață fotosensibilă (hârtie sau film) și expunerea acestora la lumină.

5.8.1.Principiul de bază

Procesul se bazează pe un fenomen simplu:

- obiectele blochează sau filtrează lumina;
- zonele expuse devin **mai închise** (după dezvoltare);
- zonele acoperite rămân **deschise**.

Rezultatul este o imagine negativă a obiectelor, cu un puternic caracter grafic și expresiv.

5.8.2. Fotograma clasică (fără aparat)

Prima imagine realizată ilustrează fotograma în forma sa cea mai pură — fără utilizarea unui aparat optic.

Etapele procesului:

1. Selectarea obiectelor:

- frunze, flori, textile, obiecte transparente sau opace;
- formele și texturile influențează direct rezultatul.

2. Plasarea pe hârtia fotosensibilă:

- obiectele sunt așezate direct pe suprafață;
- contactul trebuie să fie cât mai bun pentru contururi clare.

3. Expunerea la lumină:

- se poate folosi lumină naturală sau artificială;
- timpul de expunere variază în funcție de intensitate.

4. Dezvoltarea:

- imaginea latentă devine vizibilă;
- apar contrastele dintre zonele expuse și cele protejate.

5. Fixarea și spălarea:

- stabilizează imaginea;

- elimină substanțele fotosensibile neexpuse.

6. Uscarea:

- finalizează procesul.

Caracteristici vizuale:

- contrast puternic;
- contururi clare sau difuze;
- transparențe și suprapuneri interesante;
- aspect grafic, uneori abstract.

FOTOGRAMA

Un obiect. Direct pe hârtia foto. **Fără aparat.**

CE ESTE FOTOGRAMA?

Fotograma este un proces fotografic prin care imaginea este creată fără aparat foto, prin contact direct între obiecte și hârtia fotografică fotosensibilă, urmat de expunere la lumină.



CONCEPT CHEIE




IDEA PRINCIPALĂ

Zonele acoperite de obiect rămân albe, iar cele expuse la lumină devin închise la culoare (în funcție de tipul de hârtie folosit).

ETAPELE PROCESULUI FOTOGRAMA

1 ALEGE OBIECTELE • Obiecte uscate, cu forme interesante și contrast puternic. SFAT Folosește obiecte cu contururi clare.	2 PLASEAZĂ OBIECTELE PE HÂRTIE • Așază obiectele direct pe hârtia fotografică, cu partea dorită în contact. SFAT Manipulează cu grijă, evită deplasarea.	3 EXPUNE LA LUMINĂ • Expune la lumină puternică (naturală sau artificială). Timpul de expunere variază în funcție de lumină și hârtie. SFAT Testează timpul de expunere pe o bucată de hârtie.	4 DEZVOLTĂ • Dezvoltă hârtia conform instrucțiunilor producătorului hârtiei fotografice. SFAT Mișcă ușor trasa pentru o dezvoltare uniformă.	5 FIXEAZĂ ȘI SPALĂ • Fixează imaginea pentru a opri procesul de dezvoltare, apoi spală bine. SFAT Spală suficient pentru a elimina amela chimică.	6 USUCĂ • Uscă hârtia în aer, într-un loc fără praf și lumină directă puternică. SFAT Așază hârtia pe o suprafață glorioasă la uscat.
--	---	---	---	--	--

CUM FUNCȚIONEAZĂ?




REZULTAT



Zone acoperite de obiect: albe / neexpuse

Zone expuse la lumină: întărite / dezvoltate (după dezvoltare)

EXEMPLE DE OBIECTE



TIPURI DE FOTOGRAME



SFATURI UTILE

- ✓ Folosește lumină puternică și constantă.
- ✓ Experimentează cu suprapuneri de obiecte.
- ✓ Încearcă diferite texturi și transparențe.
- ✓ Păstrează notițe despre timp și de expunere.
- ✓ Fii creativ! Fiecare fotogramă este unică.

APLICAȚII



IMPORTANT!

Fotograma este un proces simplu, accesibil și creativ, ideal pentru începători și pentru explorarea relației dintre lumină, formă și materie.



DESCOPERĂ. EXPERIMENTEAZĂ. CREEAZĂ.

Valoare artistică:

Fotograma clasică este adesea asociată cu:

- experimentul artistic (Man Ray, Moholy-Nagy);
- explorarea relației dintre lumină și formă;
- libertatea compozițională totală.

5.8.3. Fotograma realizată cu aparatul de mărit

A doua imagine prezintă o abordare mai controlată și tehnică: utilizarea aparatului de mărit (enlarger).

În acest caz:

- lumina nu vine direct din mediu;
- este proiectată și controlată prin aparat;
- se poate utiliza și un **negativ fotografic**.

Principiul de funcționare

Procesul implică:

- o sursă de lumină (în aparat);
- trecerea luminii prin negativ (opțional);
- proiecția imaginii pe hârtia fotosensibilă;
- înregistrarea diferențelor de lumină.

Această metodă permite o precizie mult mai mare în controlul imaginii finale.

Etapele realizării fotogramei cu aparatul de mărit:

1. Pregătirea echipamentului:

- verificarea aparatului;
- condiții de cameră obscură.

2. Fixarea negativului (opțional):

- dacă se folosește imagine proiectată;
- sau se lucrează doar cu obiecte.

3. Poziționarea hârtiei și a obiectelor:

- pe planșeta aparatului;
- se pot combina obiecte reale cu imagine proiectată.

4. Stabilirea expunerii:

- timp (secunde);
- diafragmă (la obiectivul aparatului);
- teste de expunere.

5. Expunerea:

- activarea sursei de lumină;
- control precis al duratei.

6. Developarea:

- apariția imaginii;
- ajustări prin agitare și timp.

7. Fixarea și spălarea:

- stabilizare și curățare chimică.

8. Uscarea:

- finalizarea printului.

Avantajele utilizării aparatului de mărit:

- control exact al expunerii;
- posibilitatea de reproducere;
- ajustarea contrastului;
- combinarea tehnicilor (fotogramă + fotografie clasică).

Elemente care influențează rezultatul:

Tipul obiectelor:

- opace → siluete clare;
- transparente → tonuri și degradeuri.

Distanța față de hârtie:

- contact direct → contur clar;
- distanță mică → margini difuze.

Intensitatea luminii:

- lumină puternică → contrast mare;
- lumină slabă → tonuri mai fine.

Timpul de expunere:

- scurt → imagine deschisă;
- lung → imagine mai închisă.

Tipul hârtiei:

- lucioasă → contrast ridicat;
- mată → aspect mai soft.

FOTOGRAMA

Fotograma realizată cu **aparatul de mărit**


CE ESTE FOTOGRAMA?

Fotograma este un proces fotografic prin care imaginea este creată fără aparat foto, pe hârtie fotografică fotosensibilă, folosind imaginea proiectată de aparatul de mărit.

Lumina traversează negativul și este proiectată pe hârtie, iar expunerea formează imaginea.



CONCEPT CHEIE



IDEA PRINCIPALĂ

Negativul conține tonurile inversate. Aparatul de mărit proiectează lumina prin negativ, iar hârtia fotosensibilă înregistrează imaginea pozitivă.

ETAPELE REALIZĂRII FOTOGramei CU APARATUL DE MĂRIT

1 PREGĂTIREA ECHIPAMENTULUI	2 FIXAREA NEGATIVULUI	3 POZITIONAREA ȘI FOCALIZAREA	4 STABILIREA EXPUNERII	5 EXPUNEREA	6 DEZVOLTAREA	7 FIXAREA ȘI USCAREA
- Verifică funcționarea aparatului de mărit și curăță lentila. - Asigură-te că mediul este întunecat și aerisit. SFAT Ora lumină parțial poate vicia hârtia fotografică.	- Curăță negativul. - Fixează-l în cadru de negativ cu partea lucioasă în sus (femeia în jos). SFAT Negativul trebuie să fie perfect plan.	- Apoziționează hârtia fotografică pe planșetă. - Porționează aparatul și focalizează imaginea pe hârtie. - Verifică marginea imaginii și claritatea. SFAT Poziționează marginile de hârtie pentru alinare.	- Alege diafragma (deschiderea obiectivului aparatului). - Fă o probă de test (bandă de încercări) pentru a stabili timpul corect de expunere. SFAT Expunerea corectă = detalii în zonele de lumină și umbră.	Expune hârtia pentru timpul stabilit. Lumina proiectată traversează negativul și impresionează hârtia. SFAT Nu mișca hârtia în timpul expunerii.	- Dezvoltă hârtia în soluție de dezvoltare. - Agită ușor și uniform. SFAT Imaginea apare inversă. Nu supra dezvoltă!	- Fixează imaginea. - Spală bine în apă curată. - Uscă fără praț, într-un loc uscat. SFAT O fixare corectă asigură permanența imaginii.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?



REZULTAT



TIPURI DE HÂRTIE FOTOSENSIBILĂ

- Hârtie cu contrast variabil (grade):
 - Grade moi (0-2): contraste reduse
 - Grade medii (3-4): uz general
 - Grade tari (5-6): contraste puternice
- Suprafețe:
 - Lucioasă (glossy), semi-lucioasă (semi-mat), mată (art matte)
- Formate:
 - De la 9x13 cm până la formate mari (ex. 30x40 cm sau mai mult)

SFATURI UTILE

- Plătează negativul și hârtia curate.
- Folosește hârtie de calitate potrivită cu aparatul de mărit.
- Lucrează încet și metodic.
- Fă teste de expunere pentru fiecare combinație de diafragma/contrast.
- Notează timp și setările preferate.

APLICAȚII



ECHIPAMENT NECESAR

- Aparat de mărit
- Negativ (film 35mm, 120 sau plan)
- Hârtie fotografică fotosensibilă
- Tăvițe și chimicale (dezvoltare, stop, fixare, clătire)
- Cronometru
- Accesorii: rame de negativ, pincetă, pensulă, termometru



IMPORTANT!

Fotograma cu aparatul de mărit este baza fotografiei analogice de calitate. Controlul luminii și al timpului de expunere îți oferă libertatea creativă și rezultate profesionale.



CONTROLEAZĂ LUMINA. CREAȚIE IMAGINEA.

Aplicații ale fotogrammei:

- artă fotografică experimentală;
- design grafic;
- proiecte educaționale;
- studii de lumină și compoziție;
- explorări conceptuale.

Greșeli frecvente:

- expunere incorectă (prea mult sau prea puțin);
- obiecte mișcate în timpul expunerii;
- hârtie murdară sau zgâriată;
- dezvoltare insuficientă;
- fixare incompletă (duce la degradare în timp).

Sfaturi practice:

- testează expunerea înainte de lucrarea finală;
- folosește obiecte variate (opace + transparente);
- experimentează cu suprapuneri;
- notează setările pentru reproducere;
- lucrează într-un mediu curat și controlat.

Fotograma este una dintre cele mai directe și poetice forme de fotografie. Fie că este realizată simplu, prin contact direct, fie prin intermediul aparatului de mărit, ea oferă o înțelegere profundă a relației dintre lumină, obiect și imagine.

Prin control sau prin experiment, fotograma rămâne un instrument esențial atât pentru învățare, cât și pentru expresie artistică — o tehnică în care fotografia revine la esența sa: **desenul cu lumină**.

5.9. Fotografia Pinhole

Fotografia pinhole reprezintă una dintre cele mai simple și fundamentale forme de captare a imaginii, bazată pe principiul camera obscură. În acest tip de fotografie, imaginea se formează fără ajutorul unui obiectiv, prin trecerea luminii printr-un orificiu foarte mic (pinhole) și proiectarea acesteia pe un suport fotosensibil. Metoda se bazează exclusiv pe propagarea rectilinie a razelor de lumină, orificiul având rolul de a selecta razele care contribuie la formarea imaginii.

FOTOGRAFIA PINHOLE

Arta de a fotografia cu cea mai simplă cameră posibilă: o cutie, un orificiu și lumină.

CE ESTE FOTOGRAFIA PINHOLE?

Fotografia pinhole (cu gaură de ac) este forma cea mai pură a fotografiei. Folosește o cameră fără obiectiv, în care lumina trece printr-un orificiu foarte mic și proiectează o imagine răsturnată pe suprafața fotosensibilă.




IDEA DE BAZĂ

Lumina călătorește în linie dreaptă. Fiecare punct al scenei trimite lumină prin orificiu, formând o imagine inversată pe partea opusă.

CUM FUNCȚIONEAZĂ?



1 Scena este în fața camerei.



2 Lumina trece prin orificiul foarte mic.

3 Razele de lumină se încrucișează.

4 Imaginea este proiectată invers pe film/senzor.

CONSTRUIEȘTI-ȚI PROPRIA CAMERĂ PINHOLE

- 1 Folosește o cutie opacă la lumină (potrivită din carton, metal sau lemn).
- 2 Realizează un orificiu foarte mic (0,2–0,5 mm) pe o parte.
- 3 Montează hârtie fotografică sau film pe peretele opus orificiului.
- 4 Asigură-te că lumina nu pătrunde decât prin orificiu.
- 5 Fixează un capac glisant pentru expunere.



CARACTERISTICI ALE IMAGINII PINHOLE



PROFUNDIME MARE DE CÂMP
Aproape totul este în focus, de la primul plan la orizont.



REZOLUȚIE REDUSĂ
Imaginea este mai moale, cu detalii fine diminuate.



EXPUNERI LUNGI
Din cauza diafragmei foarte mici, expunerile pot varia de la secunde la minute sau chiar ore.



IMAGINE INVERSATĂ
Imaginea este răsturnată atât pe verticală, cât și pe orizontală.



Exemplu de fotografie pinhole

FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ IMAGINEA



DIMENSIUNEA ORIFICIULUI

- Orificiu mai mic = imagine mai clară, dar expunere mai lungă.
- Orificiul mai mare = imagine mai luminoasă, dar mai puțin clară.



DISTANȚA ORIFICIULUI DE FILM

- Distanță mai mare = unghi de vizualizare mai îngust (zoom effect).
- Distanță mai mică = unghi de vizualizare mai larg (wide angle effect).



CANTITATEA DE LUMINĂ

Depinde de intensitatea luminii și de timpul de expunere.



TIPUL MATERIALULUI FOTOSENSIBIL

Hârtia fotografică are nevoie de expuneri mai lungi decât filmul sau senzorii digitali.



CONDIȚIILE DE MEDIU

Lumina, vremea și contrastul scenei influențează puternic rezultatul final.

SFATURI PRACTICE

- ✓ Folosește un triepid pentru stabilitate în expunerile lungi.
- ✓ Testează mai multe timpuri de expunere.
- ✓ Folosește materiale opace la lumină pentru cameră.
- ✓ Notează condițiile de lumină pentru rezultate mai bune.
- ✓ Experimentează și bucură-te de simplitate!



IDEAL PENTRU:

- Învățarea principiilor fotografiei
- Proiecte artistice și experimentale
- Fotografii creative și alternative
- Minimalism și sustenabilitate

PINHOLE ÎN ISTORIE



Principiile camerei obscură au fost descrise încă din antichitate, dar metoda pinhole a devenit populară în secolul XIX și rămâne și astăzi o sursă de inspirație pentru fotografi din toată lumea.

Funcționarea este relativ simplă: lumina provenită de la subiect pătrunde într-un spațiu închis printr-un orificiu mic, iar fiecare punct al scenei este proiectat într-un punct corespunzător pe suprafața de înregistrare. Imaginea rezultată este inversată atât vertical, cât și orizontal. Dimensiunea orificiului este esențială pentru calitatea imaginii: dacă este prea mare, razele se suprapun și imaginea devine neclară; dacă este prea mic, apare difracția, care reduce claritatea. Astfel, există un compromis optim între cantitatea de lumină și claritatea imaginii.

Imaginile pinhole au un aspect distinct, ușor de recunoscut. Ele se caracterizează printr-o profunzime de câmp foarte mare, ceea ce face ca majoritatea elementelor din cadru să apară în focus, indiferent de distanță. În același timp, claritatea fină este redusă comparativ cu sistemele cu lentile, rezultând un aspect mai difuz, „soft”. Expunerile sunt de obicei lungi, deoarece cantitatea de lumină care pătrunde prin orificiu este limitată, iar absența lentilelor elimină distorsiunile optice. Toate aceste caracteristici contribuie la o estetică specifică, adesea asociată cu fotografia artistică sau experimentală.

Deși construcția unei camere pinhole este simplă, controlul imaginii implică câțiva parametri tehnici importanți. Diametrul orificiului trebuie ales în funcție de distanța dintre acesta și suportul fotosensibil (echivalentul distanței focale), pentru a asigura un echilibru între claritate și luminozitate. Distanța dintre orificiu și planul imaginii influențează unghiul de cuprindere și dimensiunea imaginii proiectate. În plus, timpul de expunere este semnificativ mai mare decât în fotografia clasică, variind de la câteva secunde până la minute sau chiar ore, în funcție de condițiile de iluminare.

În ansamblu, fotografia pinhole nu este doar o tehnică simplificată, ci și un instrument valoros pentru înțelegerea principiilor fundamentale ale formării imaginii, oferind totodată posibilități expresive unice prin estetica sa particulară.

5.10. Realizarea practică a unei camere pinhole

Unul dintre principalele avantaje ale fotografiei pinhole este accesibilitatea sa, deoarece o cameră poate fi construită cu ușurință din materiale simple, fără echipamente specializate. În esență, este necesară o cutie opacă (din carton, metal sau lemn), un material fotosensibil (film sau hârtie fotografică), o folie subțire — de obicei aluminiu — în care se realizează orificiul, un ac fin pentru perforare și bandă adezivă opacă pentru etanșare.

Construcția presupune câțiva pași simpli: se creează un orificiu foarte mic în folie, aceasta se fixează pe cutie astfel încât să nu permită pătrunderea luminii

pe lângă deschidere, iar în interior se poziționează materialul fotosensibil, opus orificiului. De asemenea, se improvizează un sistem de obturare (de exemplu, o clapetă sau un capac), care permite controlul expunerii. Camera este apoi orientată către subiect, iar imaginea este realizată prin deschiderea temporară a acestui obturator.

Procesul fotografic în sine urmează etapele generale ale fotografiei, dar cu particularități specifice. Compoziția cadrului se face prin estimare, deoarece nu există un sistem de vizare, ceea ce implică experiență și intuiție. Expunerea constă în deschiderea obturatorului pentru o perioadă determinată, timp în care lumina acționează asupra materialului fotosensibil și formează imaginea latentă. În cazul fotografiei analogice, aceasta este ulterior revelată prin procesul de dezvoltare chimică.

Dincolo de aspectul tehnic, fotografia pinhole are o valoare importantă în mai multe contexte. În plan educațional, ajută la înțelegerea principiilor fundamentale ale formării imaginii și ale luminii, fiind direct legată de conceptul de camera obscură. În plan artistic, oferă o estetică neconvențională, caracterizată prin imagini difuze și atmosferă aparte, iar în zona experimentală permite explorarea relației dintre lumină, timp și spațiu. Caracterul său imprevizibil contribuie la dezvoltarea unei abordări creative și reflexive asupra imaginii.

În ceea ce privește evaluarea tehnicii, avantajele includ simplitatea construcției, costul redus, profunzimea mare de câmp și absența distorsiunilor optice. Pe de altă parte, există și limitări semnificative: claritatea redusă a imaginii, timpii lungi de expunere, dificultatea compoziției în lipsa unui vizor și controlul limitat asupra rezultatului final.

În ansamblu, realizarea unei camere pinhole și utilizarea acesteia nu reprezintă doar un exercițiu tehnic, ci și o modalitate de a înțelege în mod direct mecanismele fundamentale ale fotografiei și de a explora potențialul expresiv al imaginii în formele sale cele mai simple.

Fotografia pinhole reprezintă o formă esențială și fundamentală a procesului fotografic, care permite înțelegerea directă a relației dintre lumină și imagine. Prin simplitatea sa, aceasta evidențiază principiile de bază ale fotografiei, eliminând complexitatea tehnologică a echipamentelor moderne.

Dincolo de dimensiunea sa didactică, fotografia pinhole oferă oportunități valoroase de explorare artistică, prin estetica sa distinctă și prin caracterul său experimental. Limitările tehnice devin, în acest context, surse de expresivitate, contribuind la dezvoltarea unei viziuni fotografice personale.

În concluzie, fotografia pinhole nu este doar o tehnică rudimentară, ci un instrument conceptual și creativ, care facilitează înțelegerea profundă a fotografiei ca proces și ca formă de expresie vizuală.

5.11. Mărirea fotografică (printing)

După dezvoltarea negativului, imaginea este transferată pe hârtie fotografică printr-un proces cunoscut sub denumirea de mărire fotografică (printing). Această etapă reprezintă materializarea finală a imaginii analogice, în care negativul devine sursă pentru obținerea unei imagini pozitive vizibile.

Procesul se realizează cu ajutorul unui aparat de mărit (enlarger), care proiectează imaginea negativului pe suprafața hârtiei fotosensibile. Prin ajustarea distanței dintre aparat și hârtie, se poate controla dimensiunea finală a imaginii, iar prin reglarea timpului de expunere și a diafragmei aparatului de mărit se influențează luminozitatea și contrastul fotografiei.

Hârtia fotografică expusă este supusă, la rândul său, unui proces chimic similar dezvoltării filmului. Aceasta este introdusă succesiv în soluții de revelator, stop și fixator, prin care imaginea devine vizibilă și stabilă. Controlul acestor etape permite ajustarea caracteristicilor finale ale fotografiei, precum densitatea, contrastul și gama tonală.

Un aspect important al procesului de mărire este posibilitatea intervenției selective asupra imaginii, prin tehnici precum „dodging” (reducerea expunerii în anumite zone) și „burning” (creșterea expunerii), care permit corectarea sau accentuarea unor elemente specifice ale cadrului.

Din perspectivă estetică, mărirea fotografică nu este doar o etapă tehnică, ci un proces interpretativ, în care fotograful ia decizii privind aspectul final al imaginii. Alegerea tipului de hârtie, a gradului de contrast și a parametrilor de expunere influențează în mod direct rezultatul vizual.

În concluzie, mărirea fotografică reprezintă faza finală a procesului analogic, în care imaginea capătă formă materială. Aceasta oferă oportunități suplimentare de control și expresie, consolidând rolul fotografului nu doar ca operator, ci și ca interpret al imaginii.

MĂRIREA FOTOGRAFICĂ (PRINTING)

Mărirea fotografică este procesul prin care imaginea latentă de pe negativ este transformată într-o fotografie vizibilă pe hârtie fotografică.


CE ESTE MĂRIREA FOTOGRAFICĂ?

Este etapa în care negativul fotografic este folosit pentru a proiecta imaginea pe hârtie fotosensibilă, mărind-o la dimensiunea dorită și obținând o fotografie finală.

**IDEA CHEIE**


Negativul este „matrita” care, prin lumină, transferă imaginea pe hârtie.

APARATUL DE MĂRIT (MĂRITORUL)



PRINCIPIUL FUNCȚIONĂRII

Lumina trece prin negativ și prin obiectiv, proiectând imaginea mărită pe hârtia fotografică sensibilă.



ETAPELE PROCESULUI

1 PLASAREA NEGATIVULUI ÎN APARAT (MĂRITOR)



- Negativul se curăță de praf și murdărie.
- Se introduce în suportul pentru negativ, cu partea lucioasă în sus.
- Se fixează în aparat, asigurându-se că este perfect plan.

**IMPORTANT**

Un negativ curat și bine fixat asigură o imagine clară și uniformă.

2 EXPUNEREA HĂRTIEI FOTOGRAFICE



- Hârtia fotosensibilă se așază în rama de mărire.
- Se reglează focalizarea și mărirea (imaginea trebuie să fie clară și bine încadrată).
- Se stabilește timpul de expunere (în funcție de hârtie, diafragmă și contrast dorit).
- Hârtia este expusă la lumină.

**SFAT**

Testează timpuri diferite de expunere pentru a obține contrastul dorit.

3 DEVELOPAREA HĂRTIEI



- Hârtia expusă se introduce în baia de dezvoltare.
- Imaginea latentă este transformată în imagine vizibilă.
- Agită ușor tava pentru a obține o dezvoltare uniformă.
- Tempul de dezvoltare variază în funcție de tipul de hârtie (uzual 1-3 minute).

**SFAT**

Urmărește imaginea în timpul dezvoltării – apare treptat!

4 FIXAREA ȘI SPĂLAREA



- Fixarea: hârtia se introduce în soluția de fixator, care elimină sărurile de argint neexpuse și stabilizează imaginea.
- Spălarea: hârtia se clătește în apă curentă pentru a elimina reziduurile chimice.
- Se lasă la uscat într-un loc curat, fără praf.

REZULTATUL FINAL



O fotografie unică, cu tonuri bogate și detalii fine, realizată de tine în întregul proces analog.

FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ REZULTATUL

- ▶ Timpul de expunere – determină densitatea imaginii.
- ◐ Contrastul negativului – influențează tonurile.
- ◑ Tipul hârtiei – lucioasă, semilucioasă sau mată.
- ⚗ Calitatea chimicalelor – proaspete și la temperatura corectă.
- ⚪ Curățenia – praf, urme sau zgărieturi pot afecta imaginea.

SFATURI PRACTICE

- ✓ Folosește negativ de bună calitate.
- ✓ Menține aparatul de mărit curat.
- ✓ Testează expunerea înainte de tirajul final.
- ✓ Respectă timpii și temperaturile recomandate.
- ✓ Lucrează într-un mediu curat, ordonat și ferit de lumină puternică.

**ATENȚIE**

 Hârtia fotosensibilă este sensibilă la lumină!

 Folosește mănuși pentru a nu lăsa urme pe hârtie.

 Respectă instrucțiunile producătorului pentru chimicale.

 Menține temperatura constantă (aprox. 20°C).

5.11.1. Controlul imaginii

Fotograful poate interveni asupra:

- contrastului;
- expunerii locale (dodging & burning);
- cadrului final.

Acest proces oferă un control artistic semnificativ.

5.12. Avantajele și limitările fotografiei analogice

Avantaje:

- calitate tonală superioară;
- caracter estetic distinct;
- proces deliberat (încetinește actul fotografic).

Limitări:

- costuri mai ridicate;
- proces mai lent;
- lipsa feedback-ului imediat.

5.13. Rolul fotografiei analogice în context contemporan

Deși fotografia digitală domină în prezent majoritatea practicilor vizuale, fotografia analogică continuă să ocupe un loc semnificativ în anumite domenii, datorită specificului său tehnic și estetic. Utilizarea acesteia nu mai este determinată de necesitate tehnologică, ci de opțiuni deliberate, orientate spre explorare artistică și aprofundare conceptuală.

În domeniul artei fotografice, fotografia analogică este frecvent utilizată pentru calitățile sale vizuale distincte și pentru caracterul său material. Procesele chimice implicate și posibilitatea intervenției directe asupra suportului conferă imaginii o dimensiune expresivă dificil de replicat în mediul digital. De asemenea, imperfecțiunile inerente procesului analogic sunt adesea valorificate ca elemente estetice.

În cadrul proiectelor experimentale, fotografia analogică oferă un teren fertil pentru explorarea tehnicilor alternative, cum ar fi manipularea filmului, expunerile multiple sau intervențiile în procesul de developare. Aceste practici extind limitele fotografiei tradiționale și contribuie la dezvoltarea unor forme vizuale inovatoare.

În context educațional, fotografia analogică joacă un rol important în formarea competențelor vizuale și tehnice. Procesul său etapizat — de la expunere la developare și mărire — facilitează înțelegerea profundă a principiilor fundamentale ale fotografiei. În plus, necesitatea unei execuții riguroase dezvoltă disciplina tehnică și atenția la detalii.

Prin limitările sale aparente, fotografia analogică încurajează o abordare mai conștientă și mai deliberată a actului fotografic.

Numărul limitat de cadre și imposibilitatea verificării imediate a imaginii determină fotograficul să anticipeze rezultatul și să acorde o atenție sporită compoziției și expunerii.

În concluzie, fotografia analogică își menține relevanța în context contemporan prin valoarea sa educativă, experimentală și artistică. Aceasta nu se opune fotografiei digitale, ci o completează, oferind o perspectivă aprofundată asupra procesului fotografic și contribuind la formarea unei practici vizuale conștiente și bine fundamentate.

5.14. Concluzii

Fotografia analogică reprezintă fundamentul istoric și tehnic al fotografiei moderne, constituind baza pe care s-au dezvoltat ulterior tehnologiile digitale. Înțelegerea principiilor sale de funcționare, precum și a proceselor chimice implicate, oferă o perspectivă esențială asupra mecanismelor prin care imaginea fotografică este generată și materializată.

Parcursul etapelor specifice fluxului analogic — expunere, dezvoltare și mărire — contribuie la formarea unei gândiri fotografice riguroase, bazate pe anticipare, precizie și control. Spre deosebire de mediul digital, unde corecțiile pot fi realizate extensiv în post-procesare, fotografia analogică impune decizii corecte încă din momentul captării, consolidând disciplina tehnică a fotografului.

În același timp, experiența directă a procesului material și a transformărilor fizico-chimice implicate dezvoltă o relație mai profundă cu imaginea, încurajând o abordare conștientă și reflexivă a actului fotografic. Această dimensiune contribuie la înțelegerea fotografiei nu doar ca tehnică, ci și ca practică vizuală complexă.

Chiar și în contextul dominat de tehnologia digitală, competențele dobândite prin practica analogică rămân relevante și valoroase. Acestea facilitează o mai bună înțelegere a expunerii, a iluminării și a compoziției, oferind un cadru solid pentru dezvoltarea ulterioară în orice direcție fotografică.

În concluzie, fotografia analogică nu reprezintă doar o etapă istorică depășită, ci un instrument formativ esențial, care contribuie la dezvoltarea unei practici fotografice coerente, informate și expresive.

CAPITOLUL 6

Fotografia digitală

6.1. Definirea fotografiei digitale

Fotografia digitală reprezintă procesul de captare, stocare și prelucrare a imaginii prin intermediul unui senzor electronic, capabil să transforme energia luminoasă în semnal digital. Acest proces implică conversia informației vizuale într-un set de date numerice, care pot fi ulterior interpretate, procesate și reproduse prin intermediul dispozitivelor electronice.

Spre deosebire de fotografia analogică, în care imaginea este fixată prin reacții chimice pe un suport material, fotografia digitală se bazează pe un proces de conversie fotoelectrică. Senzorul de imagine, alcătuit dintr-o rețea de pixeli fotosensibili, captează lumina și o transformă în semnale electrice, care sunt apoi convertite în date digitale de către procesorul aparatului.

Un avantaj major al acestui sistem constă în flexibilitatea extinsă a fluxului de lucru. Imaginea digitală poate fi vizualizată imediat după captare, permițând evaluarea și corectarea rapidă a parametrilor de expunere și compoziție. De asemenea, fișierele digitale pot fi stocate, copiate și distribuite cu ușurință, fără pierderi semnificative de calitate.

Această transformare tehnologică a condus la creșterea semnificativă a accesibilității fotografiei, permițând unui număr larg de utilizatori să utilizeze echipamente fotografice fără a necesita cunoștințe avansate de procesare chimică. În același timp, fluxul de lucru a fost accelerat considerabil, eliminând etapele laborioase specifice fotografiei analogice.

Un alt aspect definitoriu îl constituie extinderea posibilităților de editare. Prin intermediul software-urilor dedicate, imaginea digitală poate fi ajustată în mod detaliat, permițând intervenții asupra expunerii, culorilor, contrastului sau compoziției, atât în scop corectiv, cât și creativ.

În concluzie, fotografia digitală reprezintă o evoluție tehnologică majoră în domeniul imaginii, caracterizată prin rapiditate, flexibilitate și accesibilitate. Aceasta nu doar simplifică procesul fotografic, ci și extinde considerabil

posibilitățile de exprimare vizuală, adaptând fotografia la cerințele contemporane.

6.2. Senzorul digital

Senzorul digital reprezintă componenta fundamentală a aparatului de fotografiat digital, având rolul esențial de a capta lumina și de a o transforma în semnal electric. Acesta înlocuiește filmul fotografic din sistemele analogice și constituie punctul de plecare al întregului proces de formare a imaginii digitale.

Din punct de vedere constructiv, senzorul este alcătuit dintr-o matrice de elemente fotosensibile, denumite pixeli, fiecare fiind capabil să înregistreze cantitatea de lumină care ajunge pe suprafața sa. În urma expunerii, fiecare pixel generează un semnal electric proporțional cu intensitatea luminii recepționate. Aceste semnale sunt ulterior convertite în date digitale prin intermediul unui convertor analog-digital și procesate de către sistemul intern al aparatului.

Un aspect important al funcționării senzorului îl constituie utilizarea filtrelor de culoare, de regulă organizate într-un aranjament de tip Bayer, care permit captarea informației cromatice. Deoarece fiecare pixel înregistrează doar o componentă de culoare, imaginea finală este reconstruită printr-un proces de interpolare, realizat de procesorul aparatului.

Performanța senzorului este influențată de mai mulți factori, printre care dimensiunea fizică, numărul de pixeli și tehnologia de fabricație. Senzorii mai mari permit captarea unei cantități mai mari de lumină, contribuind la o calitate superioară a imaginii, în special în condiții de iluminare redusă. De asemenea, aceștia oferă o gamă dinamică mai extinsă și un nivel mai scăzut de zgomot de imagine.

În concluzie, senzorul digital constituie elementul central al fotografiei digitale, fiind responsabil pentru transformarea informației luminoase în date procesabile. Înțelegerea funcționării și caracteristicilor acestuia este esențială pentru evaluarea calității imaginii și pentru utilizarea eficientă a echipamentului fotografic.

6.2.1. Tipuri de senzori

Cele mai utilizate tipuri sunt:

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor):

- consum redus de energie;
- viteză mare de procesare;
- utilizat în majoritatea aparatelor moderne.

CCD (Charge-Coupled Device):

- calitate ridicată a imaginii;
- utilizat în sisteme mai vechi sau specializate.


6.2.2. Structura senzorului

STRUCTURA SENZORULUI

Senzorul este alcătuit din milioane de pixeli fotosensibili (photosites), fiecare captând informație despre lumină.

CE ESTE SENZORUL?


Senzorul este componenta digitală a aparatului foto care înlocuiește filmul fotografic. El transformă lumina în semnal electric, care este apoi procesat pentru a forma imaginea digitală.




ROLUL SENZORULUI

- ✓ Captează lumina care trece prin obiectiv.
- ✓ Transformă lumina în semnal electric.
- ✓ Procesează semnalul pentru a genera imaginea digitală.
- ✓ Influențează calitatea, rezoluția, dinamica și performanța aparatului.

STRUCTURA DE BAZĂ A SENZORULUI



FIECARE PIXEL (PHOTOSITE)



CAPTAREA CULORII – MATRICEA BAYER

Pentru captarea culorii, senzorul utilizează filtre de culoare dispuse într-un model numit matrice Bayer, care separă componentele:

- R** ROȘU (Red)
- G** VERDE (Green)
- B** ALBSTRU (Blue)



MODEL TIPIC BAYER (RGGB):



- Ochiul uman sunt mai sensibili la verde, de aceea există de două ori mai multe filtre verzi.
- Informația de culoare completă se obține prin interpolarea datelor de la pixelii vecini.

DE LA LUMINĂ LA IMAGINE



TIPURI DE SENZORI

- CMOS** (complementary metal-oxide-semiconductor) – cel mai utilizat în aparatele foto digitale.
- CCD** (charge-coupled device) – mai rar utilizat; consum mai mare de energie.

FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚA SENZORULUI



6.3. Rezoluția și dimensiunea imaginii

Rezoluția unei imaginii digitale este determinată de numărul total de pixeli.

Exemplu:

$6000 \times 4000 \text{ pixeli} = 24 \text{ megapixeli}$

Implicații:

- rezoluție mare → detalii mai fine;
- fișiere mai mari → necesită spațiu de stocare.

Este important de menționat că rezoluția nu este singurul factor al calității imaginii — dimensiunea senzorului și calitatea optică sunt la fel de importante.

6.4. Dimensiunea senzorului

Dimensiunea senzorului influențează direct:

- calitatea imaginii;
- performanța în lumină slabă;
- profunzimea de câmp.

Tipuri uzuale:

- Full-frame;
- APS-C;
- Micro Four Thirds.

Efecte:

- senzori mari → zgomot redus, dinamică mare;
- senzori mici → portabilitate, dar limitări tehnice.

6.5. Formatele de fișier: RAW vs. JPEG

6.5.1. Formatul RAW

- conține date brute de la senzor;
- nu este procesat complet;
- permite editare extinsă.

Avantaje:

- control maxim asupra imaginii;

- gamă dinamică mai mare.

6.5.2. Formatul JPEG

- imagine procesată în aparat;
- comprimată;
- gata de utilizare.

Avantaje:

- fișiere mici;
- utilizare rapidă.

Comparativ:

Caracteristică	RAW	JPEG
Calitate	foarte mare	medie
Editare	flexibilă	limitată
Dimensiune	mare	mică

6.6. Procesarea imaginii

După captare, imaginea digitală trece printr-un proces intern:

- conversie analog-digital (ADC);
- interpolare de culoare;
- reducere zgomot;
- ajustare contrast și claritate.

În cazul RAW, aceste etape sunt realizate ulterior, în software.

6.7. Zgomotul digital

Zgomotul reprezintă variații nedorite ale semnalului, vizibile ca granulație sau artefacte.

Cauze:

- ISO ridicat;
- temperatură senzor;
- expunere insuficientă.

Tipuri:

- zgomot de luminanță;
- zgomot de crominanță.

Control:

- utilizarea ISO minim;
- expunere corectă;
- post-procesare.

6.8. Gama dinamică

Gama dinamică reprezintă capacitatea senzorului de a înregistra simultan detalii în zone foarte luminoase și foarte întunecate.

- gamă mare → detalii bogate;
- gamă redusă → pierdere de informație.

Aceasta este esențială în scene cu contrast ridicat (ex: peisaj).

6.9. Balansul de alb (White Balance)

Balansul de alb ajustează culorile imaginii în funcție de temperatura luminii.

Moduri uzuale:

- auto;
- daylight;
- tungsten;
- fluorescent.

În format RAW, balansul de alb poate fi ajustat ulterior fără pierderi semnificative.

6.10. Fluxul de lucru digital

Un flux de lucru eficient include:

- captarea imaginii;
- transferul fișierelor;
- selecția fotografiilor;
- editarea (software specializat);
- exportul final.

Organizarea corectă a acestui proces este esențială pentru eficiență.

6.11. Editarea imaginii

Editarea digitală permite ajustări precum:

- expunere;
- contrast;
- culoare;
- claritate.

Aceasta nu trebuie confundată cu manipularea excesivă, ci trebuie utilizată pentru optimizarea imaginii.

6.12. Scanarea negativelor

6.12.1. Definirea scanării negativelor

Scanarea negativelor reprezintă procesul de conversie a imaginii analogice, înregistrate pe film fotografic, într-un format digital, prin intermediul unui dispozitiv de scanare specializat. Această etapă permite integrarea fotografiei analogice în fluxul digital de lucru, facilitând editarea, arhivarea și distribuirea imaginilor.

Prin scanare, informația vizuală conținută în negativ este captată sub formă de date numerice, păstrând în același timp caracteristicile specifice ale filmului, precum granulația, gama tonală și detaliile fine.

6.12.2. Tipuri de scanere pentru negative

Există mai multe tipuri de echipamente utilizate pentru digitalizarea filmului fotografic, fiecare având caracteristici și niveluri de performanță diferite.

Tipuri principale:

- scanere dedicate pentru film: oferă rezoluție ridicată și calitate optimă pentru negative de 35 mm sau mediu format;
- scanere flatbed cu suport pentru film: soluție accesibilă, utilizată frecvent în aplicații semi-profesionale;
- scanere drum (drum scanner): utilizate în mediul profesional, oferind cea mai înaltă calitate a imaginii.

Alegerea echipamentului influențează în mod direct calitatea rezultatului final.

6.13. Parametrii tehnici ai scanării

Calitatea imaginii digitale obținute depinde de o serie de parametri tehnici specifici.

6.13.1. Rezoluția (DPI)

Rezoluția determină nivelul de detaliu al imaginii scanate:

- valori uzuale: 2400–4000 DPI pentru film 35 mm;
- rezoluții mai mari → detalii mai fine, dar fișiere mai mari.

6.13.2. Adâncimea de culoare (bit depth)

Reprezintă numărul de niveluri tonale captate:

- 8 biți → utilizare standard;
- 16 biți → gamă tonală extinsă (recomandat pentru editare).

6.13.3. Intervalul dinamic (D-Max)

Indică capacitatea scannerului de a reda detaliile în zonele întunecate:

- valori mai mari → recuperare mai bună a umbrelor;
- esențial pentru negative dense.

6.14. Procesul de scanare

Etapele principale:

- curățarea negativului, eliminarea prafului și a impurităților;
- poziționarea în suport, alinierea corectă pentru evitarea deformărilor;

- setarea parametrilor de scanare, alegerea rezoluției, a adâncimii de culoare și a tipului de film;
- previzualizarea (preview), ajustarea cadrului și a expunerii;
- scanarea propriu-zisă, conversia imaginii în format digital.

PROCESUL DE SCANARE

Scanarea negativelor presupune o succesiune de etape care trebuie realizate cu atenție pentru a obține rezultate optime.

CE ESTE SCANAREA?

Scanarea transformă imaginea de pe negativul fotografic într-un fișier digital, păstrând detaliile, tonurile și informația de culoare.

ECHIPAMENT NECESAR

- Scăner pentru film (flat bed) sau scanner / tabletă cu suport pentru negativ
- Suport / înveliș pentru negative (format compatibil)
- Computer și software de scanare
- Aer condiționat / peneză anti-statice pentru curățare
- Mănuși din hâmbac (opțional)

REZULTATUL DORIT

Obținerea unui fișier digital de înaltă calitate, fișierul negativului, potrivit pentru editare și arhivare.

ETAPELE PROCESULUI DE SCANARE

1 PREGĂTIREA NEGATIVULUI

- Curăță negativul cu o pensulă antistatică și aer condiționat.
- Îndepărtează praful și impuritățile pentru a evita defectele în scanare.

SFAT
Manipulează negativul doar pe margini.

2 MONTAREA NEGATIVULUI ÎN SUPORT

- Alinați negativul în suportul dedicat, cu partea lucioasă în jos (formula în sus).
- Asigurați-vă că este drept și bine fixat.

SFAT
Verificați orientarea corectă a cadrelor (ori verticală, ori orizontală).

3 CONFIGURAREA SCĂNERULUI

- Selectați sursa de film (Negativ).
- Alegeți rezoluția potrivită (sau 2400-4800 dpi).
- Setează modul de culoare (48-biți color) și formatul de fișier (TIFF).
- Activează funcțiile de corecție a punctului și blocul scanii (disponibile).

SFAT
Pentru arhivare, folosiți TIFF, 16-48 biți sau 48-160.

4 PREVIZUALIZAREA (PREVIEW)

- Realizează o previzualizare la rezoluție redusă.
- Verifică încadrarea și zona de scanat.
- Ajustează zona de interes, dacă este necesar.

SFAT
Pentru o scanare economică, țineți și spațiul de tăiere.

5 SCANAREA FINALĂ

- Pornește scanarea la setările finale.
- Procesul poate dura de la câteva secunde la câteva minute, în funcție de rezoluție.
- Nu deschide capacul și nu eorți scanarea.

SFAT
Răbdare și calmitate, așteptați cultura marelui.

6 SALVAREA FIȘIERULUI ȘI ARHIVAREA

- Salvează fișierul cu un nume clar și informativ.
- Creează o copie de siguranță pe un alt mediu de stocare.
- Arhivează negativul în folie de protecție, la loc uscat și răcoros.

SFAT
Organizați fișierul în funcție de termen lung.

SETĂRI RECOMANDATE

REZOLUȚIE

2400-4800 dpi pentru majoritatea negativelor 35mm. Mai mare pentru format mediu sau mare.

MOD DE CULOARE

48 biți Color pentru o gamă tonală maximă.

FORMAT FIȘIER

TIFF (fără compresie) pentru arhivare, JPEG pentru utilizare rapidă.

PROFUNDIME BIT

16 biți sau 48 biți pentru detalii și gradienți fini.

CORECȚIA PRAFULUI

Activează Digital ICE / Dust Removal pentru a reduce zgârieturile și particulele de praf.

PROBLEME FRECVENTE ȘI SOLUȚII

Dungi sau zgârieturi pe scan → Curăță negativul și suportul, activează corecția prafului.

Culori incorecte → Verifică setările de culoare și calibrarea monitorului.

Imagini prea deschise / prea închise → Ajustează expunerea și curăță în software.

Lipsă de claritate → Crește rezoluția și verifică focalizarea scanării.

SFATURI PENTRU REZULTATE OPTIME

Lasă scănerul să se încălzească câteva minute înainte de a-l utiliza.

Lucrați într-un mediu curat, fără praful și umiditate directă.

Folosiți suporturi de calitate compatibile cu scannerul tău.

Calibrați monitorul pentru a evita erorile de culoare și tonurile.

Păstrați în vedere toate opțiunile de siguranță ale fișierelor scanate.

FORMATE DE FIȘIERE

TIFF

- Format recomandat pentru arhivare.
- Fișier păstrează cel mai mult.
- Suportă adâncime mare de culoare (32/48-bit).

JPEG

- Format pentru utilizare zilnică și partajare.
- Fișier mai mic.
- Calitate reglabilă (compresie).


CONCLUZIE

O scanare corectă măsoară începutul unui negativ curat, setări potrivite și atenție în detalii. Rezultatul: imagini digitale fiabile, gata pentru editare și păstrare.

6.15. Conversia negativ-pozitiv

CONVERSIA NEGATIV-POZITIV

Imaginea scanată trebuie convertită din negativ în pozitiv pentru a deveni vizibilă corect.



Această etapă poate fi realizată automat de software sau manual, pentru un control mai precis.

6.16. Post-procesarea imaginii scanate

După scanare, imaginea digitală poate fi ajustată pentru a îmbunătăți calitatea și fidelitatea vizuală.

Operații frecvente:

- corecția expunerii și a contrastului;
- ajustarea curbelor tonale;
- corecția culorilor;
- eliminarea zgomotului și a prafului;
- accentuarea detaliilor (sharpening).

Această etapă este echivalentul digital al procesului de dezvoltare și printare din fotografia analogică.

6.17. Probleme frecvente în scanare**În procesul de digitalizare pot apărea diverse erori:**

- praf și zgârieturi pe negativ;
- artefacte de scanare;
- pierdere de detalii în umbre sau lumini;
- dominante de culoare incorecte;
- rezoluție insuficientă.

Identificarea și corectarea acestor probleme sunt esențiale pentru obținerea unei imagini de calitate.

6.18. Avantaje și limitări**Avantaje:**

- conservarea imaginilor analogice în format digital;
- posibilitatea editării avansate;
- arhivare și distribuire facilă;
- integrare în fluxul digital de lucru

Limitări:

- dependență de calitatea echipamentului;
- timp de procesare relativ mare;
- necesitatea post-procesării;

- pierderi potențiale de calitate în conversie.

6.19. Rolul scanării în fotografia contemporană

Scanarea negativelor joacă un rol esențial în integrarea fotografiei analogice în mediul digital contemporan. Aceasta permite valorificarea arhivelor fotografice și adaptarea imaginilor la noile tehnologii de editare și distribuție.

Prin intermediul scanării, fotograful poate combina avantajele estetice ale filmului cu flexibilitatea procesării digitale, obținând imagini care îmbină caracterul analogic cu posibilitățile tehnice moderne.

Scanarea negativelor reprezintă o etapă esențială în fluxul de lucru hibrid, care conectează fotografia analogică cu mediul digital. Printr-un control atent al parametrilor tehnici și printr-o procesare adecvată, acest proces permite valorificarea completă a informației vizuale conținute în film.

În concluzie, digitalizarea negativelor nu reprezintă doar o conversie tehnică, ci o etapă interpretativă, în care imaginea este adaptată noilor medii de utilizare, păstrând în același timp specificul și expresivitatea fotografiei analogice.

6.20. Avantajele și limitările fotografiei digitale

Avantaje:

- feedback instant;
- cost redus pe termen lung;
- flexibilitate în editare.

Limitări:

- dependență de tehnologie;
- risc de supra-procesare;
- pierderea disciplinei fotografice.

6.21. Concluzii

Fotografia digitală reprezintă standardul contemporan în producția de imagine, oferind un nivel ridicat de control și flexibilitate. Înțelegerea componentelor tehnice și a fluxului de lucru este esențială pentru obținerea unor rezultate profesionale.

CAPITOLUL 7

Portretul fotografic

7.1. Definirea portretului

Portretul fotografic reprezintă o formă de reprezentare vizuală centrată asupra individului, având ca obiectiv principal surprinderea identității, expresiei și personalității acestuia. În cadrul acestui gen, imaginea nu se limitează la redarea fidelă a trăsăturilor fizice, ci urmărește să reflecte dimensiuni mai profunde ale subiectului, incluzând starea emoțională și particularitățile sale individuale.

Dincolo de aspectul descriptiv, portretul fotografic implică o abordare interpretativă, în care fotograful intervine activ în construcția imaginii. Prin alegeri deliberate privind iluminarea, compoziția, unghiul de fotografiere și momentul declanșării, acesta poate transmite o anumită stare sau atmosferă, conferind imaginii o semnificație specifică.

Un rol esențial al portretului este evidențierea caracterului subiectului, fie prin expresia facială, fie prin gestică sau context. În acest sens, portretul devine un mijloc de explorare a identității, depășind nivelul aparenței exterioare și sugerând trăsături psihologice sau emoționale.

De asemenea, portretul stabilește o relație directă între subiect și privitor. Privirea, postura și compoziția cadrului contribuie la modul în care această relație este percepută, putând genera apropiere, distanță, tensiune sau empatie.

În concluzie, portretul fotografic nu reprezintă doar un act de documentare vizuală, ci un proces complex de interpretare și comunicare. Prin intermediul său, fotograful construiește o imagine care reflectă nu doar realitatea fizică a subiectului, ci și o viziune asupra identității și expresivității acestuia.

7.2. Dimensiunea artistică a portretului

Portretul fotografic depășește statutul de simplă înregistrare a realității, configurându-se ca o construcție vizuală complexă, în care intervenția fotografului este decisivă. Printr-o serie de alegeri conștiente, acesta modelează imaginea astfel încât să transmită o anumită viziune asupra subiectului, transformând actul fotografic într-un proces interpretativ.

Alegerea cadrului reprezintă un prim nivel de intervenție, determinând ce elemente sunt incluse sau excluse din imagine și modul în care acestea sunt organizate. Controlul luminii contribuie la definirea atmosferei și la modelarea volumului, influențând percepția trăsăturilor și a expresiei.

Direcționarea subiectului implică ghidarea poziției, a posturii și a expresiei, facilitând transmiterea unei stări sau a unei intenții specifice.

Selecția momentului constituie, de asemenea, un element esențial, întrucât expresia umană este dinamică și efemeră. Alegerea momentului potrivit poate transforma o imagine banală într-una semnificativă, capabilă să transmită autenticitate și profunzime emoțională.

Fiecare dintre aceste decizii influențează în mod direct percepția finală a imaginii, contribuind la construirea sensului vizual. În acest context, portretul devine o sinteză între realitate și interpretare, între ceea ce este și modul în care este reprezentat.

Un portret reușit nu se definește exclusiv prin corectitudine tehnică, ci prin capacitatea sa de a transmite autenticitate și emoție. Din această perspectivă, valoarea artistică a portretului rezidă în forța sa expresivă și în relația pe care o stabilește cu privitorul, reflectând atât identitatea subiectului, cât și viziunea fotografului.

7.3. Relația fotograf–subiect

Un element esențial în portret este relația dintre fotograf și subiect.

Aceasta influențează:

- naturalețea expresiei;
- postura;
- nivelul de confort al persoanei fotografiate.

Principii practice:

- comunicare clară și calmă;

- crearea unei atmosfere relaxate;
- evitarea rigidității excesive.

Un subiect confortabil va genera o imagine mai autentică.

7.4. Modalități de realizare a portretului

TIPURI DE PORTRET

Fiecare tip de portret transmite o idee diferită și necesită o abordare specifică.

1. PORTRET CLASIC Încadrări standard (bust, cap); lumină controlată; expresie neutră sau calmă.  ☐ ÎNCADRARE: bust / cap ☒ LUMINĂ: controlată, de studio ☐ FUNDAL: simplu, neutru ☐ EXPRESIE: neutră sau calmă ☒ SCOP: evidențierea trăsăturilor și a personalității	2. PORTRET AMBIENTAL Subiectul este plasat în contextul său; mediul contribuie la poveste.  ☐ ÎNCADRARE: mediu / larg ☒ LUMINĂ: naturală sau mixtă ☒ FUNDAL: mediu real, relevant ☐ EXPRESIE: naturală ☒ SCOP: prezentarea subiectului în contextul său	3. PORTRET CONCEPTUAL Bazat pe idei sau simbol; implică regie vizuală.  ☐ ÎNCADRARE: variabilă ☒ LUMINĂ: controlată, creativă ☒ FUNDAL: stilizat, simbolic ☒ EXPRESIE: expresivă, simbolică ☒ SCOP: transmiterea unei idei sau emoții	4. PORTRET CANDID Surprins spontan; fără intervenție directă.  ☐ ÎNCADRARE: variabilă ☒ LUMINĂ: naturală ☒ FUNDAL: real, neorganizat ☒ EXPRESIE: spontană, autentică ☒ SCOP: surprinderea autenticității și a momentului
DE REȚINUT Alegerea tipului de portret depinde de mesajul pe care dorești să îl transmiți și de relația dintre subiect, mediu și fotografie.		SFAT PRACTIC Cunoaște-ți subiectul și fii atent la lumină, compoziție și moment pentru a obține portrete reușite.	

7.5. Compoziția în portret

Compoziția joacă un rol decisiv în impactul vizual.

7.5.1. Încadrarea

- prim-plan → accent pe expresie;
- plan mediu → echilibru între subiect și context;
- plan larg → integrare în spațiu.

7.5.2. Poziționarea subiectului

- regula treimilor;
- spațiu de privire;
- echilibru vizual.

7.5.3. Fundalul

Fundalul trebuie să susțină subiectul, nu să concureze cu acesta.

- simplu → portret curat;
- contextual → portret narativ.

7.6. Lumina în portret

Lumina este elementul principal de modelare a feței.

7.6.1. Tipuri de iluminare

- lumină laterală → volum și profunzime;
- lumină frontală → uniformitate;
- contralumină → efect dramatic.

7.6.2. Scheme clasice

- Rembrandt → triunghi de lumină pe obraz;
- Butterfly → umbră sub nas;
- Split lighting → fața împărțită în lumină și umbră.

Aceste scheme sunt utilizate pentru a controla expresivitatea portretului.

7.7. Expresia și gestică

Elementele esențiale ale portretului sunt:

- privirea;
- expresia facială;
- postura.

O expresie autentică este mai valoroasă decât o poziție perfectă.

7.8. Alegerea obiectivului

Distanța focală influențează perspectiva:

- 35 mm → efect dinamic;
- 50 mm → natural;

- 85 mm → ideal pentru portret;
- 135 mm → compresie elegantă.

Obiectivele mai lungi reduc distorsiunile și sunt preferate în portret.

7.9. Profunzimea de câmp

Controlul profunzimii de câmp este esențial:

- diafragmă deschisă → fundal blurat;
- diafragmă închisă → mai mult context.

Alegerea depinde de intenția vizuală.

7.10. Culoare vs. alb-negru

Portret color:

- realist;
- expresiv prin cromatică.

Portret alb-negru:

- accent pe formă și lumină;
- elimină distragerile.

Alegerea este una estetică și conceptuală.

7.11. Etica în portret

Portretul fotografic implică o dimensiune etică esențială, derivată din faptul că subiectul este o persoană, cu identitate, demnitate și drepturi proprii. În acest context, actul fotografic nu este doar unul estetic sau tehnic, ci și unul relațional, care presupune responsabilitate din partea fotografului.

Respectarea subiectului constituie principiul fundamental al eticii în portret. Aceasta implică o abordare atentă și empatică, evitând reprezentările care pot denatura, stigmatiza sau exploata imaginea persoanei fotografiate. Modul în care subiectul este prezentat trebuie să reflecte o relație echilibrată între intenția artistică și demnitatea individuală.

Evitarea manipulării abuzive se referă atât la procesul de fotografiere, cât și la etapa de post-procesare. Intervențiile asupra imaginii nu trebuie să altereze în mod înșelător identitatea sau să creeze reprezentări care pot induce în eroare privitorul, în special în contexte documentare sau jurnalistice.

Consimțământul persoanei fotografiate reprezintă un alt aspect esențial. Acest principiu reflectă respectul pentru autonomia și dreptul la imagine al individului.

În ansamblu, etica în portret nu este un element exterior practicii fotografice, ci o componentă integrantă a acesteia. Deciziile tehnice și artistice trebuie să fie însoțite de o conștientizare a implicațiilor morale, contribuind la o practică responsabilă și echilibrată.

În concluzie, portretul fotografic presupune nu doar competență tehnică și sensibilitate artistică, ci și o conduită etică riguroasă, care asigură respectul față de subiect și credibilitatea imaginii.

7.12. Concluzii

Portretul fotografic se configurează ca una dintre cele mai complexe forme de expresie vizuală, situată la intersecția dintre tehnică, psihologie și estetică. Realizarea unui portret presupune nu doar stăpânirea parametrilor tehnici, ci și capacitatea de a înțelege și de a interpreta dimensiunea umană a subiectului.

Reușita unui portret depinde în mod esențial de relația stabilită între fotograf și persoana fotografiată. Crearea unei conexiuni autentice facilitează obținerea unor expresii naturale și a unor imagini care depășesc nivelul superficial al reprezentării, reflectând trăsături reale ale personalității.

În același timp, utilizarea conștientă a mijloacelor tehnice — iluminare, compoziție, focalizare și momentul declanșării — contribuie la susținerea acestei relații și la transpunerea ei într-o formă vizuală coerentă. Alegerea și combinarea acestor elemente permit construirea unei imagini care comunică eficient cu privitorul.

Dimensiunea etică și cea artistică se îmbină în portret, transformând fotografia într-un act de responsabilitate și interpretare. Fotografii nu doar captează o imagine, ci construiesc o reprezentare care implică sens și semnificație.

În concluzie, portretul fotografic reprezintă un demers complex, în care competența tehnică, sensibilitatea artistică și capacitatea de relaționare se reunesc. Prin echilibrul acestor elemente, imaginea rezultată dobândește autenticitate, profunzime și valoare expresivă.

CAPITOLUL 8

Macrofotografia

8.1. Definirea macrofotografiei

Macrofotografia reprezintă o ramură specializată a fotografiei, dedicată realizării imaginilor la scară mare ale unor subiecte de dimensiuni reduse. Scopul principal al acesteia este de a evidenția detalii care, în mod obișnuit, nu sunt perceptibile cu ochiul liber, transformând elemente aparent ne semnificative în subiecte vizuale complexe și expresive.

Din punct de vedere tehnic, macrofotografia este definită prin raportul de reproducere, care trebuie să fie de cel puțin 1:1. Acest raport indică faptul că imaginea subiectului este proiectată pe senzor sau pe film la dimensiunea sa reală. În anumite cazuri, raportul poate depăși această valoare, rezultând imagini mărite, în care detaliile sunt amplificate semnificativ.

Realizarea macrofotografiilor implică utilizarea unor echipamente și tehnici specifice, precum obiective macro dedicate, extensii sau lentile adiționale, care permit focalizarea la distanțe foarte mici. De asemenea, controlul precis al focalizării și al profunzimii de câmp devine esențial, întrucât la aceste scări zona de claritate este extrem de redusă.

Un aspect definitoriu al macrofotografiei este capacitatea sa de a revela structuri, texturi și forme invizibile în mod obișnuit, oferind o perspectivă diferită asupra realității. Aceasta contribuie atât la documentarea științifică, cât și la explorarea artistică a detaliului.

În concluzie, macrofotografia nu reprezintă doar o tehnică de mărire a subiectului, ci un mod distinct de a observa și interpreta lumea vizuală. Prin intermediul său, fotograficul aduce în prim-plan detalii ascunse, transformând realitatea într-o experiență vizuală amplificată și revelatoare.

MACROFOTOGRAFIA

Arta detaliului invizibil ochiului liber

Macrofotografia este tehnica fotografică prin care surprindem subiecte foarte mici la scară mare, redând **detalii fine**, **texturi** și **structuri** pe care ochiul uman nu le poate observa.

CE ESTE MACROFOTOGRAFIA?

Este o ramură a fotografiei care se concentrează pe redarea la scară mare a subiectelor mici.

Raportul de mărire este elementul cheie. Un raport de 1:1 înseamnă că subiectul este redat pe senzor la dimensiunea reală.



SUBIECTE POTRIVITE

- Insecte, flori, semințe
- Picături de apă
- Texturi (frunze, pene, piele)
- Obiecte mici, bijuterii, monede
- Detalii tehnice, electronice

CE SURPRINDEM?



ECHIPAMENT NECESAR

- APARAT FOTO**
DSLR / Mirrorless
orice model care permite control manual.
- OBIECTIV MACRO**
De obicei 60mm, 90mm, 100mm, 105mm sau 180mm macro.
- TREPIED**
Stabilitatea este esențială pentru claritate maximă.
- ILUMINARE**
Blitz macro, lumină LED sau reflector pentru controlul luminii.
- ACCESORII UTILE**
Tuburi de extensie, filtre close-up, declanșator de la distanță.

ELEMENTELE CHEIE ALE MACROFOTOGRAFIEI

1. RAPORTUL DE MĂRIRE

Indică de câte ori este mai mare imaginea subiectului pe senzor față de dimensiunea reală.

- 1:4 – apropiere moderată
- 1:2 – detalii bune
- 1:1 – mărire reală (macro)



2. DISTANȚA DE LUCRU

Distanța dintre frontul obiectivului și subiect. La mărirea mică, distanța devine foarte mică.

Distanță mică = risc mai mare de umbră a subiectului și de sporiere a insectelor.



3. DIAFRAGMA (f)

Diafragma mică (număr f mare) oferă profunzimea de câmp mai mare, dar necesită mai multă lumină.

Recomandat: f/8 – f/16



4. TIMPUL DE EXPUNERE

Timpul scurt „îngheață” mișcarea, esențial pentru subiecte vii.

Recomandat: 1/125 s sau mai scurt, în funcție de lumină și mișcare.



5. ISO

ISO mai mare ajută la expunere corectă în condiții de lumină scăzută, dar poate introduce zgomot.

Recomandat: ISO 100 – 800 (adaptat la lumină)



PROFUNZIMEA DE CÂMP

La mărirea mare, profunzimea de câmp este extrem de redusă. Doar o parte foarte mică a subiectului este clară.

SOLUȚII:

- ✓ Folosește diafragme mai mici (f/8 – f/16)
- ✓ Mărește distanța față de subiect
- ✓ Folosește tehnica focus stacking (suprapunerea mai multor imagini)



FOCUS STACKING

Tehnică prin care se realizează mai multe fotografii cu punctul de focalizare deplasat progresiv, apoi se combină digital pentru a obține o imagine cu claritate extinsă.



SFATURI PRACTICE

- ✓ Fotografează în lumină naturală difuză (diminețea devreme sau seara).
- ✓ Folosește un trepied și declanșator de la distanță.
- ✓ Apropie-te încet de subiect.
- ✓ Ai răbdare și observă comportamentul subiectului.
- ✓ Curăță obiectivul și senzorul – orice particulă se vede la mărirea mare.
- ✓ Experimentează unghiuri diferite pentru perspective unice.



SCHEMA ILUMINĂRII

Lumină difuză frontală sau laterală pentru a evidenția detaliile și texturile.



EXEMPLE DE MACROFOTOGRAFIE



ESENȚA MACROFOTOGRAFIEI: răbdare, precizie și pasiune pentru detaliu.



DESCOPERĂ O LUME INVIZIBILĂ ȘI TRANSFORM-O ÎN IMAGINI REMARCABILE!

8.2. Caracteristicile macrofotografiei

Macrofotografia se diferențiază prin câteva particularități esențiale:

- profunzime de câmp extrem de redusă;
- sensibilitate ridicată la mișcare;
- necesitatea unui control precis al focalizării;
- dependență puternică de iluminare.

Aceste caracteristici impun o abordare tehnică riguroasă.

8.3. Echipamentul utilizat

8.3.1. Obiective macro

Obiectivele dedicate permit obținerea unui raport de reproducere 1:1.

Caracteristici:

- distanță minimă de focalizare redusă;
- claritate ridicată;
- distorsiuni minime.

Frecvent utilizate:

- 50 mm macro;
- 100 mm macro;
- 180 mm macro.

8.3.2. Accesorii

- inele de extensie;
- burdufuri;
- lentile adiționale (close-up).

Acestea permit apropierea suplimentară de subiect.

8.3.3. Trepiedul

Este esențial pentru:

- stabilitate;
- precizie în compoziție;
- evitarea mișcării.

8.3.4. Iluminarea

Macrofotografia necesită surse de lumină controlate:

- bliț macro;
- lumină continuă;
- reflectoare.

8.4. Raportul de reproducere

Raportul de reproducere definește dimensiunea imaginii pe senzor în raport cu dimensiunea reală.

Exemple:

- 1:1 → dimensiune reală;
- 2:1 → imagine dublă;
- 1:2 → imagine redusă.

8.5. Profunzimea de câmp

În macrofotografie, profunzimea de câmp este extrem de mică.

Factori:

- distanța față de subiect;
- diafragma;
- distanța focală.

Soluții:

- utilizarea diaframelor închise ($f/8 - f/16$);
- tehnica *focus stacking*.

8.6. Focalizarea

Focalizarea automată este adesea inefficientă în macrofotografie.

Se recomandă:

- focalizare manuală;
- deplasarea aparatului înainte/înapoi;
- utilizarea șinelor de focalizare.

Precizia este esențială.

8.7. Iluminarea în macrofotografie

Lumina trebuie controlată cu atenție:

- surse mici → umbre dure;
- difuzie → iluminare uniformă.

Tehnici:

- utilizarea difuzoarelor;
- iluminare laterală pentru textură;
- evitarea reflexiilor puternice.

8.8. Probleme specifice

8.8.1. Mișcarea

Chiar și vibrațiile minime pot afecta imaginea.

Soluții:

- trepied;
- declanșare la distanță;
- stabilizare.

8.8.2. Lipsa luminii

Datorită diaframelor închise, este necesară iluminare suplimentară.

8.8.3. Profunzime redusă

Se poate compensa prin *focus stacking* (combinarea mai multor imagini).

8.9. Compoziția în macrofotografie

Macrofotografia transformă detaliile în subiect principal.

Elemente importante:

- simplitatea cadrului;
- fundalul neutru;
- izolarea subiectului.

Detaliile devin elemente vizuale dominante.

8.10. Dimensiunea artistică

Macrofotografia nu este doar tehnică, ci și exploratorie.

Aceasta permite:

- descoperirea unor structuri invizibile;
- reinterpretarea realității;
- accentuarea detaliilor.

Fotograful devine un observator al micro-universului.

8.11. Aplicații ale macrofotografiei

- fotografie de natură (insecte, plante);
- fotografie de produs;
- documentare științifică;
- artă fotografică.

8.12. Concluzii

Macrofotografia reprezintă o combinație între precizie tehnică și sensibilitate artistică. Controlul echipamentului, al luminii și al focalizării este esențial pentru obținerea unor imagini reușite.

Această ramură a fotografiei extinde capacitatea de observare și permite explorarea detaliilor invizibile la scară normală.

CONCLUZIE FINALĂ

Fotografia, în forma sa contemporană, reprezintă rezultatul unei evoluții complexe în care progresul tehnologic s-a împletit constant cu nevoia de expresie artistică. Înțelegerea acestui mediu presupune depășirea unei abordări superficiale și asumarea unui proces de învățare bazat pe rigoare, observație și practică susținută.

Parcursul propus în această lucrare reflectă etapele esențiale ale formării fotografice. De la înțelegerea fundamentelor teoretice și istorice, la stăpânirea aparatului de fotografiat și a mecanismelor expunerii, fiecare capitol contribuie la construirea unei baze solide de cunoștințe. Studiul iluminării consolidează această bază, oferind instrumentele necesare pentru controlul vizual al imaginii, în timp ce explorarea mediilor analogic și digital dezvoltă capacitatea de adaptare la diferite contexte tehnologice.

Integrarea acestor elemente în practica portretului fotografic evidențiază rolul esențial al sintezei dintre tehnică și intenție artistică. Astfel, fotografia nu mai este doar rezultatul unei proceduri mecanice, ci devine un act conștient de construcție vizuală și comunicare.

Coerența dintre capitole este susținută de ideea centrală a controlului: controlul luminii, al expunerii, al echipamentului și, în final, al mesajului vizual. Această progresie permite trecerea de la înțelegerea componentelor individuale la utilizarea lor integrată într-un demers creativ.

În contextul actual, caracterizat prin acces facil la tehnologie și producție accelerată de imagini, diferența dintre un simplu utilizator și un fotograf constă în capacitatea de a înțelege în profunzime procesul fotografic și de a-l utiliza în mod intenționat. Competența tehnică devine astfel fundamentul pe care se construiește expresia artistică.

Lucrarea de față nu își propune să epuizeze complexitatea domeniului, ci să ofere un cadru solid de formare și un punct de plecare pentru dezvoltarea ulterioară. Practica constantă, experimentul și reflecția critică rămân esențiale în evoluția oricărui fotograf.

În acest sens, fotografia trebuie înțeleasă nu doar ca tehnică sau artă, ci ca un limbaj vizual în continuă transformare, capabil să reflecte și să modeleze realitatea contemporană.

Glosar

Adâncime de culoare – mărime care măsoară numărul de tonuri sau culori pe care le poate afișa un pixel. Cu cât adâncimea de culoare este mai mare, cu atât imaginea poate descrie mai fin gradațiile tonale și cromatice, iar calitatea culorilor crește.

Amestecul aditiv al culorilor – amestecul culorilor primare roșu, verde și albastru. Prin amestecarea acestor culori în proporții egale rezultă lumina albă.

Amestecul subtractiv – amestecul culorilor secundare substructive ale luminii: cyan, magenta și galben. Prin amestecul lor în proporții egale rezultă negrul sau absența luminii.

Baie de stopare – baie intermediară între reacția de revelare și cea de fixare, care are rolul de a opri revelarea și de a dizolva urmele de revelator de pe pelicula foto. Este o soluție de acid acetic (oțet) în concentrație de 2–3%.

Balans de alb (white balance) – permite calibrarea imaginii prelucrate în procesorul de imagine în funcție de culoarea sursei de lumină, pentru a evita deviațiile cromatice.

Contre-jour – iluminare în care sursa (sau sursele) de lumină se află în spatele subiectului fotografiat.

Convertoare – sisteme optice proiectate să lucreze împreună cu obiectivele aparatelor, cu scopul de a le modifica distanța focală, deci unghiul de cuprindere al imaginii.

Deschidere relativă – mărime caracteristică a unui obiectiv, care reprezintă o măsură a luminozității acestuia. Se notează cu f și este raportul dintre distanța focală și diametrul lentilei.

Diafragmă – sistem de lamele mecanice mobile montate în interiorul obiectivului foto, care controlează diametrul fantei prin care trece lumina.

Distanță focală – mărime caracteristică a unui obiectiv, care reprezintă o măsură a unghiului de cuprindere. Se notează cu f , se măsoară în milimetri și reprezintă distanța de la centrul optic al lentilei la planul focal.

Doză de dezvoltare – recipient în care se face dezvoltarea negativelor. Permite etanșarea perfectă la lumină. Filmul, înfășurat la întâmERIC pe o spirală de plastic, se introduce în doză (tanc) pentru dezvoltare.

Exponometru – dispozitiv pentru măsurarea luminii sursei sau a celei reflectate de subiect. În funcție de sensibilitatea peliculei, oferă perechi timp de expunere–diafragmă pentru o expunere corectă.

Fișiere de imagine – modalitatea de stocare în computer a informației binare despre imaginile digitale. Se identifică printr-un nume și o extensie. Cele mai folosite formate sunt JPEG, TIFF și PSD.

Fixator – substanță pe bază de tiosulfat de sodiu sau amoniu, folosită pentru fixarea negativelor.

Flash – lumină tip fulger electronic (blitz). Sursă de lumină artificială folosită când subiectul este slab iluminat. Este importantă sincronizarea cu obturatorul aparatului fotografic.

Focalizare – procesul prin care se obține claritatea maximă a imaginii într-un anumit plan. Se realizează cu ajutorul inelului de focalizare al obiectivului.

Foto-măritor – aparat care proiectează imaginea negativului pe un plan, pentru copierea pe hârtie fotografică.

Granulație – textură a imaginii fotografice pe peliculă sau hârtie, determinată de dimensiunea granulelor de argint. Cu cât acestea sunt mai mari, cu atât granulația este mai pronunțată și detaliile fine sunt reduse.

Histogramă – reprezentare grafică în care partea stângă indică umbrele, iar partea dreaptă luminile. Ajută la controlul expunerii unei fotografii digitale.

Imagine latentă – imagine formată pe peliculă în urma expunerii. Nu este vizibilă și nu este stabilă până când nu este dezvoltată chimic.

Lentile adiționale – lentile montate în partea frontală a obiectivului pentru modificarea distanței focale. Nu modifică deschiderea, dar pot introduce distorsiuni și au utilizare limitată.

Lumină concentrată – lumină provenită de la o lampă cu lentile Fresnel, concentrată într-un fascicul.

Lumină difuză – lumină provenită de la o sursă cu suprafață mare de emisie. Produce umbre moi și estompate.

Lumină inactivă – lumină roșu-portocalie folosită în laboratorul foto.

Montură pe baionetă – sistem de fixare a obiectivelor pe corpul aparatului fotografic.

Obiectiv normal – obiectiv cu un unghi de câmp între 43° și 60°.

Obiectiv superangular – obiectiv cu un unghi de câmp mai mare de 60°. Variantele extreme sunt „fish-eye”.

Obturator – mecanism care controlează durata expunerii peliculei la lumină.

Profunzime de câmp – zona din fața și din spatele planului de focalizare în care imaginea apare clară.

Revelator – substanță chimică folosită pentru dezvoltarea imaginilor latente.

Rezoluția obiectivelor – capacitatea acestora de a reda detalii fine.

Sensibilitatea peliculei – capacitatea de a reacționa la lumină, exprimată în ISO/ASA sau DIN.

Sincronizare – coordonarea declanșării flash-ului cu obturatorul.

Sistem autofocus (AF) – sistem de focalizare automată bazat pe senzori opto-electronici.

Sistem SLR – sistem de vizare prin obiectiv, folosind o oglindă și o prismă.

Supraexpunere și subexpunere – abateri de la expunerea corectă.

Teleobiectiv – obiectiv cu un unghi de câmp mic și distanță focală mare.

Temperatură de culoare – mărime care caracterizează culoarea luminii, exprimată în Kelvin (K).

Treaptă de expunere (f-stop) – variație standard a cantității de lumină prin modificarea diafragmei sau timpului de expunere.

Unghi de câmp – unghiul vizual acoperit de obiectiv.

Zgomot de imagine – echivalentul digital al granulației, cauzat de interferențe electronice.

Zoom – obiectiv cu distanță focală variabilă.

TEHNICI FOTO-VIDEO

Syllabus

Acest volum oferă o abordare completă și coerentă a tehnicilor fotografice și video, de la fundamentele teoretice până la aplicațiile practice și expresia artistică.

Structurat în **8 capitole** esențiale, suportul de curs este destinat studenților din domeniul artelor vizuale, dar și tuturor pasionaților de imagine.

DIN CUPRINS:

- Introducere în fotografie
- Aparatul de fotografiat
- Expunerea
- Iluminarea
- Fotografia analogică
- Fotografia digitală
- Portretul fotografic
- Macrofotografia



O resursă valoroasă pentru înțelegerea imaginii, controlul tehnic și dezvoltarea unui limbaj vizual personal.



ARTES

editura-artes.ro

ISBN 978-606-547-555-7



9 786065 475557 >

